


Type 1 Mild Steel Wallmount Enclosure *N1A Series*

Hinge Door with Quarter Turn



Application

- Designed for indoor use to house controls, instruments and components not requiring oil-tight or dust-tight protection.

Standards

- UL 50 Type 1
- CSA Type 1
- Complies with
 - NEMA Type 1
 - IEC 60529, IP20

Construction


- Enclosure is formed and spot welded from 12 or 14 gauge steel.
- Removable 12 or 14 gauge inner panel is mounted in the rear of the enclosure on collar studs.
- Removable door is mounted on slip hinges.
- Door is fastened with a slotted quarter turn latch; doors 30" and higher are provided with two latches.
- A bonding stud is provided on the door and a grounding stud is provided in the box.
- Mounting holes are provided in the rear of the enclosure.
- Piano hinge on 12 gauge units.

Finish

- Enclosure and door are finished in ANSI 61 gray powder coating.
- Inner panel is finished in white powder coating.

Accessories

- [Panels for N1A Series Enclosures](#)
- [Breather Kits](#)
- [Padlock Adaptor](#)
- [Type 1 Lock Kit](#)
- [Window Kits](#)



Front View

Side View

Detail A
Typ. for N1A423012,
N1A423612
and N1A483612

Bottom View

When A=	X=
30	18.00
36	22.00
42	26.00
48	30.00

Part No.	Dimensions			Panel Size		Panel Gauge	No. of Studs	Mounting Dimensions					Panel Clearance			Ship Wt. lbs
	A	B	C	D	E			G	H	J	Q	P	F	K	O	
N1A16127	16.00	12.00	7.00	13.00	10.50	14.00	4.00	13.88	7.00	2.50	1.06	0.31	6.04	1.50	-	25
N1A16167	16.00	16.00	7.00	13.00	14.50	14.00	4.00	13.88	11.00	2.50	1.06	0.31	6.04	1.50	-	30
N1A16207	16.00	20.00	7.00	13.00	18.50	14.00	4.00	13.88	15.00	2.50	1.06	0.31	6.04	1.50	-	36
N1A20167	20.00	16.00	7.00	17.00	14.50	14.00	4.00	17.88	11.00	2.50	1.06	0.31	6.04	1.50	-	37
N1A20207	20.00	20.00	7.00	17.00	18.50	14.00	4.00	17.88	15.00	2.50	1.06	0.31	6.04	1.50	-	43
N1A24167	24.00	16.00	7.00	21.00	14.50	14.00	4.00	21.88	11.00	2.50	1.06	0.31	6.04	1.50	-	43
N1A24207	24.00	20.00	7.00	21.00	18.50	14.00	4.00	21.88	15.00	2.50	1.06	0.31	6.04	1.50	-	51
N1A24247	24.00	24.00	7.00	21.00	22.50	12.00	4.00	21.88	19.00	2.50	1.06	0.31	6.01	1.50	-	67
N1A30207	30.00	20.00	7.00	26.00	18.50	12.00	6.00	27.50	12.75	3.63	1.25	0.44	6.01	2.00	6.16	67
N1A30247	30.00	24.00	7.00	26.00	22.50	12.00	6.00	27.50	16.75	3.63	1.25	0.44	6.01	2.00	6.16	80
N1A36247	36.00	24.00	7.00	32.00	22.50	12.00	6.00	33.50	16.75	3.63	1.25	0.44	6.01	2.00	7.16	94
N1A36307	36.00	30.00	7.00	32.00	28.50	12.00	8.00	33.50	22.75	3.63	1.25	0.44	6.01	2.00	7.16	114
N1A16129	16.00	12.00	9.00	13.00	10.50	14.00	4.00	13.88	7.00	2.50	1.06	0.31	8.04	1.50	-	27
N1A20169	20.00	16.00	9.00	17.00	14.50	14.00	4.00	17.88	11.00	2.50	1.06	0.31	8.04	1.50	-	31
N1A20209	20.00	20.00	9.00	17.00	18.50	14.00	4.00	17.88	15.00	2.50	1.06	0.31	8.04	1.50	-	47
N1A20249	20.00	24.00	9.00	17.00	22.50	14.00	4.00	17.88	19.00	2.50	1.06	0.31	8.04	1.50	-	55
N1A24209	24.00	20.00	9.00	21.00	18.50	14.00	4.00	21.88	15.00	2.50	1.06	0.31	8.04	1.50	-	55
N1A24249	24.00	24.00	9.00	21.00	22.50	12.00	4.00	21.88	19.00	2.50	1.06	0.31	8.01	1.50	-	125
N1A30209	30.00	20.00	9.00	26.00	18.50	12.00	6.00	27.50	12.75	3.63	1.25	0.44	8.01	2.00	6.16	72
N1A30249	30.00	24.00	9.00	26.00	22.50	12.00	6.00	27.50	16.75	3.63	1.25	0.44	8.01	2.00	6.16	85
N1A30309	30.00	30.00	9.00	26.00	28.50	12.00	8.00	27.50	22.75	3.63	1.25	0.44	8.01	2.00	6.16	102
N1A36249	36.00	24.00	9.00	32.00	22.50	12.00	6.00	33.50	16.75	3.63	1.25	0.44	8.01	2.00	7.16	107
N1A36309	36.00	30.00	9.00	32.00	28.50	12.00	8.00	33.50	22.75	3.63	1.25	0.44	8.01	2.00	7.16	120
N1A42249	42.00	24.00	9.00	38.00	22.50	12.00	6.00	39.50	16.75	3.63	1.25	0.44	8.01	2.00	8.16	111
N1A242012	24.00	20.00	12.00	21.00	18.50	14.00	4.00	21.88	15.00	2.50	1.06	0.31	11.04	1.50	-	61
N1A242412	24.00	24.00	12.00	21.00	22.50	12.00	4.00	21.88	19.00	2.50	1.06	0.31	11.01	1.50	-	132
N1A302412	30.00	24.00	12.00	26.00	22.50	12.00	6.00	27.50	16.75	3.63	1.25	0.44	11.01	2.00	6.16	94
N1A363012	36.00	30.00	12.00	32.00	28.50	12.00	8.00	33.50	22.75	3.63	1.25	0.44	11.01	2.00	7.16	129
N1A423012 ¹	42.00	30.00	12.00	38.00	28.50	12.00	8.00	39.50	22.75	3.63	1.25	0.44	11.01	2.00	8.16	144
N1A423612 ¹	42.00	36.00	12.00	38.00	34.50	12.00	8.00	39.50	28.75	3.63	1.25	0.44	11.01	2.00	8.16	169
N1A483612 ¹	48.00	36.00	12.00	44.00	34.50	12.00	8.00	45.50	28.75	3.63	1.25	0.44	11.01	2.00	9.16	197

¹ 12 gauge construction

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А