


Breakover Diode Gen² (BOD2)

$$V_{BO} = 400-1400 \text{ V}$$

$$I_{AVM} = 0.9 \text{ A}$$

V_{BO} [V]	Standard Types
400 ±50	IXBOD2-04
500 ±50	IXBOD2-05
600 ±50	IXBOD2-06
700 ±50	IXBOD2-07
800 ±50	IXBOD2-08
900 ±50	IXBOD2-09
1000 ±50	IXBOD2-10
1100 ±50	IXBOD2-11
1200 ±50	IXBOD2-12
1300 ±50	IXBOD2-13
1400 ±50	IXBOD2-14



Backside: isolated



Features / Advantages:

- Extra fast turn-on
- Very low temperature dependence



Applications:

- High voltage circuit protection
- Transient voltage protection
- Trigger device
- Power pulse generators
- Lightning and arcing protection
- Energy discharge circuits
- Battery overvoltage protection
- Solar array protection

Package: FP-Case


- Industry standard outline
- RoHS compliant
- Epoxy meets UL 94V-0
- Soldering pins for PCB mounting
- Base plate: Plastic overmolded tab
- Reduced weight

BOD2			Ratings			
Symbol	Definitions	Conditions	min.	typ.	max.	
I_D	drain current	$V_D = 0.8 \cdot V_{BO}$			10	μA
					200	μA
V_{BO}	breakover voltage	$V_{BO}(T_{VJ}) = V_{BO, 25^\circ C} [1 + K_T (T_{VJ} - 25^\circ C)]$				V
I_{RMS}	RMS current	f = 50 Hz pins soldered to printed circuit (conductor 0.035x2mm)			1.4	A
I_{FAVM}	maximum average forward current				0.9	A
I_{SM}	maximum pulsed source current	$t_p = 0.1$ ms; non repetitive			250	A
I^2t	I^2t value for fusing	$t_p = 0.1$ ms			3.1	A^2s
K_T	temperature coefficient of V_{BO}				0.7 · 10 ⁻³	K^{-1}
K_P	coefficient for energy per pulse EP (material constant)				700	K/Ws
R_{thJA}	thermal resistance junction to ambient	natural convection with air speed 2 m/s			60	K/W
					45	K/W
I_{BO}	breakover current				15	mA
					6	mA
I_H	holding current				20	mA
					12	mA
V_H	holding voltage		4		8	V
$(dv/dt)_{cr}$	critical rate of rise of voltage	$V_D = 0.9 \cdot V_{BO}$			3000	V/ μs
					1000	V/ μs
$(di/dt)_{cr}$	critical rate of rise of current	$I_T = 100$ A; $V_D = V_{BO}$; f = 50 Hz $I_T = 600$ A; non repetitive			200	A/ μs
					500	A/ μs
t_q	turn-off time	$V_D = 0.75 \cdot V_{BO}$; $V_R = 0$ V; $I_T = 100$ A $dv/dt_{(lin.)} = 5000$ V/ μs ; $di/dt = -500$ A/ μs		200		μs
V_T	forward voltage drop	$I_T = 10$ A			1.3	V
					1.2	V
V_{T0}	threshold voltage	for power-loss calculation only			0.75	V
r_T	slope resistance				0.05	Ω





Package FP-Case			Ratings		
Symbol	Definitions	Conditions	min.	typ.	max.
T_{amb}	ambient temperature (cooling medium)		-40		150 °C
T_{stg}	storage temperature		-40		150 °C
T_{vJM}	maximum virtual junction temperature		-40		150 °C
Weight				0.9	g

Product Marking




Ordering	Part Name	Marking on Product	Delivering Mode	Base Qty	Ordering Code
Standard	IXBOD2-04	IXBOD2-04	Box	100	511174
Standard	IXBOD2-05	IXBOD2-05	Box	100	tdb
Standard	IXBOD2-06	IXBOD2-06	Box	100	tdb
Standard	IXBOD2-07	IXBOD2-07	Box	100	508425
Standard	IXBOD2-08	IXBOD2-08	Box	100	507602
Standard	IXBOD2-09	IXBOD2-09	Box	100	511668
Standard	IXBOD2-10	IXBOD2-10	Box	100	508078
Standard	IXBOD2-11	IXBOD2-11	Box	100	511860
Standard	IXBOD2-12	IXBOD2-12	Box	100	511675
Standard	IXBOD2-13	IXBOD2-13	Box	100	511682
Standard	IXBOD2-14	IXBOD2-14	Box	100	509782

Outlines FP-case



Dimensions in mm
(1 mm = 0.0394")



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А