

RoHS  **235 Series, 5 x 20 mm, Fast-Acting Fuse**



### Description

5x20mm fast-acting glass body cartridge fuse designed to UL specification.

### Features

- Designed to UL/CSA/ ANCE 248 Standard
- Available in cartridge and axial lead format
- RoHS compliant and lead-free

### Applications

Used as supplementary protection in appliance or utilization equipment to provide individual protection for components or internal circuits.

### Agency Approvals

Agency	Agency File Number	Ampere Range
	Cartridge Certificates: NBK290502-E10480 G NBK290502-E10480 I Leaded Certificates: NBK290502-E10480 H NBK290502-E10480 J	1A – 5A 6A & 7A
	Certificates: SU05001 – 3007 SU05001 – 2002 SU05001 – 2003	100mA – 400mA 500mA – 3A 4A – 6A
	Listed File: E10480 Guide No: JDYX	100mA - 7A
	File No: 029862 Certificate Class No: LR1422-01	100mA – 3A 4A – 6A
		100mA – 7A

### Electrical Characteristics for Series

% of Ampere Rating	Ampere Rating	Opening Time
100%	100mA – 7A	4 hours, Minimum
135%		1 hour, Maximum
200%		5 seconds, Maximum

### Electrical Characteristic Specifications by Item

Amp Code	Amp Rating (A)	Voltage Rating (V)	Interrupting Rating	Nominal Cold Resistance (Ohms)	Nominal Melting I <sup>2</sup> t (A <sup>2</sup> sec)	Agency Approvals				
						CE	UL	SF	PS E	RoHS
.100	0.1	250	35A@250Vac, 10000A@125Vac	8.4000	0.00312	x	x	x		x
.125	0.125	250		5.7500	0.00273	x	x	x		x
.200	0.2	250		3.1500	0.00867	x	x	x		x
.250	0.25	250		2.2500	0.01660	x	x	x		x
.300	0.3	250		1.6000	0.03215	x	x	x		x
.400	0.4	250		1.750	0.05845	x	x	x		x
.500	0.5	250		0.4265	0.06915	x	x	x		x
.600	0.6	250		0.3195	0.11200	x	x	x		x
.700	0.7	250		0.2625	0.15600	x	x	x		x
.800	0.8	250		0.1920	0.25300	x	x	x		x
001.	1	250	100A@250Vac, 10000A@125Vac	0.1530	0.46750	x	x	x	x	x
1.25	1.25	250		0.1055	1.08500	x	x	x	x	x
01.6	1.6	250		0.0758	2.02500	x	x	x	x	x
002.	2	250		0.0603	2.64500	x	x	x	x	x
02.5	2.5	250		0.0437	5.44500	x	x	x	x	x
003.	3	250		0.0347	8.39500	x	x	x	x	x
03.5	3.5	250	0.0331	17.14000	x	x		x		
004.	4	125	10000@125Vac	0.0246	17.14000	x	x	x	x	x
005.	5	125		0.0184	27.41000	x	x	x	x	x
006.	6	125		0.0148	47.32500	x	x	x	x	x
007.	7	125		0.0157	64.81500	x	x		x	

### Temperature Derating Curve



### Average Time Current Curves



Please contact Littelfuse for details on FC curve for 7A rating

## Soldering Parameters - Wave Soldering



### Recommended Process Parameters:

Wave Parameter	Lead-Free Recommendation
<b>Preheat:</b> (Depends on Flux Activation Temperature) (Typical Industry Recommendation)	
Temperature Minimum:	100° C
Temperature Maximum:	150° C
Preheat Time:	60-180 seconds
<b>Solder Pot Temperature:</b>	260° C Maximum
<b>Solder Dwell Time:</b>	2-5 seconds

### Recommended Hand-Solder Parameters:

Solder Iron Temperature: 350° C +/- 5° C  
 Heating Time: 5 seconds max.

**Note: These devices are not recommended for IR or Convection Reflow process.**

## Product Characteristics

<b>Materials</b>	Body: Glass Cap: Nickel-plated brass Leads: Tin-plated Copper
<b>Terminal Strength</b>	MIL-STD-202G, Method 211A. Test Condition A
<b>Solderability</b>	Reference IEC 60127 Second Edition 2003-01 Annex A
<b>Product Marking</b>	Cap 1: Brand logo, current and voltage rating Cap 2: Series and agency approval markings
<b>Packaging</b>	Available in Bulk (M=1000 pcs/pkg) or on Tape/Reel (MRET1=1000 pcs/reel)

<b>Operating Temperature</b>	-55°C to +125°C
<b>Thermal Shock</b>	MIL-STD-202G, Method 107G, Test Condition B: (5 cycles -65°C + 125°C)
<b>Vibration</b>	MIL-STD-202G, Method 201A
<b>Humidity</b>	MIL-STD-202G, Method 103B, Test Condition A high RH (95%) and elevated temperature (40° C) for 240 hours
<b>Salt Spray</b>	MIL-STD-202G, Method 101D, Test Condition B

### Dimensions

**0235000P**



**0235.100 XEP  
to  
0235.400 XEP**



**0235.500 XEP  
to  
0235006.XEP**



All dimensions in mm

Notes:

\* Ratings above 6.3A  
ø0.8 mm dia lead

### Part Numbering System



### Packaging

Packaging Option	Packaging Specification	Quantity	Quantity & Packaging Code	Taping Width
<b>235 Series</b>				
Bulk	N/A	1000	MX	N/A
Bulk	N/A	1000	MXB	N/A
Reel and Tape	EIA 296-E	1000	MRET1	T1=52mm (2.062")

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А