



### Main

Range of product	Preventa Safety detection
Product or component type	Safety switch
Component name	XCSTE
Design	Rectangular
Material	Plastic
Head type	Key operated turret head
Contacts type and composition	2 NC
Contact operation	Slow-break, simultaneous
Solenoid contacts type and composition	1 NC (slow-break)
Cable entry	1 entry tapped 1/2" NPT
Electromagnet interlocking	Locking on de-energisation and unlocking on energisation of solenoid
[Us] rated supply voltage	24 V (- 20...10 %)
Electrical connection	Terminal, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm <sup>2</sup> with or without cable end
Number of poles	2
Locking options description	With interlocking, locking by solenoid

### Complementary

Insulation	Double insulated
Positive opening	With NC contact
Supply voltage type	AC/DC
Supply frequency	50/60 Hz
Load factor	1
Power consumption in VA	10 VA
Mechanical durability	1000000 cycles
Positive opening minimum force	15 N
Minimum actuation speed	0.03 ft/s (0.01 m/s)
Maximum actuation speed	1.64 ft/s (0.5 m/s)
[Ie] rated operational current	0.55 A at 125 V utilisation category DC-13, Q300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 0.27 A at 250 V utilisation category DC-13, Q300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 3 A at 120 V utilisation category AC-15, B300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 1.5 A at 240 V utilisation category AC-15, B300 conforming to EN/IEC 60947-5-1
[Ithe] conventional enclosed thermal current	6 A
[Ui] rated insulation voltage	500 V conforming to EN/IEC 60947-1 300 V conforming to UL 508 300 V conforming to CSA C22.2 No 14
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6 kV conforming to EN/IEC 60947-5-1
Short-circuit protection	10 A cartridge fuse type gG (gl)
Actuator forcible withdrawal rtc	500 N
Operating rate	10 cyc/mn for maximum durability
Safety level	Can reach category 4 with the appropriate monitoring system and correctly wired conforming to EN/ISO 13849-1 Can reach PL = e with the appropriate monitoring system and correctly wired conforming to EN/ISO 13849-1 Can reach SIL 3 with the appropriate monitoring system and correctly wired conforming to EN/IEC 61508
Safety reliability data	B10d = 5000000 (value given for a life time of 20 years limited by mechanical or contact wear)
Body material	PA (polyamide)

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Head material	PA (polyamide)
Depth	1.3 in (33 mm)
Height	3.7 in (94 mm)
Width	4.33 in (110 mm)
Product weight	0.79 lb(US) (0.36 kg)

## Environment

standards	EN 1088/ISO 14119 EN/IEC 60204-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/ISO 12100 UL 508 CSA C22.2 No 14
product certifications	CSA UL
protective treatment	TC
ambient air temperature for operation	-13...140 °F (-25...60 °C)
ambient air temperature for storage	-40...158 °F (-40...70 °C)
vibration resistance	5 gn (f = 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
shock resistance	10 gn 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
electrical shock protection class	Class II conforming to EN/IEC 61140
IP degree of protection	IP67 conforming to EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1

## Offer Sustainability

Green Premium product	Green Premium product
Compliant - since 1150 - Schneider Electric declaration of conformity	Compliant - since 1150 - Schneider Electric declaration of conformity
Reference not containing SVHC above the threshold	Reference not containing SVHC above the threshold
WARNING: This product can expose you to chemicals including:	WARNING: This product can expose you to chemicals including:
Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and	Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and
Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.	Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.
For more information go to <a href="http://www.p65warnings.ca.gov">www.p65warnings.ca.gov</a>	For more information go to <a href="http://www.p65warnings.ca.gov">www.p65warnings.ca.gov</a>

## Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



## JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А