

1.44kW Single-Phase Metered PDU + Isobar Surge Suppression, 3840 Joules, 120V Outlets (14 5-15R), 5-15P, 15ft Cord, 1U Rack-Mount

MODEL NUMBER: PDUMH15-ISO



Highlights

- Metered single phase 15A 120V PDU with Isobar Surge Suppression
- 1U Horizontal rackmount, Digital current meter
- 3840 Joule suppression rating, Diagnostic LEDs
- NEMA 5-15P input; 15ft / 4.5m line cord
- 14 NEMA 5-15R outlets (2 front / 12 rear)
- Reversible housing; 4.5in /11.4cm depth

Package Includes

- PDUMH15-ISO Metered PDU with Surge Suppression
- Owner's manual with warranty information

Description

Tripp Lite Metered PDU / Power Distribution Unit with Isobar Surge Suppression offers real-time local reporting of load level in amps, plus premium ISOBAR network-grade AC surge and noise suppression. Digital display continuously reports PDU output current to prevent circuit overloads as additional equipment is added. Set of 3 front-panel LEDs provide notification of wiring fault, protection present and line OK status. High quality design includes rugged all-metal housing and secure rackmount installation with included mounting accessories.

Features

- 15A single phase 120V Metered Power Distribution Unit / PDU (Agency de-rated to 12A continuous)
- Built-in 2 digit visual meter continuously reports PDU load level in amps
- ISOBAR Network-grade AC surge and noise suppression with 3840 Joules AC suppression rating and EMI/RFI filtering
- Set of 3 diagnostic LEDs report LINE OK (green), suppressor or wiring FAULT (red) and PROTECTION PRESENT (green) status
- Compatible with 120V AC sine wave input; For best results, connect the PDU only to true sine wave mains, generator or UPS power source (avoid connecting this surge suppressor to UPS systems producing modified sine wave, PWM sine wave and other non-sinusoidal output waveforms)
- Attached NEMA 5-15P 15A 120V input plug with 15ft / 4.5m cord
- 1U Horizontal rackmount format installs in one rack space
- Switchless design prevents accidental shut-off
- 14 NEMA 5-15R outlets (2 front / 12 rear)
- Included mounting accessories support installation in 2 and 4 post racks, with additional support for wall-mount and under-counter installation formats
- Back panel grounding lug

Specifications

OVERVIEW	
PDU Type	Metered



OUTPUT	
Output Capacity Details	1.52kW (127V), 1.44kW (120V), 1.2kW (100V) / 15A total capacity (Agency de-rated to 12A); 12A max per outlet
Frequency Compatibility	50 / 60 Hz
Output Receptacles	(14) 5-15R
Output Nominal Voltage	100; 120; 127
Overload Protection	15A Breaker
INPUT	
PDU Input Voltage	100; 120; 127
Recommended Electrical Service	15A 120V; For best results, connect the PDU only to true sine wave mains, generator or UPS power source (avoid connecting to UPS systems producing modified sine wave, PWM sine wave and other non-sinusoidal waveforms)
Maximum Input Amps	15
Maximum Input Amps Details	Agency de-rated to 12A continuous
PDU Plug Type	NEMA 5-15P
Input Cord Length (ft.)	15
Input Cord Length (m)	4.57
Input Phase	Single-Phase
USER INTERFACE, ALERTS & CONTROLS	
Front Panel LCD Display	Two digit current meter reports PDU output load in amps
Front Panel LEDs	Set of 3 diagnostic LEDs continuously report status for LINE OK (green), suppressor or wiring FAULT (red) and PROTECTION PRESENT (green)
Switches	No power switch
SURGE / NOISE SUPPRESSION	
AC Suppression Joule Rating	3840
AC Suppression Response Time	NM = 0 ns. CM = <1 ns
Protection Modes	Includes full normal mode (H-N) and common mode (N-G / H-G) line surge suppression
Clamping Voltage (RMS)	140
AC Suppression Surge Current Rating	60,000 amps
EMI / RFI Filtering	40-80 dB
Immunity	Conforms to IEEE 587 / ANSI C62.41
PHYSICAL	
Minimum Required Rack Depth (inches)	7.5



Minimum Required Rack Depth (cm)	19.1
Shipping Dimensions (hwd / in.)	2.25 x 20.5 x 10
Shipping Dimensions (hwd / cm)	5.72 x 52.07 x 25.4
Shipping Weight (lbs.)	5.2
Shipping Weight (kg)	2.36
Unit Dimensions (hwd / in.)	1.75 x 17.5 x 4.5
Unit Dimensions (hwd / cm)	4.45 x 44.45 x 11.43
Unit Weight (lbs.)	4.6
Unit Weight (kg)	2.1
Material of Construction	Sheet Metal
Form Factors Supported	1U rackmount, 0U vertical rackmount, wall-mount, and under-counter installation
PDU Form Factor	1U; Horizontal
ENVIRONMENTAL	
Storage Temperature Range	+5F to +122F (-15 to 50C)
Relative Humidity	5-95% non-condensing
Operating Elevation (ft.)	0-10,000
Operating Elevation (m)	0-3000
SPECIAL FEATURES	
TVSS Grounding	Rear grounding lug
CERTIFICATIONS	
Certifications	Tested to UL1449 3rd Edition (USA) and CSA (Canada), RoHS Compliant
WARRANTY	
Product Warranty Period (Worldwide)	2-year limited warranty

© 2017 Tripp Lite. All rights reserved. All product and company names are trademarks or registered trademarks of their respective holders. Use of them does not imply any affiliation with or endorsement by them. Tripp Lite has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice. Tripp Lite uses primary and third-party agencies to test its products for compliance with standards. See a list of Tripp Lite's testing agencies: <https://www.tripplite.com/products/product-certification-agencies>

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А