



SI3134KW

Features


- Epoxy meets UL 94 V-0 flammability rating
- Moisture Sensitivity Level 1
- Halogen free available upon request by adding suffix "-HF"
- N-Channel Switch with Low $R_{DS(ON)}$
- Operated at Low Logic Level Gate Drive

Maximum Ratings

- Operating Temperature: -55°C to +150°C
- Storage Temperature: -55°C to +150°C
- Maximum Thermal Resistance; 625°C/W Junction To Ambient

Parameter	Symbol	Value	Unit
Drain-Source Voltage	V_{DS}	20	V
Gate-Source Voltage	V_{GS}	± 12	V
Continuous Drain Current	I_D	0.75	A
Pulsed Drain Current ⁽¹⁾	I_{DM}	3	A
Power Dissipation ⁽²⁾	P_D	200	mW


Equivalent circuit



MARKING: 34K


N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor

SOT-323



DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	.071	.087	1.80	2.20	
B	.045	.053	1.15	1.35	
C	.083	.096	2.10	2.45	
D	.026 Nominal		0.65 Nominal		
E	.047	.055	1.20	1.40	
F	.012	.016	.30	.40	
G	.000	.004	.000	.100	
H	.035	.039	.90	1.00	
J	.004	.010	.100	.250	
K	.006	.016	.15	.40	

Suggested Solder Pad Layout









MOSFET ELECTRICAL CHARACTERISTICS($T_a=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted)

Parameter	Symbol	Test Condition	Min	Type	Max	Unit
Static Characteristics						
Drain-source breakdown voltage	$V_{(BR)DSS}$	$V_{GS} = 0V, I_D = 250\mu A$	20			V
Zero gate voltage drain current	I_{DSS}	$V_{DS} = 20V, V_{GS} = 0V$			1	μA
Gate-body leakage current	I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 10V, V_{DS} = 0V$			± 20	μA
Gate threshold voltage ⁽³⁾	$V_{GS(th)}$	$V_{DS} = V_{GS}, I_D = 250\mu A$	0.35	0.75	1.1	V
Drain-source on-resistance ⁽³⁾	$R_{DS(on)}$	$V_{GS} = 4.5V, I_D = 650mA$		190	380	m Ω
		$V_{GS} = 2.5V, I_D = 550mA$		260	450	
		$V_{GS} = 1.8V, I_D = 450mA$		350	800	
Forward tranconductance	g_{FS}	$V_{DS} = 10V, I_D = 800mA$		1.6		S
Dynamic characteristics ⁽⁴⁾						
Input Capacitance	C_{iss}	$V_{DS}=16V, V_{GS}=0V, f=1MHz$		79	120	pF
Output Capacitance	C_{oss}			13	20	
Reverse Transfer Capacitance	C_{rss}			9	15	
Switching Characteristics ⁽⁴⁾						
Turn-on delay time	$t_{d(on)}$	$V_{DS}=10V, I_D=500mA,$ $V_{GS}=4.5V, R_G=10\Omega$		6.7		ns
Turn-on rise time	t_r			4.8		
Turn-off delay time	$t_{d(off)}$			17.3		
Turn-off fall time	t_f			7.4		
Source-Drain Diode characteristics						
Diode Forward voltage ⁽³⁾	V_{DS}	$I_S=0.15A, V_{GS} = 0V$			1.2	V

Notes:

1. Repetitive Rating: Pulse width limited by maximum junction temperature.
2. This test is performed with no heat sink at $T_a=25^{\circ}\text{C}$.
3. Pulse Test : Pulse Width $\leq 300\mu s$, Duty Cycle $\leq 0.5\%$.
4. These parameters have no way to verify.

Typical Electrical and Thermal Characteristics



Ordering Information :

Device	Packing
Part Number-TP	Tape&Reel: 3Kpcs/Reel

Note : Adding "-HF" suffix for halogen free, eg. Part Number-TP-HF

IMPORTANT NOTICE

Micro Commercial Components Corp. reserves the right to make changes without further notice to any product herein to make corrections, modifications , enhancements , improvements , or other changes . **Micro Commercial Components Corp .** does not assume any liability arising out of the application or use of any product described herein; neither does it convey any license under its patent rights ,nor the rights of others . The user of products in such applications shall assume all risks of such use and will agree to hold **Micro Commercial Components Corp .** and all the companies whose products are represented on our website, harmless against all damages.

LIFE SUPPORT

MCC's products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems without the express written approval of Micro Commercial Components Corporation.

CUSTOMER AWARENESS

Counterfeiting of semiconductor parts is a growing problem in the industry. Micro Commercial Components (MCC) is taking strong measures to protect ourselves and our customers from the proliferation of counterfeit parts. MCC strongly encourages customers to purchase MCC parts either directly from MCC or from Authorized MCC Distributors who are listed by country on our web page cited below. Products customers buy either from MCC directly or from Authorized MCC Distributors are genuine parts, have full traceability, meet MCC's quality standards for handling and storage. **MCC will not provide any warranty coverage or other assistance for parts bought from Unauthorized Sources.** MCC is committed to combat this global problem and encourage our customers to do their part in stopping this practice by buying direct or from authorized distributors.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А