


5 x 15mm Time-Delay Glass Tube Fuses C519 Series

Description


- Time-delay
- 5 x 15mm physical size
- Nickel-plated brass endcap construction
- UL Listed product meets standard UL 248-14



| Electrical Characteristics | | |
|----------------------------|------------|------------------------------------|
| Rated Current | Amp Rating | Opening Time |
| 125mA - 250mA | 135% | 60 minutes max. |
| | 200% | 3 seconds min. 120 seconds max. |
| 350mA | 100% | 4 hours min. |
| | 470mA | 30 minutes max. |
| | 600mA | 90 seconds max. |
| | 2A | 2 seconds max. |
| 375mA - 5A | 6A | 500 milliseconds max. |
| | 135% | 60 minutes max. |
| | 200% | 3 seconds min. 120 seconds max. |

Dimensions - mm

Drawing Not to Scale



Agency Information

- UL Listed Card: C519 125mA-250mA and 375mA-3A (Guide JDYX, File E19180)
- UL Recognized Card: C519 350mA, and 3.5A-7A (Guide JDYX2, File E19180)
- CSA Certification Card: C519 125mA-250mA and 375mA-3A (Class 1422-01, File 53787)

Ordering

Specify product code

- Insert packaging code prefix before part number. E.g. BK(BK1)/C519-2-R

Specifications



| Part Number | Voltage Rating Vac | Interrupting Rating at Rated Voltage (amps) | | | Typical DC Cold Resistance* (Ω) | Typical Melting I ² t** DC | Max. Voltage Drop (mV)*** |
|-------------|--------------------|---|--------|--------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| | | 600Vac | 250Vac | 125Vac | | | |
| C519-125-R | 250 | - | 35 | 10,000 | 4.72 | 0.101 | 770 |
| C519-250-R | 250 | - | 35 | 10,000 | 1.32 | 0.467 | 430 |
| C519-350-R | 250 | 25 | 35 | 10,000 | 1.04 | 1.169 | 530 |
| C519-375-R | 250 | - | 35 | 10,000 | 0.81 | 1.531 | 470 |
| C519-500-R | 250 | - | 35 | 10,000 | 0.54 | 2.280 | 440 |
| C519-600-R | 250 | - | 35 | 10,000 | 0.38 | 6.982 | 350 |
| C519-750-R | 250 | - | 35 | 10,000 | 0.26 | 9.162 | 310 |
| C519-1-R | 250 | - | 35 | 10,000 | 0.14 | 14.289 | 230 |
| C519-1.25-R | 250 | - | 100 | 10,000 | 0.13 | 22.961 | 220 |
| C519-1.5-R | 250 | - | 100 | 10,000 | 0.10 | 31.989 | 240 |
| C519-1.6-R | 250 | - | 100 | 10,000 | 0.09 | 31.156 | 200 |
| C519-2-R | 250 | - | 100 | 10,000 | 0.059 | 60.256 | 170 |
| C519-2.25-R | 250 | - | 100 | 10,000 | 0.057 | 97.724 | 180 |
| C519-2.5-R | 250 | - | 100 | 10,000 | 0.046 | 78.163 | 190 |
| C519-3-R | 250 | - | 100 | 10,000 | 0.035 | 80.426 | 150 |
| C519-3.5-R | 125 | - | - | 400 | 0.028 | 149.279 | 130 |
| C519-4-R | 125 | - | - | 400 | 0.023 | 233.346 | 130 |
| C519-5-R | 125 | - | - | 400 | 0.019 | 354.813 | 150 |

* DC Cold Resistance (Measured at <10% of rated current)

** Typical Melting I²t (A²Sec) (Typical I²t at 10 times rated current)

*** Typical Voltage Drop (Voltage drop was measured at 25°C±3°C ambient temperature at rated current)

Time-Current Curve



| Packaging Code | |
|-----------------------|--|
| Packaging Code Prefix | Description |
| BK | 100 fuses packed into a cardboard carton |
| BK1 | 1,000 fuses packed into a cardboard carton |

The only controlled copy of this Data Sheet is the electronic read-only version located on the Cooper Bussmann Network Drive. All other copies of this document are by definition uncontrolled. This bulletin is intended to clearly present comprehensive product data and provide technical information that will help the end user with design applications. Cooper Bussmann reserves the right, without notice, to change design or construction of any products and to discontinue or limit distribution of any products. Cooper Bussmann also reserves the right to change or update, without notice, any technical information contained in this bulletin. Once a product has been selected, it should be tested by the user in all possible applications.

Life Support Policy: Cooper Bussmann does not authorize the use of any of its products for use in life support devices or systems without the express written approval of an officer of the Company. Life support systems are devices which support or sustain life, and whose failure to perform, when properly used in accordance with instructions for use provided in the labeling, can be reasonably expected to result in significant injury to the user.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А