

FEATURES

- Efficiency up to 85%
- DIP Package with Industry Standard Pinout
- Short Circuit Protection
- 4:1 Wide Input Range
- UL60950-1 Safety Approval
- Complies with EN55022 Class A
- Temperature Performance -40°C to +71°C
- 1500VDC Voltage Isolation
- Internal SMD Construction
- Lead free, RoHs Compliant
- 3 Years Product Warranty



The DF04S/D series are miniature, DIP Package, isolated 4W DC/DC converters. It allows a wide over input voltage ranges of 9-36VDC and 18-75VDC. It also offers short circuit protection and allows a wide operating temperature range of -40°C to +71°C. These isolated DC/DC converters are the latest offering from a world leader in power systems technology and manufacturing — Delta Electronics, Inc. With creative design technology and optimization of component placement, these converters possess outstanding electrical and thermal performance, as well as extremely high reliability under highly stressful operating conditions.

Model List

Model Number	Input Voltage (Range) VDC	Output Voltage VDC	Output Current		Input Current		Reflected Ripple Current mA(typ.)	Max. capacitive Load uF	Efficiency (typ.)
			Max.	Min.	@Max. Load	@No Load			@Max. Load
			mA	mA	mA(typ.)	mA(typ.)			%
DF04S2403A	24 (9 ~ 36)	3.3	900	90	161	20	5	3000	77
DF04S2405A		5	660	66	170				81
DF04S2412A		12	333	33	201				83
DF04S2415A		15	267	27	201				83
DF04D2405A		±5	±300	±30	156			680*	80
DF04D2412A		±12	±167	±17	201				83
DF04D2415A		±15	±133	±13	201				83
DF04S4803A		3.3	900	90	79				10
DF04S4805A	5	660	66	84	82				
DF04S4812A	12	333	33	98	85				
DF04S4815A	15	267	27	98	85				
DF04D4805A	±5	±300	±30	76	680*	82			
DF04D4812A	±12	±167	±17	98		85			
DF04D4815A	±15	±133	±13	98		85			

* For each output



Input Characteristics

Parameter	Model	Min.	Typ.	Max.	Unit
Input Surge Voltage (1 sec. max.)	24V Input Models	-0.7	---	50	VDC
	48V Input Models	-0.7	---	100	
Start-Up Voltage	24V Input Models	4.5	6	8.5	
	48V Input Models	8.5	12	17	
Under Voltage Shutdown	24V Input Models	---	---	8	
	48V Input Models	---	---	16	
Reverse Polarity Input Current	All Models	---	---	1	A
Short Circuit Input Power		---	1000	2000	mW
Internal Power Dissipation		---	---	2500	mW
Conducted EMI		Compliance to EN 55022,class A and FCC part 15,class A			

Output Characteristics

Parameter	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
Output Voltage Accuracy		---	±0.5	±1.0	%
Output Voltage Balance	Dual Output, Balanced Loads	---	±0.5	±2.0	%
Line Regulation	Vin=Min. to Max.	---	±0.2	±0.5	%
Load Regulation	Io=10% to 100%	---	±0.3	±1.0	%
Ripple & Noise (20MHz)		---	50	75	mV _{P-P}
Ripple & Noise (20MHz)	Over Line, Load & Temp.	---	---	100	mV _{P-P}
Ripple & Noise (20MHz)		---	---	15	mV rms
Transient Recovery Time	25% Load Step Change	---	150	500	µS
Transient Response Deviation		---	±2	---	%
Temperature Coefficient		---	±0.01	±0.02	%/°C
Over Load Protection	Foldback	120	TBD	---	%
Short Circuit Protection		Continuous			

General Characteristics

Parameter	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
I/O Isolation Voltage (rated)	60 Seconds	1500	---	---	VDC
I/O Isolation Resistance	500 VDC	1000	---	---	MΩ
I/O Isolation Capacitance	100KHz, 1V	---	380	500	pF
Switching Frequency		---	350	---	KHz
MTBF (calculated)	MIL-HDBK-217F@25°C, Ground Benign	1,000,000	---	---	Hours
Safety Approvals	UL/cUL 60950-1 recognition(UL certificate), IEC/EN 60950-1				

Recommended Input Fuse

24V Input Models	48V Input Models
1000mA Slow-Blow Type	500mA Slow-Blow Type

Environmental Characteristics

Parameter	Conditions	Min.	Max.	Unit
Operating Temperature Range (with Derating)	Ambient	-40	+85	°C
Case Temperature		---	+90	°C
Storage Temperature Range		-50	+125	°C
Humidity (non condensing)		---	95	% rel. H
Cooling	Free-Air convection			
Lead Temperature (1.5mm from case for 10Sec.)		---	260	°C



Part Numbering System

D	F	04	S	24	05	A
Form factor	Family series	Watt	Number of Outputs	Input Voltage	Output Voltage	Option Code
D-DIP	A~Z	01:1W	S - Single	03:3.3V	03:3.3V	A - Std. Functions
P-SIP		02:2W	D- Dual	05: 5V	05: 5V	
S-SMD		03:3W		12:12V	12:12V	
		04:4W		24: 24V	15: 15V	
		06:6W		48:48V	24: 24V	

WARRANTY

Delta offers a three(3) years limited warranty. Complete warranty information is listed on our web site or is available upon request from Delta.

Information furnished by Delta is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by Delta for its use, nor for any infringements of patents or other rights of third parties, which may result from its use. No license is granted by implication or otherwise under any patent or patent rights of Delta. Delta reserves the right to revise these specifications at any time, without notice.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А