

Screw compact terminal block - PT 2,5/ 3-7,5-V-S - 1705724

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)


PCB terminal block, nominal current: 32 A, nom. voltage: 800 V, pitch: 7.5 mm, number of positions: 3, connection method: Screw connection with wire protector, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 90 °, color: green



The figure shows a 10-position version of the product

Your advantages

- ✓ Well-known connection principle allows worldwide use
- ✓ Low temperature rise, thanks to maximum contact force
- ✓ High terminal block capacity thanks to rectangular terminal block space
- ✓ Allows connection of two conductors
- ✓ The latching on the side enables various numbers of positions to be combined



Key Commercial Data

Packing unit	250 pc
Minimum order quantity	250 pc
GTIN	
GTIN	4046356032490

Technical data

Dimensions

Length [l]	13.5 mm
Pitch	7.5 mm
Dimension a	15 mm
Height	13.1 mm
Height [h]	9 mm
Solder pin [P]	4.1 mm
Pin spacing	7.5 mm
Hole diameter	1.3 mm

General

Screw compact terminal block - PT 2,5/ 3-7,5-V-S - 1705724

Technical data

General

Range of articles	PT 2,5/..-V
Insulating material group	I
Rated surge voltage (III/3)	6 kV
Rated surge voltage (III/2)	6 kV
Rated surge voltage (II/2)	6 kV
Rated voltage (III/3)	500 V
Rated voltage (III/2)	800 V
Rated voltage (II/2)	1000 V
Connection in acc. with standard	EN-VDE
Nominal current I_N	32 A
Nominal cross section	2.5 mm ²
Maximum load current	32 A
Insulating material	PA
Flammability rating according to UL 94	V0
Internal cylindrical gage	A3
Stripping length	6.5 mm
Number of positions	3
Screw thread	M3
Tightening torque, min	0.5 Nm
Tightening torque max	0.5 Nm

Connection data

Conductor cross section solid min.	0.75 mm ²
Conductor cross section solid max.	6 mm ²
Conductor cross section flexible min.	0.75 mm ²
Conductor cross section flexible max.	4 mm ²
Conductor cross section flexible, with ferrule without plastic sleeve min.	0.75 mm ² The technical data regarding clamping with ferrules applies only when using crimping pliers ZA 3. When using ferrules, it is necessary to take into account possible restrictions regarding nominal voltage.
Conductor cross section flexible, with ferrule without plastic sleeve max.	4 mm ² The technical data regarding clamping with ferrules applies only when using crimping pliers ZA 3. When using ferrules, it is necessary to take into account possible restrictions regarding nominal voltage.
Conductor cross section flexible, with ferrule with plastic sleeve min.	0.75 mm ² The technical data regarding clamping with ferrules applies only when using crimping pliers ZA 3. When using ferrules, it is necessary to take into account possible restrictions regarding nominal voltage.
Conductor cross section flexible, with ferrule with plastic sleeve max.	4 mm ² The technical data regarding clamping with ferrules applies only when using crimping pliers ZA 3. When using ferrules, it is necessary to take into account possible restrictions regarding nominal voltage.
Conductor cross section AWG min.	18
Conductor cross section AWG max.	10
2 conductors with same cross section, solid min.	0.75 mm ²
2 conductors with same cross section, solid max.	2.5 mm ²

Screw compact terminal block - PT 2,5/ 3-7,5-V-S - 1705724

Technical data

Connection data

2 conductors with same cross section, stranded min.	0.75 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded max.	2.5 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, ferrules without plastic sleeve, min.	0.75 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, ferrules without plastic sleeve, max.	1.5 mm ² The technical data regarding clamping with ferrules applies only when using crimping pliers ZA 3. When using ferrules, it is necessary to take into account possible restrictions regarding nominal voltage.
2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve, min.	0.75 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve, max.	1.5 mm ² The technical data regarding clamping with ferrules applies only when using crimping pliers ZA 3. When using ferrules, it is necessary to take into account possible restrictions regarding nominal voltage.

Standards and Regulations


Connection in acc. with standard	EN-VDE
	CUL
Flammability rating according to UL 94	V0

Environmental Product Compliance


REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Environmentally Friendly Use Period = 50
	For details about hazardous substances go to tab "Downloads", Category "Manufacturer's declaration"

Drawings

Dimensional drawing



Drilling diagram



Approvals

Approvals

Approvals

EAC / cULus Recognized

Ex Approvals

Screw compact terminal block - PT 2,5/ 3-7,5-V-S - 1705724

Approvals

Approval details

EAC		B.01742
-----	---	---------

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-20030211
	D	B	C
Nominal voltage UN	300 V	300 V	150 V
Nominal current IN	10 A	20 A	20 A
mm²/AWG/kcmil	20-12	20-12	20-12

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel. +49 5235 300
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А