


Cable assembly
RPC-N 50 Ω plug / plug – RTK 162 – VA Armour

LU7-042-XXX



All dimensions are in mm; tolerances: ± 3mm for A ≤ 300 mm; ± 1% for A > 300 mm

Available variants

Type	max. Insertion loss at 18 GHz	Marking	Weight (g) / pce
LU7-042-XXX	$\leq 0.00164 \text{ dB/mm} * A \text{ mm} + 0.5 \text{ dB}$	ROSENBERGER YYY- LU7-042-XXX FAC-RRRRRRR ssss	$0,2456 \text{ g/mm} * A \text{ mm} + 181 \text{ g}$

XXX – length in mm = A
 WW – week YYYY – year ssss – serial no. FAC – Factory Code RRRRRRR – lot nr.

Note: max. Insertion Loss:
 First constant = Cable attenuation in dB / mm; Second Constant = Connector left and Connector right +needed Adaptor

Weight:
 First constant = Cable- and Armour- weight per mm; Second Constant = Connector left and Connector right weight per pce

Assembly parts

Connector left	RPC-N 50 Ω plug	05S123-2U7S3
Connector right	RPC-N 50 Ω plug	05S123-2U7S3
Cable	RTK 162	
Armour	Metal tubing with fixed bending rate and protection braid	

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt • This document is protected by copyright • Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG

RF_35/09;14/6.2

Technical Data Sheet

Rosenberger

Cable assembly

RPC-N 50 Ω plug / plug – RTK 162 – VA Armour

LU7-042-XXX

Electrical data

Impedance	50 Ω
Frequency	DC to 18 GHz
Return loss ¹	≥ 28 dB, DC to 4 GHz ≥ 20 dB, 4 GHz to 18 GHz
Insertion loss ¹	see table available variants
Phase deviation: After 90° bending	$\leq 0.5^\circ$, DC to 4 GHz $\leq 2.0^\circ$, 4 GHz to 18 GHz
Straight after 3x90° bending	$\leq 0.5^\circ$, DC to 4 GHz $\leq 1.5^\circ$, 4 GHz to 18 GHz
Amplitude stability	≤ 0.03 dB, DC to 4 GHz ≤ 0.05 dB, 4 GHz to 18 GHz
Return loss stability	≥ 48 dB, DC to 4 GHz ≥ 40 dB, 4 GHz to 18 GHz
RF-leakage	≥ 90 dB up to 1 GHz

Individual testing and documentation:

Phase deviation, Amplitude stability and Return Loss stability is tested according to the specification. Measurement plot with all 4 S-Parameters (S11; S22; S21; S12) is included with the cable assembly and on the backside the care and handling instruction is printed. Measurement adaptors used are mentioned in the commentary field.

¹ Return Loss and Insertion Loss includes the measurement adaptor

Mechanical data

Minimum bend radius:	60 mm
----------------------	-------

Environmental data

Temperature range	-40°C to +85°C
RoHS	compliant

While the information has been carefully compiled to the best of our knowledge, nothing is intended as representation or warranty on our part and no statement herein shall be construed as recommendation to infringe existing patents. In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

Draft	Date	Approved	Date	Rev.	Engineering change number	Name	Date
Martin Moder	09.03.15	M. Scherbauer	16.03.15	h00	15-s125	S. Andorfer	16.03.15
Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG P.O.Box 1260 D-84526 Tittmoning Germany www.rosenberger.de						Tel. : +49 8684 18-0 Email : info@rosenberger.de	Page 2 / 2

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А