



# High Efficiency Thyristor

$V_{RRM} = 1200\text{ V}$


$I_{TAV} = 40\text{ A}$

$V_T = 1.19\text{ V}$

## Single Thyristor

Part number

**CLA40E1200HR**



Backside: isolated



### Features / Advantages:

- Thyristor for line frequency
- Planar passivated chip
- Long-term stability

### Applications:

- Line rectifying 50/60 Hz
- Softstart AC motor control
- DC Motor control
- Power converter
- AC power control
- Lighting and temperature control

### Package: ISO247

- Isolation Voltage: 3600 V~
- Industry standard outline
- RoHS compliant
- Epoxy meets UL 94V-0
- Soldering pins for PCB mounting
- Backside: DCB ceramic
- Reduced weight
- Advanced power cycling


### Disclaimer Notice

Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, users should independently evaluate the suitability of and test each product selected for their own applications. Littelfuse products are not designed for, and may not be used in, all applications. Read complete Disclaimer Notice at [www.littelfuse.com/disclaimer-electronics](http://www.littelfuse.com/disclaimer-electronics).

Thyristor			Ratings			
Symbol	Definition	Conditions	min.	typ.	max.	Unit
$V_{RSM/DSM}$	max. non-repetitive reverse/forward blocking voltage	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$			1300	V
$V_{RRM/DRM}$	max. repetitive reverse/forward blocking voltage	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$			1200	V
$I_{RD}$	reverse current, drain current	$V_{R/D} = 1200\text{ V}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$		50	$\mu\text{A}$
		$V_{R/D} = 1200\text{ V}$	$T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$		4	mA
$V_T$	forward voltage drop	$I_T = 40\text{ A}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$		1.25	V
		$I_T = 80\text{ A}$			1.49	V
		$I_T = 40\text{ A}$	$T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$		1.19	V
		$I_T = 80\text{ A}$			1.50	V
$I_{TAV}$	average forward current	$T_C = 95^{\circ}\text{C}$	$T_{VJ} = 150^{\circ}\text{C}$		40	A
$I_{T(RMS)}$	RMS forward current	180° sine			63	A
$V_{T0}$	threshold voltage	} for power loss calculation only	$T_{VJ} = 150^{\circ}\text{C}$		0.86	V
$r_T$	slope resistance				7.9	m $\Omega$
$R_{thJC}$	thermal resistance junction to case				0.8	K/W
$R_{thCH}$	thermal resistance case to heatsink			0.3		K/W
$P_{tot}$	total power dissipation		$T_C = 25^{\circ}\text{C}$		155	W
$I_{TSM}$	max. forward surge current	$t = 10\text{ ms}; (50\text{ Hz}), \text{ sine}$	$T_{VJ} = 45^{\circ}\text{C}$		650	A
		$t = 8,3\text{ ms}; (60\text{ Hz}), \text{ sine}$	$V_R = 0\text{ V}$		700	A
		$t = 10\text{ ms}; (50\text{ Hz}), \text{ sine}$	$T_{VJ} = 150^{\circ}\text{C}$		555	A
		$t = 8,3\text{ ms}; (60\text{ Hz}), \text{ sine}$	$V_R = 0\text{ V}$		595	A
$I^2t$	value for fusing	$t = 10\text{ ms}; (50\text{ Hz}), \text{ sine}$	$T_{VJ} = 45^{\circ}\text{C}$		2.12	kA <sup>2</sup> s
		$t = 8,3\text{ ms}; (60\text{ Hz}), \text{ sine}$	$V_R = 0\text{ V}$		2.04	kA <sup>2</sup> s
		$t = 10\text{ ms}; (50\text{ Hz}), \text{ sine}$	$T_{VJ} = 150^{\circ}\text{C}$		1.54	kA <sup>2</sup> s
		$t = 8,3\text{ ms}; (60\text{ Hz}), \text{ sine}$	$V_R = 0\text{ V}$		1.48	kA <sup>2</sup> s
$C_J$	junction capacitance	$V_R = 400\text{ V}$ $f = 1\text{ MHz}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$		25	pF
$P_{GM}$	max. gate power dissipation	$t_p = 30\text{ }\mu\text{s}$	$T_C = 150^{\circ}\text{C}$		10	W
		$t_p = 300\text{ }\mu\text{s}$			5	W
$P_{GAV}$	average gate power dissipation				0.5	W
$(di/dt)_{cr}$	critical rate of rise of current	$T_{VJ} = 150^{\circ}\text{C}; f = 50\text{ Hz}$ repetitive, $I_T = 120\text{ A}$			150	A/ $\mu\text{s}$
		$t_p = 200\text{ }\mu\text{s}; di_G/dt = 0.3\text{ A}/\mu\text{s};$ $I_G = 0.3\text{ A}; V = \frac{2}{3} V_{DRM}$ non-repet., $I_T = 40\text{ A}$			500	A/ $\mu\text{s}$
$(dv/dt)_{cr}$	critical rate of rise of voltage	$V = \frac{2}{3} V_{DRM}$	$T_{VJ} = 150^{\circ}\text{C}$		1000	V/ $\mu\text{s}$
		$R_{GK} = \infty$ ; method 1 (linear voltage rise)				
$V_{GT}$	gate trigger voltage	$V_D = 6\text{ V}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$		1.5	V
			$T_{VJ} = -40^{\circ}\text{C}$		1.6	V
$I_{GT}$	gate trigger current	$V_D = 6\text{ V}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$		50	mA
			$T_{VJ} = -40^{\circ}\text{C}$		80	mA
$V_{GD}$	gate non-trigger voltage	$V_D = \frac{2}{3} V_{DRM}$	$T_{VJ} = 150^{\circ}\text{C}$		0.2	V
$I_{GD}$	gate non-trigger current				3	mA
$I_L$	latching current	$t_p = 10\text{ }\mu\text{s}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$		125	mA
		$I_G = 0.3\text{ A}; di_G/dt = 0.3\text{ A}/\mu\text{s}$				
$I_H$	holding current	$V_D = 6\text{ V}$ $R_{GK} = \infty$	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$		100	mA
$t_{gd}$	gate controlled delay time	$V_D = \frac{1}{2} V_{DRM}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$		2	$\mu\text{s}$
		$I_G = 0.3\text{ A}; di_G/dt = 0.3\text{ A}/\mu\text{s}$				
$t_q$	turn-off time	$V_R = 100\text{ V}; I_T = 40\text{ A}; V = \frac{2}{3} V_{DRM}$ $T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$ $di/dt = 10\text{ A}/\mu\text{s}$ $dv/dt = 20\text{ V}/\mu\text{s}$ $t_p = 200\text{ }\mu\text{s}$		200		$\mu\text{s}$

Package ISO247		Ratings				
Symbol	Definition	Conditions	min.	typ.	max.	Unit
$I_{RMS}$	RMS current	per terminal			70	A
$T_{VJ}$	virtual junction temperature		-55		150	°C
$T_{op}$	operation temperature		-55		125	°C
$T_{stg}$	storage temperature		-55		150	°C
<b>Weight</b>				6		g
$M_D$	mounting torque		0.8		1.2	Nm
$F_C$	mounting force with clip		20		120	N
$d_{Spp/App}$	creepage distance on surface   striking distance through air	terminal to terminal	2.7			mm
$d_{Spb/Apb}$		terminal to backside	4.1			mm
$V_{ISOL}$	isolation voltage	t = 1 second	3600			V
		t = 1 minute	3000			V

### Product Marking



### Part description

C = Thyristor (SCR)  
 L = High Efficiency Thyristor  
 A = (up to 1200V)  
 40 = Current Rating [A]  
 E = Single Thyristor  
 1200 = Reverse Voltage [V]  
 HR = ISO247 (3)

Ordering	Ordering Number	Marking on Product	Delivery Mode	Quantity	Code No.
Standard	CLA40E1200HR	CLA40E1200HR	Tube	30	515428

Similar Part	Package	Voltage class
CMA40E1600HR	ISO247 (3)	1600

### Equivalent Circuits for Simulation

\* on die level

$T_{VJ} = 150^{\circ}\text{C}$



Thyristor

$V_{0\ max}$	threshold voltage	0.86	V
$R_{0\ max}$	slope resistance *	5.4	mΩ



Outlines ISO247



Dim.	Millimeter		Inches	
	min	max	min	max
A	4.70	5.30	0.185	0.209
A1	2.21	2.59	0.087	0.102
A2	1.50	2.49	0.059	0.098
A3	typ. 0.05		typ. 0.002	
b	0.99	1.40	0.039	0.055
b2	1.65	2.39	0.065	0.094
b4	2.59	3.43	0.102	0.135
c	0.38	0.89	0.015	0.035
D	20.79	21.45	0.819	0.844
D1	typ. 8.90		typ. 0.350	
D2	typ. 2.90		typ. 0.114	
D3	typ. 1.00		typ. 0.039	
E	15.49	16.24	0.610	0.639
E1	typ. 13.45		typ. 0.530	
E2	4.31	5.48	0.170	0.216
E3	typ. 4.00		typ. 0.157	
e	5.46 BSC		0.215 BSC	
L	19.80	20.30	0.780	0.799
L1	-	4.49	-	0.177
Ø P	3.55	3.65	0.140	0.144
Q	5.38	6.19	0.212	0.244
S	6.14 BSC		0.242 BSC	




**Thyristor**


Fig. 1 Forward characteristics





 Fig. 2 Surge overload current  
 $I_{TSM}$ : crest value,  $t$ : duration

 Fig. 3  $I^2t$  versus time (1-10 s)


Fig. 4 Gate voltage &amp; gate current




 Fig. 5 Gate controlled delay time  $t_{gd}$ 


Fig. 6 Max. forward current at case temperature




 Fig. 7a Power dissipation versus direct output current  
 Fig. 7b and ambient temperature


Fig. 7 Transient thermal impedance junction to case

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А