

Fuse Holders for ¼" x 1 ¼" and 5 x 20mm Fuses

HTB Panel Mount Series



Description

- For ¼" x 1 ¼" and 5 x 20mm fuses
- All holder bodies have the option of using ¼" x 1 ¼" or 5 x 20mm carriers
- Withstands 15 to 20 Lb-In torque to mounting nut when mounting fuse holder to panel
- High temperature, flame retardant, Thermoplastic meets UL 94V0



Specifications

Product Code	UL Rating (amps)	CSA Rating (amps)	Voltage Rating	Fuse Size	Quick Connect
HTB-X2I	20	16	250	¼" x 1 ¼"	¾"
HTB-X4I	20	16	250	¼" x 1 ¼"	¾"
HTB-X6I	20	16	250	¼" x 1 ¼"	¾"
HTB-X8I	20	16	250	¼" x 1 ¼"	¾"
HTB-X2M	16	16	250	5 x 20mm	¾"
HTB-X4M	16	16	250	5 x 20mm	¾"
HTB-X6M	16	16	250	5 x 20mm	¾"
HTB-X8M	16	16	250	5 x 20mm	¾"

Agency Information

- UL Recognized: IZLT2, E14853
- CSA Component Acceptance: Class 6225-01, File 47235
- VDE Certified: 136128, HTB-XXM
- SEMKO Certification: Ref. #0146149/01, HTB-XXM
- CE

Maximum Panel Thickness

Body Type	Inch	mm
HTB-2	0.30	7.62
HTB-3	0.30	7.62
HTB-4	0.125	3.18
HTB-5	0.125	3.18
HTB-6	0.30	7.62
HTB-8	0.125	3.18
HTB-9	0.125	3.18

Replacement Parts



Mounting Dimensions - in (mm)



Dimensions - in (mm)

Knob Type Carrier	Maximum Panel Thickness	Terminal Options				Carrier Options	
		Solder/ ¼" Quick-Connect		¼" Quick-Connect		Carrier Options	
		In-Line	Rt. Angle	In-Line	Rt. Angle	¼" x 1 ¼" ("I" Equals Inches)	5 x 20mm ("M" Equals Metric)
		Knob		Knob		Knob	Knob
Common Dimensional Data: Length (Knob Type) - 1.69 (42.9mm) Plus In-Line Terminal NOTE: Plus In-Line Terminal Low Profile Rear Hex Nut HTB-2	0.30" 7.62mm	HTB-22I-R	HTB-24I-R	HTB-26I-R	HTB-28I-R	3	—
		HTB-22M-R	HTB-24M-R	HTB-26M-R	HTB-28M-R	—	3
 High Profile Rear Hex Nut HTB-4	0.125" 3.18mm	HTB-42I-R	HTB-44I-R	HTB-46I-R	HTB-48I-R	3	—
		HTB-42M-R	HTB-44M-R	HTB-46M-R	HTB-48M-R	—	3
 Front Hex Nut HTB-6	0.30" 7.62mm	HTB-62I-R	HTB-64I-R	HTB-66I-R	HTB-68I-R	3	—
		HTB-62M-R	HTB-64M-R	HTB-66M-R	HTB-68M-R	—	3
 Low Profile Snap-In HTB-8	0.125" 3.18mm	HTB-82I-R	HTB-84I-R	HTB-86I-R	HTB-88I-R	3	—
		HTB-82M-R	HTB-84M-R	HTB-86M-R	HTB-88M-R	—	3

Fuseholders and fuse carriers may be ordered separately.

Screwdriver Type Carrier	Maximum Panel Thickness	Terminal Options				Carrier Options			
		Solder/ ⅜" Quick-Connect		¼" Quick-Connect					
		In-Line	Rt. Angle	In-Line	Rt. Angle	⅜" x ⅜" ("I" Equals Inches)	5 x 20mm ("M" Equals Metric)		
		 0.34" (8.7mm)	 0.33" (8.3mm)	 0.47" (11.9mm)	 0.45" (11.5mm)				
Common Dimensional Data: (Screwdriver Slotted) 1.75" (44.5mm) NOTE: Plus In-Line Terminal	0.30" 7.62mm	 0.17" (4.37mm)	 1.58" (40.03mm)	HTB-32I-R	HTB-34I-R	HTB-36I-R	HTB-38I-R	3	—
				HTB-32M-R	HTB-34M-R	HTB-36M-R	HTB-38M-R	—	3
 0.41" (10.31mm)	0.125" 3.18mm	 1.34" (34.13mm)		HTB-52I-R	HTB-54I-R	HTB-56I-R	HTB-58I-R	3	—
				HTB-52M-R	HTB-54M-R	HTB-56M-R	HTB-58M-R	—	3
 0.17" (4.37mm)	0.125" 3.18mm	 1.59" (40.08mm)		HTB-92I-R	HTB-94I-R	HTB-96I-R	HTB-98I-R	3	—
				HTB-92M-R	HTB-94M-R	HTB-96M-R	HTB-98M-R	—	3

Ordering Information

						S	P	FUSE CARRIER ONLY		
		HTB-								
Packing (Blank) – Std. BK/ – Bulk		Product Symbol				Fuse Carrier I — 1/4" x 1 1/4" M — 5 x 20mm		Splash Proof Cap with O-Ring (Optional on Knob Holders Only)		
Body Configuration and Mounting Knob Holders 2 — Low Profile (Rear Panel Hex-Nut) 4 — High Profile *6 — (Front Panel Hex-Nut) 8 — Low Profile (Snap-In) Screwdriver Slotted Holders 3 — Low Profile 5 — High Profile 9 — Low Profile (Snap-In)						Rear Terminal Configuration 2 — Solder / 3/16" Quick-Connect (In-Line) 4 — Solder / 3/16" Quick-Connect (Right Angle) 6 — 1/4" Quick-Connect (In-Line) 8 — 1/4" Quick-Connect (Right Angle)				-R
						RoHS Compliant				
Packaging (Blank) – Std. BK/ – Bulk		Product Symbol FT — Knob Type (For 20, 40, 60, and 80 Series Only) ST — Screwdriver Slotted (For 30, 50, and 90 Series Only)				Fuse Carrier I — 1/4" x 1 1/4" M — 5mm x 20mm				

Packaging	
Packaging Code Prefix	Description
Blank	10 fuse holders packed into a carton
BK	100 fuse holders packed into a cardboard shelf package

Life Support Policy: Cooper Bussmann does not authorize the use of any of its products for use in life support devices or systems without the express written approval of an officer of the Company. Life support systems are devices which support or sustain life, and whose failure to perform, when properly used in accordance with instructions for use provided in the labeling, can be reasonably expected to result in significant injury to the user.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А