

For more Information
please call

1-800-Belden1



Description:

22 AWG stranded (19x34) silver-plated copper conductors, cabled and color-coded, extruded TFE Teflon® insulation, silver-plated copper braid shield (85% coverage), TFE teflon tape-wrapped jacket

Physical Characteristics (Overall)

Conductor

AWG:

# Conductors	AWG	Stranding	Conductor Material
1	22	19x34	SPC - Silver Plated Copper

Insulation

Insulation Material:

Insulation Trade Name	Insulation Material	Wall Thickness (mm)
Teflon®	TFE - Tetrafluoroethylene	0.254

Insulation Resistance: 100,000 Megaohms/1000 ft. @ 500 V DC.

Outer Shield

Outer Shield Material:

Type	Outer Shield Material	Coverage (%)
Braid	SPC - Silver Plated Copper	85

Outer Jacket

Outer Jacket Material:

Outer Jacket Trade Name	Outer Jacket Material	Nom. Wall Thickness (mm)
Teflon®	TFE - Tetrafluoroethylene	0.254

Overall Cabling

Overall Cabling Color Code Chart:

Color
White

Overall Nominal Diameter: 2.311 mm

Mechanical Characteristics (Overall)

Operating Temperature Range: -65°C To +200°C

Bulk Cable Weight: 13.245 Kg/Km

Max. Recommended Pulling Tension: 99.195 N

Min. Bend Radius (Install)/Minor Axis: 22.225 mm

Applicable Specifications and Agency Compliance (Overall)

Applicable Standards & Environmental Programs

EU CE Mark: Yes

EU Directive 2000/53/EC (ELV): Yes

EU Directive 2002/95/EC (RoHS): Yes

EU RoHS Compliance Date (mm/dd/yyyy): 01/01/2005

EU Directive 2002/96/EC (WEEE): Yes

METRIC MEASUREMENT VERSION

83305E Multi-Conductor - MIL-W-16878/4 (Type E)

EU Directive 2003/11/EC (BFR):	Yes
CA Prop 65 (CJ for Wire & Cable):	Yes
MII Order #39 (China RoHS):	Yes
Military Specification:	MIL-W-16878/4 (Type E, except stranding, insulated conductors)

Flame Test

UL Flame Test:	UL1685 UL Loading, VW-1
-----------------------	-------------------------

Plenum/Non-Plenum

Plenum (Y/N):	No
----------------------	----

Electrical Characteristics (Overall)

Nom. Inductance:

Inductance (µH/m)
0.39372

Nom. Capacitance Conductor to Shield:

Capacitance (pF/m)
189.97

Nom. Conductor DC Resistance:

DCR @ 20°C (Ohm/km)
46.9183

Nominal Outer Shield DC Resistance:

DCR @ 20°C (Ohm/km)
37.0753

Max. Operating Voltage - UL:

Voltage
600 V RMS

Max. Recommended Current:

Current
5 Amps per conductor at 25°C

Notes (Overall)

Notes: Teflon® is a registered trademark of E. I. duPont de Nemours and Co. used under license by Belden, Inc.

Related Documents:

No related documents are available for this product

Put Ups and Colors:

Item #	Putup	Ship Weight	Color	Notes	Item Desc
83305E 009100	30 MT	0.454 KG	WHITE	E	1 #22 TFE BRD TFE TAPE
83305E 0091000	305 MT	4.536 KG	WHITE	E	1 #22 TFE BRD TFE TAPE

Notes:

E = MAY CONTAIN MORE THAN 1 PIECE. MINIMUM LENGTH OF ANY ONE PIECE IS 25'

Revision Number: 2 Revision Date: 09-19-2008

© 2011 Belden, Inc
All Rights Reserved.

Although Belden makes every reasonable effort to ensure their accuracy at the time of this publication, information and specifications described herein are subject to error or omission and to change without notice, and the listing of such information and specifications does not ensure product availability.

Belden provides the information and specifications herein on an "AS IS" basis, with no representations or warranties, whether express, statutory or implied. In no event will Belden be liable for any damages (including consequential, indirect, incidental, special, punitive, or exemplary damages) whatsoever, even if Belden has been advised of the possibility of such damages, whether in an action under contract, negligence or any other theory, arising out of or in connection with the use, or inability to use, the information or specifications described herein.

All sales of Belden products are subject to Belden's standard terms and conditions of sale. Belden believes this product to be in compliance with EU RoHS (Directive 2002/95/EC, 27-Jan-2003). Material manufactured prior to the

83305E Multi-Conductor - MIL-W-16878/4 (Type E)

compliance date may be in stock at Belden facilities and in our Distributor's inventory. The information provided in this Product Disclosure, and the identification of materials listed as reportable or restricted within the Product Disclosure, is correct to the best of Belden's knowledge, information, and belief at the date of its publication. The information provided in this Product Disclosure is designed only as a general guide for the safe handling, storage, and any other operation of the product itself or the one that it becomes a part of. This Product Disclosure is not to be considered a warranty or quality specification. Regulatory information is for guidance purposes only. Product users are responsible for determining the applicability of legislation and regulations based on their individual usage of the product. Belden declares this product to be in compliance with EU LVD (Low Voltage Directive 73/23/EEC), as amended by directive 93/68/EEC.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А