

Connector hood - SACB-C-H180-4/ 4-10,0PUR - 1503027

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Sensor/actuator connector hood, with master cable, marking label, for an SAC box with 4 single-occupied slots



Key commercial data

Packing unit	1 PCE
Weight per Piece (excluding packing)	1094.5 GRM
Custom tariff number	85444290
Country of origin	Germany

Technical data

General

Number of slots	4
Inflammability class according to UL 94	V0
Sensor/actuator connection system	M12 socket

Ambient conditions

Degree of protection	IP65
	IP67
Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 75 °C
	-40 °C ... 90 °C (for fixed installation)
	-5 °C ... 80 °C (for flexible installation)

Master cable connection data

Connection method	Pluggable screw connection
Length of cable	10 m

Insulation material

Housing material	PA
------------------	----

Connector hood - SACB-C-H180-4/ 4-10,0PUR - 1503027

Technical data

Insulation material

Material of contact, master cable side	CU alloy
Material of contact surface, master cable side	Sn
Material of the contact carrier on the master cable side	PA 66 V0

Pin assignment

Slot/position = Wire color or connection	1 / 4 (A) = WH
	2 / 4 (A) = GN
	3 / 4 (A) = YE
	4 / 4 (A) = GY
	1-4 / 1 (+ 120 V) = BN
	1-4 / 3 (0 V) = BU
	1-4 / 5 (PE) = GN/YE

Cable

Cable type	PUR/PVC black
Cable type (abbreviation)	PUR
Cable abbreviation	LiYY11Y-HF
UL AWM style	20549
Conductor cross section	4x 0.34 mm ² (signal line)
	3x 0.75 mm ² (power line)
AWG signal line	22
AWG power supply	18
Conductor structure signal line	19x 0.15 mm
Conductor structure, voltage supply	42x 0.15 mm
Core diameter including insulation	1.3 mm ±0.1 mm (signal line)
	1.8 mm ±0.1 mm (power line)
Thickness, insulation	≥ 0.15 mm (Inner sheath)
	≥ 0.38 mm (Outer cable sheath)
Overall twist	Wires twisted in layers
External sheath, color	Black RAL 9005
External cable diameter D	6.9 mm ± 0.2 mm
Minimum bending radius, fixed installation	7.5 x D
Minimum bending radius, flexible installation	10 x D
Number of bending cycles	1500000
Bending radius	69 mm
Traversing path	2 m
Traversing rate	2 m/s
Cable weight	77.9 kg/km

Connector hood - SACB-C-H180-4/ 4-10,0PUR - 1503027

Technical data

Cable

Outer sheath, material	PUR
Material, inner sheath	PVC
Material conductor insulation	PVC
Conductor material	Bare Cu litz wires
Nominal voltage, cable	300 V
Test voltage, cable	2000 V
Special properties	Silicone-free
Flame resistance	DIN EN 50265
Resistance to oil	As per VDE 0472 Part 803
Other resistance	Highly resistant to acids, alkaline solutions and solvents
Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 90 °C (cable, fixed installation)
	-5 °C ... 80 °C (cable, flexible installation)

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140815
eCl@ss 4.1	27140815
eCl@ss 5.0	27143423
eCl@ss 5.1	27143423
eCl@ss 6.0	27143423
eCl@ss 7.0	27449001
eCl@ss 8.0	27449001

ETIM

ETIM 2.0	EC000200
ETIM 3.0	EC001856
ETIM 4.0	EC002585
ETIM 5.0	EC001855

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Connector hood - SACB-C-H180-4/ 4-10,0PUR - 1503027

Approvals

Approvals


Approvals


UL Recognized / cUL Recognized / GOST / cULus Recognized

Ex Approvals


Approvals submitted

Approval details

UL Recognized 	
mm ² /AWG/kcmil	22-16
Nominal voltage UN	120 V

cUL Recognized 	
mm ² /AWG/kcmil	22-16
Nominal voltage UN	120 V

GOST 	
--	--

cULus Recognized 	
--	--

Accessories

Accessories

Device marking

Connector hood - SACB-C-H180-4/ 4-10,0PUR - 1503027

Accessories

Zack marker strip - ZBN 18:UNBEDRUCKT - 2809128



Zack marker strip, Strip, white, Unlabeled, Can be labeled with: Plotter, Mounting type: Snap into tall marker groove, For terminal block width: 18 mm, Lettering field: 18 x 5 mm

Screwdriver tools


Philips screwdriver - SZK PZ2 VDE - 1206463



Screwdriver, PZ crosshead, VDE insulated, size: PZ 2 x 100 mm, 2-component grip, with non-slip grip

Drawings

Cable cross section



PUR/PVC black [PUR]

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А