





ITEM	Q'TY	PART NUMBER	PART DESCRIPTION
1	1	H-485C	Quad-Level Sub-Miniature (1.8mm) LED 90° Holder
2	4	1.8XXX	Sub-Miniature (1.8mm) Radial LED, See Page 2

REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
A	Engineering Update w/o Changes	03/08/04	M. C.
B	Added P/N Configuration and LED Specs	09/17/09	T. Y.
C	Added H485CBC & H485CBC-Y/G Specs	08/04/16	J. C.



BI-COLOR POLARITY		
LED P/N	(1) CATHODE	(2) CATHODE
1.8BC	GREEN	HE RED
1.8BC-Y/G	GREEN	YELLOW



NOTE: P/N CONFIGURATION

H485CXXXXDX

- H-485C: Holder Series
- Color of top LED: - "X" if blank
- Color of 2nd from top LED: - "X" if blank
- Color of 3rd from top LED: - "X" if blank
- " " Standard LED
- "L" Low Current LED
- Lens Appearance
- Color of bottom LED: - Use "X" if blank

-If LEDs are the same, use e.g. H485CGD

e.g. **H485CRYGXD**

- Series: H-485C
- Diffused Lens Appearance
- No LED
- Green, 3rd from top
- Yellow, 2nd from top
- Red, top LED
- All Green LEDs


ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Ta=25° C)

REVERSE VOLTAGE	5V
REVERSE CURRENT	100uA
OPERATING TEMPERATURE RANGE	-25° C - 85° C
STORAGE TEMPERATURE	-30° C - 100° C
LEAD SOLDERING TEMPERATURE(1/16" FROM BODY)	260° C FOR 5 SECONDS

STANDARD TOLERANCE (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)		BIVAR® 4 THOMAS, IRVINE, CA. 92618 TEL: (949) 951-8808 FAX: (949) 951-3974	
<u>DECIMALS</u>	<u>ANGULAR</u>		
.X ± .1	X° ± 1°		
.XX ± .02			
.XXX ± .010			
		TITLE: SUB-MINIATURE (1.8MM) 90° QUAD-LEVEL LED ASSEMBLY	
DESIGNED: T. Yin	DATE: 03/08/04	PART NO: H485CXX	REVISION: C
CHECKED: D. Green	DATE: 03/08/04	CAGE CODE : 32559	SHEET # 1 OF 2
CAD GENERATED DOCUMENT, DO NOT MEASURE DRAWING.			

REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
	SEE SHEET #1		

LED Assy. No.	Peak Wave Length λp(nm)	Emitted Color	Lens Appearance	Electro-Optical Data				Viewing Angle 2 θ ½ (Deg)	LED P/N
				If (mA)	Vf (V)		Iv (mcd)		
				TYP	TYP	MAX	TYP		
STANDARD				Data @ 20mA					
H485CAD	605	AMBER	DIFFUSED	20	2.0	2.8	20	50	1.8AD
H485CBWD	430	BLUE	DIFFUSED	20	4.0	4.5	10	50	1.8BWD
H485CGD	568	GREEN	DIFFUSED	20	2.1	2.8	20	50	1.8GD
H485CHD	625	HE RED	DIFFUSED	20	2.0	2.8	20	50	1.8HD
H485CRD	700	RED	DIFFUSED	20	2.1	2.8	2	50	1.8RD
H485CYD	590	YELLOW	DIFFUSED	20	2.0	2.8	10	50	1.8YD
H485CBC	635	HE RED	WHITE DIFFUSED	20	2.0	2.6	4.2	50	1.8BC
	568	GREEN		20	2.2	2.6	6.5		
H485CBC-Y/G	590	YELLOW	WHITE DIFFUSED	20	2.0	2.8	3.5	50	1.8BC-Y/G
	568	GREEN		20	2.1	2.8	4.5		
LOW CURRENT				Data @ 2mA					
H485CADL	605	AMBER	DIFFUSED	2	2.0	2.6	2	50	1.8ADL
H485CBWDL	430	BLUE	DIFFUSED	2	3.8	4.2	1	50	1.8BWDL
H485CGDL	568	GREEN	DIFFUSED	2	2.1	2.6	2	50	1.8GDL
H485CHDL	625	HE RED	DIFFUSED	2	2.0	2.6	2	50	1.8HDL
H485CYDL	590	YELLOW	DIFFUSED	2	2.0	2.6	1	50	1.8YDL

STANDARD TOLERANCE (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED) $\pm 10\%$ ALL VALUES ANGULAR		 4 THOMAS, IRVINE, CA. 92618 TEL.: (949) 951-8808 FAX: (949) 951-3974	
DESIGNED: T. Yin	DATE: 03/08/04	 TITLE: SUB-MINIATURE (1.8MM) 90° QUAD-LEVEL LED ASSEMBLY	
		PART NO: H485CXX	REVISION: C
CHECKED: D. Green	DATE: 03/08/04	CAGE CODE : 32559	SHEET # 2 OF 2
CAD GENERATED DOCUMENT. DO NOT MEASURE DRAWING.			

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А