

**Product:** [9104P](#) 

CATV Video, RG59, 20 AWG BCCS, CMP



## Product Description

Series 59, 20 AWG solid .032" bare copper-covered steel conductor, plenum, foam FEP insulation, Duobond®; Aluminum braid(s) shield (70% coverage), Flamarrest® jacket.

## Technical Specifications

### Physical Characteristics (Overall)

#### Conductor

AWG	Stranding	Material	Nominal Diameter	No. of Coax
20	Solid	BCCS - Bare Copper Covered Steel	0.032 in	1

Conductor Count:	1
------------------	---

#### Insulation

Material	Material Trade Name	Nominal Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene (Foam)	Teflon®	0.14 in

#### Outer Shield Material

Type	Layer	Material	Material Trade Name	Coverage [%]
Tape	1	Alum / Poly / Alum	Bonded Duofoil®	100 %
Braid	2	Aluminum		70 %

#### Outer Jacket Material

Material	Material Trade Name	Nominal Diameter
PVC-LS - Polyvinyl Chloride (Low Smoke)	Flamarrest®	0.205 in

### Electrical Characteristics

#### Conductor DCR

Nominal Conductor DCR	Nominal Outer Shield DCR	Outer Conductor DCR
44.5 Ohm/1000ft	12 Ohm/1000ft	12 Ohm/1000ft

#### Capacitance

Nom. Capacitance Conductor to Shield
16.3 pF/ft

#### Inductance

Nominal Inductance
0.09 µH/ft

#### Impedance

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

#### Return Loss (RL)

Frequency [MHz]	Min. Structural Return Loss (SRL)
10-1000 MHz	20 dB

### High Frequency (Nominal/Typical)

Frequency [MHz]	Nom. Insertion Loss
1 MHz	0.4 dB/100ft
10 MHz	0.8 dB/100ft
50 MHz	1.8 dB/100ft
100 MHz	2.6 dB/100ft
200 MHz	3.8 dB/100ft
400 MHz	5.6 dB/100ft
700 MHz	7.6 dB/100ft
900 MHz	8.8 dB/100ft
1000 MHz	9.4 dB/100ft

### Delay

Nominal Delay	Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.24 ns/ft	83 %

### High Freq

Frequency [MHz]	Max. Insertion Loss (Attenuation)
1000 MHz	11 dB/100ft

### Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

### Temperature Range

Operating Temp Range:	-20°C To +75°C
-----------------------	----------------

### Mechanical Characteristics

Bulk Cable Weight:	20 lbs/1000ft
Max Recommended Pulling Tension:	100 lbs
Min Bend Radius/Minor Axis:	2 in

### Standards

NEC/(UL) Specification:	CATVP, CMP
CEC/C(UL) Specification:	CMP
RG Type:	59/U Type
Series Type:	Series 59

### Applicable Environmental and Other Programs

Environmental Space:	Indoor - Plenum
EU Directive 2000/53/EC (ELV):	Yes
EU Directive 2003/96/EC (BFR):	Yes
EU Directive 2011/65/EU (ROHS II):	Yes
EU Directive 2012/19/EU (WEEE):	Yes
EU Directive Compliance:	EU Directive 2003/11/EC (BFR)
EU CE Mark:	No
EU RoHS Compliance Date (yyyy-mm-dd):	2005-04-01
MII Order #39 (China RoHS):	Yes

### Suitability

Suitability - Indoor:	Yes
-----------------------	-----

### Flammability, LSOH, Toxicity Testing

UL Flammability:	NFPA 262
CSA Flammability:	FT6
UL voltage rating:	300 V RMS

### Plenum/Non-Plenum

Plenum (Y/N):	Yes
---------------	-----

## Part Number

### Variants

Item #	Color	Putup Type	Length	UPC
9104P 8771000	Natural	Reel	1,000 ft	612825224327

Footnote:	C - CRATE REEL PUT-UP.
-----------	------------------------

### History

Update and Revision:	Revision Number: 0.298 Revision Date: 04-28-2020
----------------------	--

© 2020 Belden, Inc

All Rights Reserved.

Although Belden makes every reasonable effort to ensure their accuracy at the time of this publication, information and specifications described here in are subject to error or omission and to change without notice, and the listing of such information and specifications does not ensure product availability.

Belden provides the information and specifications herein on an "ASIS" basis, with no representations or warranties, whether express, statutory or implied. In no event will Belden be liable for any damages (including consequential, indirect, incidental, special, punitive, or exemplary damages) whatsoever, even if Belden has been advised of the possibility of such damages, whether in an action under contract, negligence or any other theory, arising out of or in connection with the use, or inability to use, the information or specifications described herein.

All sales of Belden products are subject to Belden's standard terms and conditions of sale.

Belden believes this product to be in compliance with all applicable environmental programs as listed in the data sheet. The information provided is correct to the best of Belden's knowledge, information and belief at the date of its publication. This information is designed only as a general guide for the safe handling, storage, and any other operation of the product itself or the one that it becomes a part of. The Product Disclosure is not to be considered a warranty or quality specification. Regulatory information is for guidance purposes only. Product users are responsible for determining the applicability of legislation and regulations based on their individual usage of the product.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А