

K-Nr.: K-no.:	Stromkompensierte Funkentstördrossel / Common Mode Choke	Datum: 03.07.2015 Date:
------------------	--	----------------------------

Kunde: Typenelement / Standard Type Customer	Kd. Sach Nr.: Customers part no.:	Seite 1 von 2 Page of
---	--------------------------------------	--------------------------


Maßbild (mm): Freimaßtoleranz DIN ISO 2768-c
Mechanical outline General tolerances

Anschlüsse:
Connections:

Cu-verzinkt \varnothing 0.71 mm
Cu-tinned

Beschriftung:
marking

X038 F



Betriebsdaten/Charakteristische Daten (Typische Werte):
Operational data/characteristic data (typical values):

	f=10kHz	f=100kHz	DC
L_N [mH]	3.4	0.79	
$ Z $ [Ω]	220	650	
$I_{unbal.}$ [mA]	20	40	16

$L_s / L_{leak} \approx 3 \mu H$ and $f = 100$ kHz (eine Wicklung kurzgeschlossen / one winding shorted)

Bemessungsisolationsspannung / rated insulation voltage:
 $U_{is} = 300 V_{RMS}$ (424 V_{peak}) (Netzstromkreis / connected to the mains)
 $600 V_{RMS}$ (850 V_{peak}) (Nicht-Netzstromkreis / not connected to the mains)

$I_N = 2 \times 6,5$ A $m \approx 8$ g

Max. Betriebstemperatur / max. operating temperature $T_{op} = +130^\circ C$
 Umgebungstemperatur / ambient temperature: $T_a = -40^\circ C \dots +70^\circ C$
 Lagertemperatur / storage temperature: $T_{st} = -40^\circ C \dots +85^\circ C$

Prüfung / Inspection: (V: 100%-Test; AQL...: DIN ISO 2859-Teil1; SC = significant characteristic)

1) (V)	M3014:	$U_{p,eff} = 2.5$ kV, 1 s, N gegen/vs N	
2) (AQL 0,25)	M3011/1:	$L_1 = 0.79$ mH* +50% / -30% f = 100 kHz, $U_{AC,eff} = 0.55$ V	
3) (V)	M3011/6:	Polarität / Übersetzungsverhältnis: Toleranz $\pm 5\%$ (± 0 Wdg.) (SC) Polarity / Turns ratio: Tolerance	
4) (AQL 1/S4)	M3011/5:	$R_{Cu1} \leq 15$ m Ω *; $R_{Cu2} \leq 15$ m Ω *	
5) (Fix 05)	M3290:	Solderability test acc. to chapter 1 Lötbarkeitstest nach Abschnitt 1	
6) (AQL 1/S4)	M3200:	Mechanische Prüfung / mechanical test	

Typprüfung / Type test:

1) M3064:	Stoßspannungsprüfung / surge voltage test: N ₁ gegen/vs N ₂ Einstellwerte / Settings: 1.2 μ s / 50 μ s Kurvenform (waveform), $U_{P,peak} = 4.0$ kV 10 Impulse im Abstand t = 1s mit wechselnder Polarität 10 pulses in a cycle of with changing polarity	
2) M3014:	$U_{p,eff} = 2.5$ kV, t = 5 s, N ₁ gegen/vs N ₂	

Messungen nach Temperaturangleich der Prüflinge an Raumtemperatur
 Measurements after temperature balance of the test samples at room temperature *vorläufig/preliminary

Weitere Vorschriften: Siehe Seite 2
 Applicable documents: See page 2

Datum	Name	Index	Änderung
03.07.15	FS	81	Operational data/characteristic data: nominal current increased to 2x 6,5A, ambient temperature to 70°C and Max. operating temperature to 130°C. Applicable documents: UL-file updated. CN-15-352

Hrsg.: KB-E editor	Bearb: Beichler designer	KB-PM: check	freig.: HS released
-----------------------	-----------------------------	-----------------	------------------------

K-Nr.: K-no.:	Stromkompensierte Funkentstördrossel / Common Mode Choke	Datum: 03.07.2015 Date:
Kunde: Typenelement / Standard Type Customer	Kd. Sach Nr.: Customers part no.:	Seite 2 von 2 Page of

Weitere Vorschriften / Applicable documents :



Konstruiert, gefertigt und geprüft nach EN 50178: 1998-4 und erfüllt die Vorschriften.
Designed, manufactured and tested in accordance with EN 50178: 1998-4 and complies with the standards.

Parameter / Parameters::

Basisisolation / Basic insulation:	N1 - N2	Verschmutzungsgrad 2 / pollution degree 2
a) Netzstromkreis / connected to the mains		
Überspannungskategorie / overvoltage category:		3
Bemessungsisolationsspannung / rated insulation voltage:		$U_{is,eff} / U_{is,RMS} = 300 \text{ V (424 V}_{peak})$
Prüfspannung / test voltage: $U_{P,eff} / U_{P,RMS} \geq 1.35 \text{ kV}$		
Stoßspanng. / surge volt.age: $U_{P,max} / U_{P,peak} \geq 4.0 \text{ kV}$		Kurvenform (waveform): 1.2 $\mu\text{s} / 50 \mu\text{s}$
Kriechstrecke / creepage: $N1 - N2 \geq 3.0 (1.5) \text{ mm}$		Isolierstoffklasse 1 Insulation material group 1
Luftstrecke / clearance: $N1 - N2 \geq 3.0 \text{ mm}$		
b) Nicht-Netzstromkreis / not connected to the mains		
Überspannungskategorie / overvoltage category:		2
Bemessungsisolationsspannung / rated insulation voltage:		$U_{is,eff} / U_{is,RMS} = 600 \text{ V (850 V}_{peak})$
Prüfspannung / test voltage: $U_{P,eff} / U_{P,RMS} \geq 1.65 \text{ kV}$		
Stoßspanng. / surge volt.age: $U_{P,max} / U_{P,peak} \geq 4.0 \text{ kV}$		Kurvenform (waveform): 1.2 $\mu\text{s} / 50 \mu\text{s}$
Kriechstrecke / creepage: $N1 - N2 \geq 3.0 \text{ mm}$		Isolierstoffklasse 1 Insulation material group 1
Luftstrecke / clearance: $N1 - N2 \geq 3.0 \text{ mm}$		

Design: Isoliersystem gemäß UL 1446 / insulation system compliant to UL 1446: File No.: E329745, 130°C (class B)
Bauelement-Träger, Draht und Isoliermaterialien / component fixture, wire and insulation materials: UL-gelistet / UL-listed

Typische Kurven / typical characteristics :






Hrsg.: KB-E editor	Bearb.: Beichler designer	KB-PM: check	freig.: HS released
-----------------------	------------------------------	-----------------	------------------------

K-Nr.: K-no.:	Stromkompensierte Funkenstördrossel / Common Mode Choke			Datum: 03.07.2015 Date:	
Leg.-Nr.: 2721 All.-No.:	Kern(e): Core:	g/BE g/Comp.	Gewicht: 8,2 Weight:	g/Stk. g/Pc.	Kurzformular K1

ME

- A=km
- 1=St
- 2=kg
- 3=g
- 4=l
- 5=m
- 6=m²
- 7=m³
- 8=mm
- 9:Paar



Hrsg.: KB-E editor	Bearb: Beichler designer	KB-AW: Klein check	freig.: Heu. released
-----------------------	-----------------------------	-----------------------	--------------------------

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten

Copying of this document, disclosing it to third parties or using the contents there for any purposes without express written authorization by use illegally forbidden. Any offenders are liable to pay all relevant damages.



BAUPLAN (INTERN)

Sach Nr.: T60405-R6131-X038
Item no.:

K-Nr.: K-no.: Stromkompensierte Funkenstördrossel / Common Mode Choke Datum: 03.07.2015 Date:

Leg.-Nr.: 2721 Kern(e): g/BE Gewicht: 8,2 g/Stk. Kurzformular K2
All.-No.: Core: g/Comp. Weight: g/Pc.

ME

- A=km
- 1=St
- 2=kg
- 3=g
- 4=l
- 5=m
- 6=m²
- 7=m³
- 8=mm
- 9:Paar

Unterlagenübersicht: A1, A2, K1, K2

Wicklung	N1	N2			
Windungszahl	9	9			
Drahtsorte	2LV	2LV			
Drahtdurchm.	0.71mm	0.71mm			
Drahtfarbe					

Stückliste

POS	ZN	ME	BENENNUNG/PRÜFUNG	SACHNR	BAU-NR	E	MENGE
A20	01	1	Kern: RK 16x10x6 VP 500F	T60006-L2016-W266	96713948	3	100,000
A30	01	2	Draht: 2LV Ø 0.71 mm natur			3	
A40	01	1	Formling 12-S166	W60000-V1212-S166	16710047	4	

Bewicklung:

- N1 und N2 auf gegenüberliegenden Sektoren wickeln
- Drahtanfang und Drahtende so weit wie möglich voneinander entfernt halten (entkoppeln)

Winding:

- Wind N1 and N2 each on opposite sectors
 - The distance between beginning and end of winding should be as large as possible
- QFB (AQL 1/S4): R_{cu}, Ü, L acc DB

Visual inspection:

(V): N1, N2 on separate sectors acc. Datasheet? FC 248

QFB (AQL 1/S4): R_{cu}, Ü, L nach DB

Visuelle Prüfung

V): N1, N2 auf gegenüberliegende Sektoren entsprechend DB? FKZ 248

Montage:

- Wicklungsenden gemäß Blatt K1 um die Noppen legen und in die zugehörigen Schlitze montieren.
- Wicklungsenden richten und nach Maßbild mit Schnittplatte kürzen.
- Enden im Lötbad abisolieren und verzinnen
- Verzinnete Enden in Flußmittel tauchen und nachverzinnen.

Assembly:

- Place ends of winding acc. to Sheet K1 around knobs and mount the into the slits
- Adjust ends of winding and cut them with clipping bed acc. to data sheet
- Shorten wire ends, strip them in soldering bath mechanically, soldering (pretin)
- Dip soldered ends into flux and resolder

QFM (AQL 1/S4):

Endfertigung:

- Prüfung nach Datenblatt
- Kennzeichnen nach Datenblatt
- Verpacken: Formling V1212-S166

final production:

- final test acc. to data sheet
- marking acc. to data sheet
- packing: tray V1212-S166

Ungültig: Keine Fertigungsunterlage!
Invalid: No production document
Please refer to the latest SAP BOM and production plan

Datum	Name	Index	Änderung
19.05.98	Ul.	81	(DB) Maßbild, Betriebsdaten „Weitere Vorschriften“ und Anschlußschema aktualisiert. Endprüfung Pkt.1) Prüfzeit auf 1s reduziert. (BP) XM wird zu K1, K2 ungültig FGS-Plan.
16.06.08	Bi.	81	(DB) Höhere Betriebsspanng., M3211 entfällt, 100kHz-L-Prüfung, M-Blatt - Lötbarkeitstest neu. Typprüfungen mitaufg. Typ. Daten (Zahlenwerte und Diagr.) ergänzt, Normenbezug überarbeitet. (BP bzw. SAP-Plan) VDE-PP-Nr. von alt: 340-01 (FGS) geändert in neu: 784. AA-457
15.10.12	Re	81	(DB) Mechanical outline updated (test dimensions) and SC-value specified. (BP) Visual inspection instead of VDE-Test-784 inserted. CN-539
03.07.15	FS	81	(DB) Operational data/characteristic data: nominal current increased to 2x 6,5A, ambient temperature to 70°C and Max. operating temperature to 130°C. Applicable documents: Ul-file updated. CN-15-352

Hrsg.: KB-E editor	Bearb: Beichler designer	KB-AW: Klein check	freig.: Heu. released
--------------------	--------------------------	--------------------	-----------------------

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten

Copying of this document, disclosing it to third parties or using the contents there for any purposes without express written authorization by use illegally forbidden. Any offenders are liable to pay all relevant damages.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А