

Timer relay - ETD-BL-1T-230-PT - 2905814

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Compact multi-functional timer relay with 4 functions and an adjustable time range (50 ms - 1 h), with push-in connection, 1 PDT

Product Description

Increasingly higher demands are being placed on safety and system availability – across all sectors. Processes are becoming more and more complex, not only in mechanical engineering and the chemical industry, but also in plant and automation technology. Demands on power engineering are also increasing constantly.

The timer relays in the ETD series can be used to control time sequences in production and process technology.



Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
Weight per Piece (excluding packing)	80.0 g
Custom tariff number	85364900
Country of origin	Austria

Technical data

Dimensions

Width	17.5 mm
Height	88 mm
Depth	65.5 mm

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 55 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-25 °C ... 70 °C
Permissible humidity (operation)	15 % ... 85 %
Noise immunity	EN 61000-6-2

Coil side

Input voltage range	24 V DC ... 240 V DC -20 % ... +25 %
Temperature sensitivity	≤ 0.01 %/K

Timer relay - ETD-BL-1T-230-PT - 2905814

Technical data

Coil side

Function	E: With switch-on delay
	R: With release delay and control contact
	Es: With switch-on delay and control contact
	Ws: With single shot leading edge and control contact
Time setting range	50 ms ... 1 h (5 time end ranges)
Recovery time	100 ms

Contact side

Contact type	1 floating PDT
Maximum switching voltage	250 V AC (in acc. with IEC 60664-1)
Interrupting rating (ohmic load) max.	1250 VA (5 A/250 V AC)
Output fuse	5 A (fast-blow)

General

Status display	Green LED (POWER)
	Yellow LED (relay active)
Mechanical service life	15 x 10 ⁶ cycles
Test voltage relay winding/relay contact	4 kV
Mounting position	any
Assembly instructions	on standard DIN rail NS 35 in accordance with EN 60715
Color	gray
Permissible humidity (operation)	15 % ... 85 %
Nominal frequency	48 Hz ... 63 Hz
UL, USA / Canada	UL 508 Listed

Connection data

Conductor cross section flexible min.	0.5 mm ²
Conductor cross section flexible max.	2.5 mm ²
Conductor cross section solid min.	0.5 mm ²
Conductor cross section solid max.	2.5 mm ²
Conductor cross section AWG min.	20
Conductor cross section AWG max.	14
Stripping length	8 mm
Connection method	Push-in connection

Control contact

Connection name	Non-floating, terminals A1-B1
Control pulse length	≥ 50 ms (DC)
	≥ 100 ms (AC)

Timer relay - ETD-BL-1T-230-PT - 2905814

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27371701
eCl@ss 6.0	27371790

ETIM

ETIM 5.0	EC001439
----------	----------

Approvals

Approvals




Approvals

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

Ex Approvals

Approvals submitted


Approval details



Drawings

Timer relay - ETD-BL-1T-230-PT - 2905814

Block diagram



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А