


BR5005L-G Thru. BR5010L-G

Reverse Voltage: 50 to 1000V

Forward Current: 50A

RoHS Device




Features

- Plastic case with heatsink for heat dissipation.
- Surge overload -500 Amperes peak.
- UL recognized file # E349301 

Mechanical Data

- Epoxy: UL 94V-0 rate flame retardant.
- Case: Molded plastic with heatsink integrally, mounted in the bridge encapsulation.
- Mounting position: Any
- Weight: 30 grams
- Terminals: Wire lead Ø 50mils.



Maximum ratings and electrical characteristics

Rating at 25°C ambient temperature unless otherwise specified.
Single phase, half wave, 60Hz, resistive or inductive load.
For capacitive load, derate current by 20%

Parameter		Symbol	BR 5005L-G	BR 501L-G	BR 502L-G	BR 504L-G	BR 506L-G	BR 508L-G	BR 5010L-G	Unit
Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage		V _{RRM}	50	100	200	400	600	800	1000	V
Maximum RMS Bridge Input Voltage		V _{RMS}	35	70	140	280	420	560	700	V
Maximum DC Blocking Voltage		V _{DC}	50	100	200	400	600	800	1000	V
Maximum Average Forward Current for Resistive Load @T _c =55°C		I _(AV)	50							A
Peak Forward Surge Current , 8.3ms Single Half Sine-Wave Super Imposed On Rated Load		I _{FSM}	500							A
Maximum Forward Voltage Per Bridge Element at 25A Peak		V _F	1.1							V
Maximum Reverse Current at Rate DC Blocking Voltage	@ T _J =25°C	I _R	10							μA
	@ T _J =100°C		1000							
Typical Thermal Resistance (Fig.3)		R _{θJC}	2.0							°C/W
Operating Temperature Range		T _J	-55 to +150							°C
Storage Temperature Range		T _{STG}	-55 to +150							°C

Rating and Characteristics Curves (BR5005L-G Thru. BR5010L-G)

Fig.1 - Derating Curve Output Rectified Current




Fig.2 - Maximum Forward Surge Current




Fig.3 - Typical Forward Characteristics






Fig.4 - Typical Reverse Characteristics



Marking Code

Part Number	Marking code
BR5005L-G	BR5005L
BR501L-G	BR501L
BR502L-G	BR502L
BR504L-G	BR504L
BR506L-G	BR506L
BR508L-G	BR508L
BR5010L-G	BR5010L



X / XX = Product type marking code

Standard Packaging

Case Type	BULK PACK	
	BOX (pcs)	CARTON (pcs)
BR-L	60	120

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А