



Shielded Drum Core Inductor

PA4321 Series



- Height:** 5.1 Max
- Footprint:** 10.5mm x 10.3mm Max
- Current Rating:** up to 7.8A
- Inductance Range:** 1.5uH to 470uH

Electrical Specifications @ 25°C – Operating Temperature -40°C to 125°C

PART NUMBER	Inductance 100 KHz, 100 mV (uH ±20%)	Rated Current (A)	DCR (mOHMS MAX)	Saturation Current (Typical) A			Heating Current	
				10% Drop	20% Drop	30% Drop	20°C Rise	40°C Rise
PA4321.152NLT	1.5	7.80	5.1	5.44	7.80	10.5	7.41	10.80
PA4321.332NLT	3.3	6.32	10	4.62	6.32	7.38	5.04	7.22
PA4321.103NLT	10	3.84	23	3.08	3.84	4.32	3.99	4.79
PA4321.333NLT	33	2.14	68	1.66	2.14	2.42	2.12	2.80
PA4321.683NLT	68	1.60	176	1.28	1.60	1.70	1.39	1.88
PA4321.104NLT	100	1.20	224	0.99	1.20	1.36	1.09	1.48
PA4321.334NLT	330	0.69	748	0.57	0.69	0.76	0.57	0.82
PA4321.474NLT	1470	0.52	886	0.43	0.52	0.62	0.50	0.72


NOTES:

- Actual temperature of the component during system operation (ambient plus temperature rise) must be within the standard operating range.
- The Saturation Current is the current at which the initial inductance drops approximately by the value shown at the stated ambient temperature. This current is determined by placing the component in the specified ambient environment and applying a short duration pulse current (to eliminate self-heating effect) to the component.
- The Rated Current the value shown is the DC current required to raise the component temperature by the value shown. Take note that the component's performance varies depending on the system condition. It is suggested that the component be tested at the system level, to verify the temperature rise of the component during system operation.
- The inductance tolerance of the .152NLT and .332NLT is ± 30% all other values are ±20%.


Mechanical

Schematic


PA4321.XXXNLT



FINAL OUTLINE




SUGGESTED LAYOUT




Shielded Drum Core Inductor

PA4321 Series



TAPE & REEL INFO



SURFACE MOUNTING TYPE, REEL/TAPE LIST						
TYPE	REEL SIZE (mm)		TAPE SIZE (mm)			QTY
	A	G	P ₁	W	K ₀	PCS/REEL
PA4321.XXXNLT	Ø330	24.5	16	24	5.4	750

For More Information

Pulse Worldwide Headquarters

12220 World Trade Drive
San Diego, CA 92128
U.S.A.

Pulse Europe

Pulse Electronics GmbH
Am Rottland 12
58540 Meinerzhagen
Germany

Pulse China Headquarters

B402, Shenzhen Academy of
Aerospace Technology Bldg.
10th Kejinan Road
High-Tech Zone
Nanshan District
Shenzhen, PR China 518057

Pulse North China

Room 2704/2705
Super Ocean Finance Ctr.
2067 Yan An Road West
Shanghai 200336
China

Pulse South Asia

135 Joo Seng Road
#03-02
PM Industrial Bldg.
Singapore 368363

Pulse North Asia

3F, No. 198
Zhongyuan Road
Zhongli City
Taoyuan County 320
Taiwan R. O. C.

Tel: 858 674 8100
Fax: 858 674 8262

Tel: 49 2354 777 100
Fax: 49 2354 777 168

Tel: 86 755 33966678
Fax: 86 755 33966700

Tel: 86 21 62787060
Fax: 86 2162786973

Tel: 65 6287 8998
Fax: 65 6287 8998

Tel: 886 3 4356768
Fax: 886 3 4356823 (Pulse)
Fax: 886 3 4356820 (FRE)

Performance warranty of products offered on this data sheet is limited to the parameters specified. Data is subject to change without notice. Other brand and product names mentioned herein may be trademarks or registered trademarks of their respective owners. © Copyright, 2016. Pulse Electronics, Inc. All rights reserved.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А