

PRELIMINARY SPEC

Part Number: AA3528QWC/D

White



**ATTENTION**  
OBSERVE PRECAUTIONS  
FOR HANDLING  
ELECTROSTATIC  
DISCHARGE  
SENSITIVE  
DEVICES





**Features**

- Single color.
- Suitable for all SMT assembly and solder process.
- Available on tape and reel.
- Ideal for backlighting.
- Package : 1500pcs / reel.
- Moisture sensitivity level : level 4.
- RoHS compliant.

**Description**

The source color devices are made with InGaN on Sapphire Light Emitting Diode.  
Static electricity and surge damage the LEDs.  
It is recommended to use a wrist band or anti-electrostatic glove when handling the LEDs.  
All devices, equipment and machinery must be electrically grounded.

**Package Dimensions**



Notes:

1. All dimensions are in millimeters (inches).
2. Tolerance is  $\pm 0.25$  (0.01") unless otherwise noted.
3. Specifications are subject to change without notice.
4. The device has a single mounting surface. The device must be mounted according to the specifications.



## Selection Guide

Part No.	Dice	Lens Type	Iv (mcd) [2] @ 20mA		Viewing Angle [1]
			Min.	Typ.	2θ1/2
AA3528QWC/D	White (InGaN)	WATER CLEAR	280	600	120°

Notes:

1. θ1/2 is the angle from optical centerline where the luminous intensity is 1/2 of the optical peak value.
2. Luminous intensity/ luminous Flux: +/-15%.

## Electrical / Optical Characteristics at TA=25°C

Symbol	Parameter	Device	Typ.	Max.	Units	Test Conditions
V <sub>F</sub> [1]	Forward Voltage	White	3.3	4.0	V	I <sub>F</sub> =20mA
I <sub>R</sub>	Reverse Current	White		10	uA	V <sub>R</sub> = 5V
X [2]	Chromaticity Coordinates	White	0.31			
Y [2]			0.31			
C	Capacitance	White	100		pF	V <sub>F</sub> =0V;f=1MHz

Notes:

1. Forward Voltage: +/-0.1V.
2. Measurement Tolerance Of The Chromaticity Coordinates Is ±0.01.

## Absolute Maximum Ratings at TA=25°C






Parameter	White	Units
Power dissipation	120	mW
DC Forward Current	30	mA
Peak Forward Current [1]	150	mA
Reverse Voltage	5	V
Operating Temperature	-40°C To +85°C	
Storage Temperature	-40°C To +85°C	

Note:

1. 1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width.


White

AA3528QWC/D



AA3528QWC/D

## White CIE




	x	y		x	y		x	y
a2	0.263	0.213	a0	0.282	0.245	b2	0.298	0.271
	0.282	0.245		0.298	0.271		0.313	0.296
	0.265	0.265		0.286	0.299		0.306	0.332
	0.242	0.226		0.265	0.265		0.286	0.299
b1	0.313	0.296	c0	0.329	0.325			
	0.329	0.325		0.358	0.372			
	0.329	0.371		0.363	0.400			
	0.306	0.332		0.329	0.371			

## AA3528QWC/D

Reflow soldering is recommended and the soldering profile is shown below.  
Other soldering methods are not recommended as they might cause damage to the product.

Reflow Soldering Profile For Lead-free SMT Process.




NOTES:

1. We recommend the reflow temperature 245°C(+/-5°C). The maximum soldering temperature should be limited to 260°C.
2. Don't cause stress to the epoxy resin while it is exposed to high temperature.
3. Number of reflow process shall be 2 times or less.


### Recommended Soldering Pattern

(Units : mm; Tolerance:  $\pm 0.1$ )



### Tape Dimensions



(Units : mm)




# Kingbright

## PACKING & LABEL SPECIFICATIONS

AA3528QWC/D



<h1>Kingbright</h1>	
P/NO: AA3528xxx	
QTY: 1,500 pcs	Q.C. <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">Q C XX XX XXXX PASSED</span>
S/N: XXXX	
CODE: XXX	
LOT NO:	
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
RoHS Compliant	

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А