

Performance EMI Filter



- Rated currents from 1 to 10 A
- Compact housing
- Optional overvoltage protection (Z type)



Performance indicators

Attenuation performance



Technical specifications

Maximum continuous operating voltage	250 VAC, 50/60 Hz
Operating frequency	DC to 400 Hz
Rated currents	1 to 10 A @ 40°C max.
High potential test voltage	P → PE 2000 VAC for 2 sec P → N 760 VAC for 2 sec P → N 250 VAC for 2 sec (Z types)
Temperature range (operation and storage)	-25°C to +100°C (25/100/21)
Flammability corresponding to	UL 94 V-2 or better
Design corresponding to	UL 1283, CSA 22.2 No. 8 1986, IEC/EN 60939
Surge pulse protection (Z type)	2 kV, IEC 61000-4-5
MTBF @ 40°C/230 V (Mil-HB-217F)	710,000 hours

Approvals




Features and benefits

- FN 332 filters are designed for easy and fast chassis mounting
- FN 332 filters are also available with integrated surge pulse protection to safeguard sensitive electrical equipment
- All FN 332 single-phase filters provide a good attenuation performance, based on chokes with high saturation resistance and excellent thermal behavior
- Chokes with high saturation resistance and high inductivity
- Surge pulse protection
- Custom-specific versions on request


Typical applications

- Electrical and electronic equipment
- Consumer goods
- Household equipment
- Power supplies
- Office automation equipment
- Datcom equipment
- Industrial equipment auxiliary supply

Typical electrical schematic



Filter selection table


Filter	Rated current	Leakage current*	Inductance L	Capacitance		Surge current	Energy absorption	Input/Output connections	Weight
	@ 40°C (25°C)	@ 230 VAC/50 Hz		Cx	Cy				
	[A]	[µA]	[mH]	[nF]	[nF]	[A]	[J]		[g]
FN 332-1-05	1 (1.2)	340	10	15	2.2			-05	65
FN 332-3-05	3 (3.6)	340	2	15	2.2			-05	65
FN 332-6-05	6 (7.3)	340	0.8	15	2.2			-05	65
FN 332-10 A-05	10 (12)	340	0.5	15	2.2			-05	70
FN 332 Z-1-05	1 (1.2)	340	10	15	2.2	1200	26	-05	65
FN 332 Z-3-05	3 (3.6)	340	2	15	2.2	1200	26	-05	65
FN 332 Z-6-05	6 (7.3)	340	0.8	15	2.2	1200	26	-05	65
FN 332 Z-10-05	10 (12)	340	0.5	15	2.2	1200	26	-05	70

* Maximum leakage under normal operating conditions. Note: if the neutral line is interrupted, worst case leakage could reach twice this level.


Typical filter attenuation

Per CISPR 17; A=50 Ω/50 Ω sym; B=50 Ω/50 Ω asym; C=0.1 Ω/100 Ω sym; D=100 Ω/0.1 Ω sym


1 A types




3 and 6 A types



10 A types



Mechanical data



Dimensions

	1 to 10 A types	Tolerances
A	65.6	±0.5
B	45	±0.5
C	24.8	±0.5
D	28	±0.5
E	40	±0.5
F	37	±0.4
G	12.5	±0.2
H	9.6	±0.2
I	18.7	±0.5
J	14	±0.5
K	3.5	
L	3.9	
M	0.5	
N	6.3 x 0.8	

All dimensions in mm; 1 inch = 25.4 mm
Tolerances according: ISO 2768-m/EN 22768-m

Please visit www.schaffner.com to find more details on filter connectors



Headquarters, global innovation and development

Switzerland

Schaffner Group

Nordstrasse 11
4542 Luterbach
T +41 32 681 66 26
info@schaffner.com
www.schaffner.com



Sales and application centers

China

Schaffner EMC Ltd. Shanghai

T20-3 C, No 565 Chuangye Road,
Pudong district
201201 Shanghai
T +86 21 3813 9500
cschina@schaffner.com
www.schaffner.com.cn

Finland

Schaffner Oy

Sauvonrinne 19 H
08500 Lohja
T +358 50 468 7284
finlandsales@schaffner.com

France

Schaffner EMC S.A.S.

16-20 Rue Louis Rameau
95875 Bezons
T +33 1 34 34 30 60
F +33 1 39 47 02 28
francesales@schaffner.com

Germany

Schaffner Deutschland GmbH

Schoemperlenstrasse 12B
76185 Karlsruhe
T +49 721 56910
F +49 721 569110
germanysales@schaffner.com

India

Schaffner India Pvt. Ltd

REGUS WORLD TRADE CENTRE
WTC, 22nd Floor Unit No 2238, Brigade
Gateway Campus, 26/1, Dr. Rajkumar Road
Malleswaram (W)
560055 Bangalore
T +91 80 67935355
indiasales@schaffner.com

Italy

Schaffner EMC S.r.l.

Via Ticino, 30
20900 Monza (MB)
T +39 039 21 41 070
italysales@schaffner.com

Japan

Schaffner EMC K.K.

1-32-12, Kamiyama, Setagaya-ku
7F Mitsui-seimei Sangenjaya Bldg.
154-0011 Tokyo
T +81 3 5712 3650
F +81 3 5712 3651
japansales@schaffner.com
www.schaffner.jp

Singapore

Schaffner EMC Pte Ltd.

#05-09, Kg Ubi Ind. Estate
408705 Singapore
T +65 6377 3283
F +65 6377 3281
singaporesales@schaffner.com

Spain

Schaffner EMC España

Calle Caléndula 93, Miniparc III, Edificio E
El Soto de Moraleja, Alcobendas
28109 Madrid
T +34 917 912 900
F +34 917 912 901
spainsales@schaffner.com

Sweden

Schaffner EMC AB

Tegeluddsvägen 76, 2tr
115 28 Stockholm
T +46 8 5050 2425
swedensales@schaffner.com
www.schaffner.com

Switzerland

Schaffner EMV AG

Nordstrasse 11
4542 Luterbach
T +41 32 681 66 26
switzerlandsales@schaffner.com

Taiwan R.O.C.

Schaffner EMV Ltd.

20 Floor-2, No 97, Section 1, XinTai 5th Road
22175 XiZhi District New Taipei City 22175
T +886 2 2697 5500
F +886 2 2697 5533
taiwansales@schaffner.com
www.schaffner.com.tw

Thailand

Schaffner EMC Co. Ltd.

Northern Region Industrial Estate
67 Moo 4 Tambon Ban Klang
Amphur Muangng P.O. Box 14
51000 Lamphun
T +66 53 58 11 04
F +66 53 58 10 19
thailandsales@schaffner.com

United Kingdom

Schaffner Ltd.

5 Ashville Way, Molly Millars Lane
Wokingham
RG41 2PL Berkshire
T +44 118 9770070
F +44 118 9792969
uksales@schaffner.com

USA

Schaffner EMC Inc.

52 Mayfield Avenue
08837 Edison, New Jersey
T +1 800 367 5566
T +1 732 225 9533
F +1 732 225 4789
usasales@schaffner.com
www.schaffnerusa.com

Schaffner North America

6722 Thirlane Road
24019 Roanoke, Virginia
T +1 276 228 7943
F +1 276 228 7953

Schaffner North America

823 Fairview Road
24382 Wytheville, Virginia
T +1 276 228 7943
F +1 276 228 7258

To find your local partner within Schaffner's global network: www.schaffner.com

© 2018 Schaffner Group

The content of this document has been carefully checked and understood. However, neither Schaffner nor its subsidiaries assume any liability whatsoever for any errors or inaccuracies of this document and the consequences thereof. Published specifications are subject to change without notice. Product suitability for any area of application must ultimately be determined by the customer. In all cases, products must never be operated outside their published specifications. Schaffner does not guarantee the availability of all published products. This disclaimer shall be governed by substantive Swiss law and resulting disputes shall be settled by the courts at the place of business of Schaffner Holding AG. Latest publications and a complete disclaimer can be downloaded from the Schaffner website. All trademarks recognized.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А