




## Neon Indicator Lamps

Configuration	Part Number	Old Ref. Number	Design Current mA	Maximum Breakdown Voltage	
				VAC	VDC
<b>T-2 Midget Flange Base</b>					
	A1G		0.3	65	90
	A1G-R		0.3	65	90
	A1H		1.2	95	135
	A1H-R		1.2	95	135
	C7A	NE -2D	0.7	65	90
	C7A-R		0.7	65	90
	C9A	NE -2J	1.9	95	135
	C9A-R		1.9	95	135
	G9B		1.2	95	135
	G9B-R		1.2	95	135
<b>T-2 Telephone Slide Base</b>					
	K1C5		0.7	65	90
	K1C5-R		0.7	65	90
	K1B1		1.2	95	135
	K1B1-R		1.2	95	135
	K1A5	NE -84	1.9	95	135
	K1A5-R		1.9	95	135
<b>T-3 1/4 Miniature Bayonet Base</b>					
	B1A	NE -51	0.3	65	90
	B1A-R	NE 51R	0.3	65	90
	B2A	NE 51H	1.2	95	135
	B2A-R	NE 51HR	1.2	95	135
	B2G	NE 51G	1.2	95	135
	B2G-R	AR 51G R	1.2	95	135

### Footnotes

- Life value is to approximately 50% of initial light output. Values shown apply to use on AC unless otherwise shown. Life on DC is approximately 60% of AC values when DC current is equal to RMS AC value. When equal DC and RMS AC voltages and equal resistances are utilized, life will be approximately the same.
- For DC operation of high brightness lamps use a minimum of 150 circuit volts. Maximum initial breakdown voltage 95 VAC, 135 VDC in light.
- Tinned leads.
- High brightness.
- Formed tip.
- Dark effect reduced.
- Lamp drops through a  $\varnothing$ .310" cylinder of .500" minimum length.

Series Resistor				Average Useful Life	Dimensions inches			Footnotes
100-125V		220-250V			A(Max.)	B(Max.)	C(Min.)	
Ohms	W	Ohms	W					
<b>T-2 Midget Flange Base</b>								
220K	1/4	540K	1/3	25,000	.250	.525	.625	1,5,12
220K	1/4	-	-	25,000	.250	.525	.625	1,5,11
47K	1/4	150K	1/3	25,000	.250	.525	.625	2,4,5,6,8,12
47K	1/4	-	-	25,000	.250	.525	.625	2,4,5,6,8,11
100K	1/4	220K	1/3	25,000	.250	.828	.938	1,5,12
100K	1/4	-	-	25,000	.250	.828	.938	1,5,11
30K	1/4	100K	1/3	25,000	.250	.828	.938	2,4,5,6,8,12
30K	1/4	-	-	25,000	.250	.828	.938	2,4,5,6,8,11
47K	1/4	150K	1/3	15,000	.250	.828	.938	1,5,12,13
47K	1/4	-	-	15,000	.250	.828	.938	1,5,11,13
<b>T-2 Telephone Slide Base</b>								
100K	1/4	220K	1/3	25,000	1.03	.290	-	1,5,7,12
100K	1/4	-	-	25,000	1.03	.290	-	1,5,7,11
47K	1/4	150K	1/3	25,000	1.03	.290	-	2,4,6,7,8,12
47K	1/4	-	-	25,000	1.03	.290	-	2,4,6,7,8,11
30K	1/4	100K	1/3	25,000	1.03	.290	-	2,4,5,6,7,8,12
30K	1/4	-	-	25,000	1.03	.290	-	2,4,5,6,7,8,11
<b>T-3 1/4 Miniature Bayonet Base</b>								
220K	1/4	540K	1/3	25,000	.430	1.188	-	1
220K	1/4	-	-	25,000	.430	1.188	-	1,11
47K	1/4	150K	1/3	25,000	.430	1.188	-	2,4,6,8
47K	1/4	-	-	25,000	.430	1.188	-	2,4,6,9,11
47K	1/4	150K	1/3	15,000	.430	1.188	-	2,4,5,13
47K	1/4	-	-	15,000	.430	1.188	-	2,4,5,11,13

**Footnotes**

- Life value is to approximately 50% of initial light output. Values shown apply to use on AC unless otherwise shown. Life on DC is approximately 60% of AC values when DC current is equal to RMS AC value. When equal DC and RMS AC voltages and equal resistances are utilized, life will be approximately the same.
- For DC operation of high brightness lamps use a minimum of 150 circuit volts. Maximum initial breakdown voltage 95 VAC, 135 VDC in light.
- Tinned leads.
- High brightness.
- Formed tip.
- Dark effect reduced.
- Lamp drops through a Ø.310" cylinder of .500" minimum length.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



## JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А