


PNP EPITAXIAL PLANAR SILICON TRANSISTOR



**CSA952
(9AW)
TO-92
BCE**

MARKING : AS BELOW

**Audio Frequency Power Amplifier.
Complementary CSC2001**

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS(Ta=25deg C unless otherwise specified)

DESCRIPTION	SYMBOL	VALUE	UNIT
Collector -Base Voltage	BVCBO	30	V
Collector Emitter Voltage	BVCEO	25	V
Emitter Base Voltage	BVEBO	5.0	V
Collector Current (DC)	IC	700	mA
Collector Current (Peak)	ICP**	1.0	A
Collector Power Dissipation	Ptot	600	mW
Operating And Storage Junction Temperature Range	Tj, Tstg	-55 to +150	deg C

****PW=10ms, duty cycle=50%**

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25 deg C Unless Otherwise Specified)

DESCRIPTION	SYMBOL	TEST CONDITION	MIN	TYP	MAX	UNIT
Collector Cut off Current	ICBO	VCB=30V, IE=0	-	-	100	nA
	ICEO	VCE=25V, IB=0	-	-	1.0	uA
Emitter Cut off Current	IEBO	VEB=5V, IC=0	-	-	100	nA
DC Current Gain	hFE (1)	VCE=1V, IC=100mA*	90	-	400	
	hFE (2)	VCE=1V, IC=700mA*	50	-	-	
Base Emitter Voltage	VBE(on)	IC=10mA, VCE=6V*	0.6	-	0.7	V
Collector Emitter Saturation Voltage	VCE(Sat)	IC=700mA, IB=70mA*	-	-	0.6	V
Base Emitter Saturation Voltage	VBE(Sat)	IC=700mA, IB=70mA*	-	-	1.2	V

Dynamic Characteristics



Transition Frequency	ft	VCE=6V, IC=10mA,	50	-	-	MHz
Collector Output Capacitance	Cob	VCB=6V, IE=0 f=1MHz	-	-	40	pF

hFE(1) Classification : M : 90-180; L : 135-270; K : 200-400

Marking	CSA	CSA	CSA
	952	952	952
	M	L	K

***PW=350us, duty cycle=2% pulsed**

TO-92 Plastic Package




PIN CONFIGURATION

1. BASE
2. COLLECTOR
3. EMITTER

All dimensions in mm.

DIM	MIN.	MAX.
A	4.32	5.33
B	4.45	5.20
C	3.18	4.19
D	0.41	0.55
E	0.35	0.50
F	5 DEG	
G	1.14	1.40
H	1.14	1.53
K	12.70	—

TO-92 Transistors on Tape and Ammo Pack



All dimensions in mm unless specified otherwise

ITEM	SYMBOL	SPECIFICATION				REMARKS
		MIN.	NOM.	MAX.	TOL.	
BODY WIDTH	A1	4.0		4.8		CUMULATIVE PITCH ERROR 1.0 mm/20 PITCH
BODY HEIGHT	A	4.8		5.2		
BODY THICKNESS	T	3.9		4.2		
PITCH OF COMPONENT	P		12.7		±1	
FEED HOLE PITCH	Po		12.7		±0.3	
FEED HOLE CENTRE TO COMPONENT CENTRE	P2		6.35		±0.4	TO BE MEASURED AT BOTTOM OF CLINCH
DISTANCE BETWEEN OUTER LEADS	F	5.08			+0.6 -0.2	AT TOP OF BODY
COMPONENT ALIGNMENT	Δh	0	1			
TAPE WIDTH	W	18			±0.5	
HOLD-DOWN TAPE WIDTH	Wo	6			±0.2	
HOLE POSITION	W1	9			+0.7 -0.5	
HOLD-DOWN TAPE POSITION	W2		0.5		±0.2	t1 0.3 - 0.6
LEAD WIRE CLINCH HEIGHT	Ho		16		±0.5	
COMPONENT HEIGHT	H1		23.25			
LENGTH OF SNIPPED LEADS	L		11.0			
FEED HOLE DIAMETER	Do		4		±0.2	
TOTAL TAPE THICKNESS	t			1.2		
LEAD - TO - LEAD DISTANCE F1,	F2		2.54		+0.4 -0.1	
CLINCH HEIGHT	H2			3		
PULL - OUT FORCE	(P)	6N				

NOTES

1. MAXIMUM ALIGNMENT DEVIATION BETWEEN LEADS NOT TO BE GREATER THAN 0.2 mm.
2. MAXIMUM NON-CUMULATIVE VARIATION BETWEEN TAPE FEED HOLES SHALL NOT EXCEED 1 mm IN 20 PITCHES.
3. HOLDDOWN TAPE NOT TO EXCEED BEYOND THE EDGE(S) OF CARRIER TAPE AND THERE SHALL BE NO EXPOSURE OF ADHESIVE.
4. NO MORE THAN 3 CONSECUTIVE MISSING COMPONENTS ARE PERMITTED.
5. A TAPE TRAILER, HAVING AT LEAST THREE FEED HOLES ARE REQUIRED AFTER THE LAST COMPONENT.
6. SPLICES SHALL NOT INTERFERE WITH THE SPROCKET FEED HOLES.

Packing Detail

PACKAGE	STANDARD PACK		INNER CARTON BOX		OUTER CARTON BOX		
	Details	Net Weight/Qty	Size	Qty	Size	Qty	Gr Wt
TO-92 Bulk	1K/polybag	200 gm/1K pcs	3" x 7.5" x 7.5"	5.0K	17" x 15" x 13.5"	80.0K	23 kgs
TO-92 T&A	2K/ammo box	645 gm/2K pcs	12.5" x 8" x 1.8"	2.0K	17" x 15" x 13.5"	32.0K	12.5 kgs

Notes

Disclaimer

The product information and the selection guides facilitate selection of the CDIL's Discrete Semiconductor Device(s) best suited for application in your product(s) as per your requirement. It is recommended that you completely review our Data Sheet(s) so as to confirm that the Device(s) meet functionality parameters for your application. The information furnished on the CDIL Web Site/CD is believed to be accurate and reliable. CDIL however, does not assume responsibility for inaccuracies or incomplete information. Furthermore, CDIL does not assume liability whatsoever, arising out of the application or use of any CDIL product; neither does it convey any license under its patent rights nor rights of others. These products are not designed for use in life saving/support appliances or systems. CDIL customers selling these products (either as individual Discrete Semiconductor Devices or incorporated in their end products), in any life saving/support appliances or systems or applications do so at their own risk and CDIL will not be responsible for any damages resulting from such sale(s).

CDIL strives for continuous improvement and reserves the right to change the specifications of its products without prior notice.



CDIL is a registered Trademark of

Continental Device India Limited

C-120 Naraina Industrial Area, New Delhi 110 028, India.

Telephone + 91-11-579 6150 Fax + 91-11-579 9569, 579 5290

e-mail sales@cdil.com www.cdil.com

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А