



Main

Range of product	Preventa Safety automation
Product or component type	Safe relay output module
Device short name	XPSMCM
Electrical connection	Screw terminal
[Us] rated supply voltage	24 V (- 20...20 %) DC
Number of outputs	4 relay
Function of module	Relay output monitoring safety actuators

Complementary

Power dissipation in W	<= 3 W
Integrated connection type	Not connected to backplane expansion bus
Switching voltage	10 V DC
Associated fuse rating	3.5 A slow-blow
Safety level	Can reach SIL 3 conforming to EN/IEC 61508 SILCL 3 conforming to IEC 62061 Can reach category 4 conforming to EN/ISO 13849-1 Can reach PL = e conforming to EN/ISO 13849-1
Quality labels	CE
Output type	Relay, with 4 NO + 2 NC, volt-free
Quantity per set	1
Switching time	12 ms
Maximum switching voltage	250 V DC 400 V AC
Minimum switching current	20 mA
Maximum switching current	6 A
Number of terminal blocks	6
Local signalling	1 LED green with PWR marking power ON 1 LED green with RUN marking RUN (status) 1 LED red with E IN marking internal error 1 LED red with E X marking external error 2 LEDs orange with ADDR marking node address 2 LEDs green/red with RELAY K1...K2 marking relay contact
Connections - terminals	2-wire captive screw clamp terminals, removable terminal block 1-wire captive screw clamp terminals, removable terminal block
Cable cross section	(0.2...1.5 mm ² - AWG 24...AWG 16) flexible cable without cable end (0.2...2.5 mm ² - AWG 24...AWG 14) flexible cable without cable end (0.25...1 mm ² - AWG 23...AWG 18) flexible cable with cable end, without bezel (0.25...2.5 mm ² - AWG 23...AWG 14) flexible cable with cable end, with bezel (0.5...1.5 mm ² - AWG 20...AWG 16) flexible cable with cable end, with double bezel (0.2...1 mm ² - AWG 24...AWG 18) solid cable without cable end (0.2...2.5 mm ² - AWG 24...AWG 14) solid cable without cable end (0.25...2.5 mm ² - AWG 23...AWG 14) flexible cable with cable end, without bezel
Mounting support	Omega 35 mm DIN rail conforming to EN 50022
Width	0.89 in (22.5 mm)
Height	3.9 in (99 mm)
Depth	4.51 in (114.5 mm)
Product weight	0.66 lb(US) (0.3 kg)

Environment

standards	EN/IEC 61508
-----------	--------------

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

EN/IEC 61800-5-1
EN/ISO 13849-1
IEC 62061


product certifications	CULus TÜV RCM
IP degree of protection	IP20
ambient air temperature for operation	14...131 °F (-10...55 °C)
ambient air temperature for storage	-4...185 °F (-20...85 °C)
relative humidity	10...95 %
pollution degree	2
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV conforming to EN/IEC 61800-5-1
safety reliability data	B10d = 300000 utilisation category AC-15 230 V, 3 A, conforming to EN/ISO 13849-1 B10d = 750000 utilisation category AC-15 230 V, 1 A, conforming to EN/ISO 13849-1 B10d = 1000000 utilisation category DC-13 24 V, 2 A, conforming to EN/ISO 13849-1
insulation	250 V AC between power supply and housing conforming to EN/IEC 61800-5-1
overvoltage category	II
electromagnetic compatibility	Electrostatic discharge immunity test - test level 6 kV, on contact conforming to EN/IEC 61000-4-2 Electrostatic discharge immunity test - test level 20 kV, on air conforming to EN/IEC 61000-4-2 Susceptibility to electromagnetic fields - test level 10 V/m, 80...1000 MHz conforming to EN/IEC 61000-4-3 Susceptibility to electromagnetic fields - test level 30 V/m, 1.4 GHz...2 GHz conforming to EN/IEC 61000-4-3
vibration resistance	+/-0.35 mm (f = 10...55 Hz) conforming to EN/IEC 61496-1
shock resistance	10 gn 1000 shocks on each axis 16 ms EN/IEC 61496-1 1000 shocks on each axis EN/IEC 61496-1 EN/IEC 61496-1
electrical durability	20000000 cycles
mechanical durability	20000000 cycles
service life	20 yr

Offer Sustainability

Green Premium product	Green Premium product
Compliant - since 1450 - Schneider Electric declaration of conformity	Compliant - since 1450 - Schneider Electric declaration of conformity
Reference not containing SVHC above the threshold	Reference not containing SVHC above the threshold
Available	Available
Available	Available
WARNING: This product can expose you to chemicals including:	WARNING: This product can expose you to chemicals including:
Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.	Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.
For more information go to www.p65warnings.ca.gov	For more information go to www.p65warnings.ca.gov


Dimensions

Screw Terminal



Wiring

Wiring Example



- a : Not connected
- b : Safe Relay output module

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А