

DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LTD., TEL : (66-38) 522-455
 111 MOO 9 WELLGROW INDUSTRIAL ESTATE. FAX : (66-38) 522-477
 BANGNA-TRAD RD., TAMBON BANGWUA,
 AMPHUR BANGPAKONG CHACHOENGSAO
 24180 THAILAND

SPECIFICATION FOR APPROVAL

Customer:

Description: DC FAN

Customer P/N:

REV:

Delta Model NO.: AFB0412LB-F00

Sample Rev: 02

Issue NO:

Sample Issue Date: Apr 30, 08

Quantity:

1. SCOPE:

THIS SPECIFICATION DEFINES THE ELECTRICAL AND MECHANICAL CHARACTERISTICS OF THE DC BRUSHLESS AXIAL FLOW FAN. THE FAN MOTOR IS WITH TWO PHASES AND FOUR POLES.

2. CHARACTERS:

ITEM	DESCRIPTION
RATED VOLTAGE	12 VDC
OPERATION VOLTAGE	7.0 - 13.8 VDC
INPUT CURRENT	0.06 (MAX. 0.09) A
INPUT POWER	0.72 (MAX. 1.08) W
SPEED	5000 R.P.M. (REF.)
MAX. AIR FLOW (AT ZERO STATIC PRESSURE)	0.184 (MIN. 0.166) M ³ /MIN. 6.50 (MIN. 5.86) CFM
MAX. AIR PRESSURE (AT ZERO AIRFLOW)	3.67 (MIN. 2.97) mmH ₂ O 0.144 (MIN. 0.117) inchH ₂ O
ACOUSTICAL NOISE (AVG.)	18.5 (MAX. 23.5) dB-A
INSULATION TYPE	UL: CLASS A


(continued)

PART NO:

DELTA MODEL: AFB0412LB-F00

INSULATION STRENGTH	10 MEG OHM MIN. AT 500 VDC (BETWEEN FRAME AND (+) TERMINAL)
DIELECTRIC STRENGTH	5 mA MAX. AT 500 VAC 60 Hz ONE MINUTE, (BETWEEN FRAME AND (+) TERMINAL)
EXTERNAL COVER	OPEN TYPE
LIFE EXPECTANCE	70,000 HOURS CONTINUOUS OPERATION AT 40 °C WITH 15 ~ 65 %RH.
ROTATION	CLOCKWISE VIEW FROM NAME PLATE SIDE
LEAD WIRE	UL 1007 -F- AWG #24 BLACK WIRE NEGATIVE(-) RED WIRE POSITIVE(+) BLUE WIRE FREQUENCY(-F00)

- NOTES: 1. ALL READINGS ARE MEASURED AFTER STABLY WARMING UP THROUGH 10 MINUTES.
2. THE VALUES WRITTEN IN PARENS , (), ARE LIMITED SPEC.
3. ACOUSTICAL NOISE MEASURING CONDITION:



NOISE IS MEASURED AT RATED VOLTAGE IN FREE AIR IN ANECHOIC CHAMBER WITH B & K SOUND LEVEL METER WITH MICROPHONE AT A DISTANCE OF ONE METER FROM THE FAN INTAKE.

A00

PART NO:

DELTA MODEL: AFB0412LB-F00

3. MECHANICAL:

3-1. DIMENSIONS ----- SEE DIMENSIONS DRAWING
3-2. FRAME ----- PLASTIC UL: 94V-0
3-3. IMPELLER ----- PLASTIC UL: 94V-0
3-4. BEARING SYSTEM ----- TWO BALL BEARINGS
3-5. WEIGHT ----- 25.0 GRAMS

4. ENVIRONMENTAL:

4-1. OPERATING TEMPERATURE ----- -10 TO +70 DEGREE C
4-2. STORAGE TEMPERATURE ----- -40 TO +75 DEGREE C
4-3. OPERATING HUMIDITY ----- 5 TO 90 % RH
4-4. STORAGE HUMIDITY ----- 5 TO 95 % RH

5. PROTECTION:

5-1. LOCKED ROTOR PROTECTION

IMPEDANCE OF MOTOR WINDING PROTECTS MOTOR FROM FIRE IN 96
HOURS OF LOCKED ROTOR CONDITION AT THE RATED VOLTAGE.

5-2. POLARITY PROTECTION

BE CAPABLE OF WITHSTANDING IF REVERSE CONNECTION FOR POSITIVE
AND NEGATIVE LEADS.

6. RE OZONE DEPLETING SUBSTANCES:

6-1. NO CONTAINING PBBs, PBBOs, CFCs, PBBEs, PBDPEs AND HCFCs.

7. PRODUCTION LOCATION

7-1. PRODUCTS WILL BE PRODUCED IN CHINA OR THAILAND OR TAIWAN.

PART NO:

DELTA MODEL: AFB0412LB-F00

8. BASIC RELIABILITY REQUIREMENT:

8-1. THERMAL LOW TEMPERATURE: -40°C
CYCLING HIGH TEMPERATURE: +80°C
 SOAK TIME: 30 MINUTES
 TRANSITION TIME < 5 MINUTES
 DUTY CYCLES: 5

8-2. HUMIDITY TEMPERATURE: +25°C ~ +65°C
EXPOSURE HUMIDITY: 90-98% RH @ +65°C
 FOR 4 HOURS/CYCLE
 POWER: NON-OPERATING
 TEST TIME: 168 HOURS

8-3. VIBRATION TEMPERATURE: +25°C
 ORIENTATION: X, Y, Z
 POWER: NON-OPERATING
 VIBRATION LEVEL: OVERALL gRMS=3.2

FREQUENCY(Hz)	PSD(G ² /Hz)
10	0.040
20	0.100
40	0.100
800	0.002
1000	0.002

TEST TIME: 2 HOURS ON EACH ORIENTATION

8-4. MECHANICAL TEMPERATURE: +20°C
SHOCK ORIENTATION: X, Y, Z
 POWER: NON-OPERATING
 ACCELERATION: 20 G MIN.
 PULSE: 11 ms HALF-SINE WAVE
 NUMBER OF SHOCKS: 5 SHOCKS
 FOR EACH DIRECTION


8-5. LIFE TEMPERATURE: MAX , OPERATING TEMPERATURE
 POWER: OPERATING
 DURATION: 1000 HOURS MIN.

PART NO:

DELTA MODEL:

AFB0412LB-F00

9. P & Q CURVE:



* TEST CONDITION: INPUT VOLTAGE ----- OPERATION VOLTAGE
TEMPERATURE ----- ROOM TEMPERATURE
HUMIDITY ----- 65%RH


A00

PART NO:

DELTA MODEL: AFB0412LB-F00

10. DIMENSION DRAWING:

LABEL:



NOTES:

1. WIRE: UL1007 AWG#24
RED WIRE----(+)
BLACK WIRE----(-)
BLUE WIRE----(-F00)
2. THIS PRODUCT IS RoHS COMPLIANT

UNIT:mm(INCH)


A00

PART NO:

DELTA MODEL: AFB0412LB-F00

11. FREQUENCY GENERATOR (FG) SIGNAL:

1. OUTPUT CIRCUIT - OPEN COLLECTOR MODE:



CAUTION:

THE LEAD WIRE OF FG SIGNAL CAN NOT TOUCH
THE LEAD WIRE OF POSITIVE OR NEGATIVE.

2. SPECIFICATION:


$V_{ce}(\text{sat}) = 0.5V \text{ MAX.}$

$V_{FG} = 15VDC \text{ MAX.}$


$I_c = 5mA \text{ MAX.}$

$R \geq V_{FG} / I_c$

3. FREQUENCY GENERATOR WAVEFORM: AUTOMATIC SELF ROTATION RECOVERY



FAN RUNNING FOR 4 POLES



$N = \text{R.P.M}$

$T_S = 60/N(\text{SEC})$

*VOLTAGE LEVEL AFTER BLADE LOCKED

*4 POLES

A00

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А