



**Type: CDR125**
**◆ Product Description**

- 13.1 × 12.1mm Max.(L×W), 5.9mm Max. Height.
- Inductance range: 10~820  $\mu$  H.
- Rated current range: 0.36~2.65A .
- In addition to the standards versions shown here, custom inductors are also available to meet your exact requirements.


**◆ Feature**

- Magnetically shielded construction.
- Storage temperature range: -40°C ~+100°C.
- Operating temperature range: -40°C ~+100°C (Including coil's self temperature rise).
- Ideally used in Notebook PC ,LCD TV ,Game machine ,HDD,DSC/DVC, etc as DC-DC converter inductors.
- RoHS compliance.

**◆ Dimensions (mm)**

**◆ Land Pattern (mm)**


**Type: CDR125**
**◆ Specification**

Part name	Stamp	Inductance ( $\mu$ H) ※1	D.C.R.( $\Omega$ ) [Max.] (at 20°C)	Rated Current (A) ※2	S.R.F. (MHz) [Typ.]
CDR125NP-100M□	100M	10±20%	0.05	2.65	24.2
CDR125NP-120M□	120M	12±20%	0.05	2.50	21.2
CDR125NP-150M□	150M	15±20%	0.06	2.45	18.9
CDR125NP-180M□	180M	18±20%	0.06	2.40	16.1
CDR125NP-220M□	220M	22 +20% / -15%	0.07	2.20	15.2
CDR125NP-270M□	270M	27 +20% / -15%	0.08	2.00	13.9
CDR125NP-330M□	330M	33 +20% / -15%	0.10	1.80	12.8
CDR125NP-390M□	390M	39 +20% / -15%	0.11	1.65	11.6
CDR125NP-470M□	470M	47 +20% / -15%	0.12	1.50	10.4
CDR125NP-560M□	560M	56 +20% / -15%	0.15	1.38	9.12
CDR125NP-680M□	680M	68 +20% / -15%	0.17	1.26	8.50
CDR125NP-820M□	820M	82 +20% / -15%	0.20	1.14	7.85
CDR125NP-101M□	101M	100 +20% / -15%	0.25	1.05	6.92
CDR125NP-121M□	121M	120 +20% / -15%	0.28	0.95	6.34
CDR125NP-151M□	151M	150 +20% / -15%	0.40	0.85	5.55
CDR125NP-181M□	181M	180 +20% / -15%	0.48	0.77	5.10
CDR125NP-221M□	221M	220 +20% / -15%	0.52	0.70	4.51
CDR125NP-271M□	271M	270 +20% / -15%	0.70	0.63	4.37
CDR125NP-331M□	331M	330 +20% / -15%	0.80	0.57	3.90
CDR125NP-391M□	391M	390 +20% / -15%	1.08	0.52	3.55
CDR125NP-471M□	471M	470 +20% / -15%	1.20	0.48	3.25
CDR125NP-561M□	561M	560 +20% / -15%	1.34	0.44	2.94
CDR125NP-681M□	681M	680 +20% / -15%	1.78	0.40	2.64
CDR125NP-821M□	821M	820 +20% / -15%	2.00	0.36	2.42

**※ Description of part name**

CDR125NP-100M□  
└─ B Box  
└─ C Carrier Tape

※1: Measuring frequency: 10  $\mu$  H ~ 82  $\mu$  H ; at 2.52 MHz

100  $\mu$  H ~ 820  $\mu$  H ; at 1 kHz

※2: Rated current: The D.C. current at which the inductance decreases to 75%(10  $\mu$  H~18  $\mu$  H) and 80% (22  $\mu$  H~820  $\mu$  H) of it's initial value or when  $\Delta$ t=40°C, whichever is lower(Ta=20°C).

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А