


Features




- Dual N-Channel MOSFET
- Low On-Resistance
- Low Gate Threshold Voltage
- Low Input Capacitance
- Fast Switching Speed
- Low Input/Output Leakage
- Ultra-Small Surface Mount Package
- Lead Free Plating

Mechanical Data

- Case: SOT-563, Molded Plastic
- Case Material - UL Flammability Rating 94V-0
- Moisture sensitivity: Level 1 per J-STD-020A
- Terminals: Solderable per MIL-STD-202, Method 208
- Terminals: Finish - Matte Tin (Note 2) Solderable per MIL-STD-202, Method 208
- Terminal Connections: See Diagram
- Marking (See Page 2): KAS & KAY
- Ordering & Date Code Information: See Page 2
- Weight: 0.006 grams (approx.)



SEE NOTE 1


 2N7002V
(KAS Marking Code)

 2N7002VA
(KAY Marking Code)

SOT-563			
Dim	Min	Max	Typ
A	0.15	0.30	0.25
B	1.10	1.25	1.20
C	1.55	1.70	1.60
D	0.50		
G	0.90	1.10	1.00
H	1.50	1.70	1.60
K	0.56	0.60	0.60
L	0.10	0.30	0.20
M	0.10	0.18	0.11
All Dimensions in mm			

Maximum Ratings @ T_A = 25°C unless otherwise specified

Characteristic	Symbol	Value	Units
Drain-Source Voltage	V _{DSS}	60	V
Drain-Gate Voltage R _{GS} ≤ 1.0MΩ	V _{DGR}	60	V
Gate-Source Voltage (Note 3)	V _{GSS}	±20	V
Continuous Pulsed		±40	
Drain Current (Note 3)	I _D	280	mA
Drain Current (Note 3)	I _{DM}	1.5	A
Total Power Dissipation	P _d	150	mW
Thermal Resistance, Junction to Ambient	R _{θJA}	833	°C/W
Operating and Storage Temperature Range	T _J , T _{STG}	-55 to +150	°C

- Notes:
1. Package is non-polarized. Parts may be on reel in orientation illustrated, 180° rotated, or mixed (both ways).
 2. If lead-bearing terminal plating is required, please contact your Diodes Inc. sales representative for availability and minimum order details.
 3. Device mounted on FR-4 PCB, 1 inch x 0.85 inch x 0.062 inch; pad layout as shown on Diodes Inc. suggested pad layout document AP02001, which can be found on our website at <http://www.diodes.com/datasheets/ap02001.pdf>.


Electrical Characteristics @ T_A = 25°C unless otherwise specified

Characteristic	Symbol	Min	Typ	Max	Unit	Test Condition
OFF CHARACTERISTICS (Note 4)						
Drain-Source Breakdown Voltage	BV _{DSS}	60	70	—	V	V _{GS} = 0V, I _D = 10μA
Zero Gate Voltage Drain Current @ T _C = 25°C @ T _C = 125°C	I _{DSS}	—	—	1.0 500	μA	V _{DS} = 60V, V _{GS} = 0V
Gate-Body Leakage	I _{GSS}	—	—	±100	nA	V _{GS} = ±20V, V _{DS} = 0V
ON CHARACTERISTICS (Note 4)						
Gate Threshold Voltage	V _{GS(th)}	1.0	—	2.5	V	V _{DS} = V _{GS} , I _D = 250μA
Satic Drain-Source On-Resistance	R _{DS(ON)}	— —	— —	7.5 13.5	Ω	V _{GS} = 5V, I _D = 0.05A, V _{GS} = 10V, I _D = 0.5A, T _j = 125°C
On-State Drain Current	I _{D(ON)}	0.5	1.0	—	A	V _{GS} = 10V, V _{DS} = 7.5V
Forward Transconductance	g _{FS}	80	—	—	mS	V _{DS} = 10V, I _D = 0.2A
DYNAMIC CHARACTERISTICS						
Input Capacitance	C _{iss}	—	—	50	pF	V _{DS} = 25V, V _{GS} = 0V f = 1.0MHz
Output Capacitance	C _{oss}	—	—	25	pF	
Reverse Transfer Capacitance	C _{rss}	—	—	5.0	pF	
SWITCHING CHARACTERISTICS						
Turn-On Delay Time	t _{D(ON)}	—	—	20	ns	V _{DD} = 30V, I _D = 0.2A, R _L = 150Ω, V _{GEN} = 10V, R _{GEN} = 25Ω
Turn-Off Delay Time	t _{D(OFF)}	—	—	20	ns	


Ordering Information (Note 5)

Device	Packaging	Shipping
2N7002V-7	SOT-563	3000/Tape & Reel
2N7002VA-7	SOT-563	3000/Tape & Reel

- Notes: 4. Short duration test pulse used to minimize self-heating effect.
 5. For Packaging Details, go to our website at <http://www.diodes.com/datasheets/ap02007.pdf>.

Marking Information


KAS = 2N7002V Product Type Marking Code
 (See Note 1)
 YM = Date Code Marking
 Y = Year ex: R = 2004
 M = Month ex: 9 = September




KAY = 2N7002VA Product Type Marking Code
 (See Note 1)
 YM = Date Code Marking
 Y = Year ex: R = 2004
 M = Month ex: 9 = September

Date Code Key

Year	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Code	R	S	T	U	V	W

Month	Jan	Feb	March	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Code	1	2	3	4	5	6	7	8	9	O	N	D



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А