



## Features

- RoHS compliant\* versions available (see How to Order "Termination" option)
- Compatible with automatic insertion equipment
- Superior package integrity
- Now available with improved tolerance to  $\pm 0.5\%$

For information on specific applications, download Bourns' application notes:

- [DRAM Applications](#)
- [Dual Terminator Resistor Networks](#)
- [R/2R Ladder Networks](#)
- [SCSI Applications](#)

## 4100R Series - Thick Film Molded DIPs

### Product Characteristics

Resistance Range	10 ohms to 10 megohms
Maximum Operating Voltage	100 V
Temperature Coefficient of Resistance	50 $\Omega$ to 2.2 M $\Omega$ ..... $\pm 100$ ppm/ $^{\circ}$ C below 50 $\Omega$ ..... $\pm 250$ ppm/ $^{\circ}$ C above 2.2 M $\Omega$ ..... $\pm 250$ ppm/ $^{\circ}$ C
TCR Tracking	50 ppm/ $^{\circ}$ C maximum; equal values
Resistor Tolerance	See circuits
Operating Temperature	-55 $^{\circ}$ C to +125 $^{\circ}$ C
Insulation Resistance	10,000 megohms minimum
Dielectric Withstanding Voltage	200 VRMS
Lead Solderability	Meet requirements of MIL-STD-202 Method 208

### Environmental Characteristics

TESTS PER MIL-STD-202	$\Delta R$ MAX.
Short Time Overload	$\pm 0.25\%$
Load Life	$\pm 1.00\%$
Moisture Resistance	$\pm 0.50\%$
Resistance to Soldering Heat	$\pm 0.25\%$
Terminal Strength	$\pm 0.25\%$
Thermal Shock	$\pm 0.25\%$

### Physical Characteristics

Flammability	Conforms to UL94V-0
Lead Frame Material	Copper, solder coated
Body Material	Novolac epoxy

### How To Order

**41 14 R - 1 - 152**

Model	(41 = Molded DIP)
Number of Pins	14
Physical Configuration	(R = Thick Film Low Profile)
Electrical Configuration	1 = Isolated 2 = Bussed 3 = Dual Terminator
Resistance Code	14 (First 2 digits are significant, Third digit represents the number of zeros to follow.)
Resistance Tolerance	Blank = $\pm 2\%$ (see "Resistance Tolerance" on next page for resistance range) F = $\pm 1\%$ (100 ohms - 1 megohm) D = $\pm 0.5\%$ (100 ohms - 1 megohm)
Terminations	LF = Tin-plated (RoHS compliant version) Blank = Tin/Lead-plated

Consult factory for other available options.

### Package Power Temp. Derating Curve



### Package Power Rating at 70 °C

4108R	1.69 watts
4114R	2.00 watts
4116R	2.25 watts
4118R	2.50 watts
4120R	2.80 watts

### Typical Part Marking

Represents total content. Layout may vary.



For Standard Values Used in Capacitors, Inductors, and Resistors, [click here](#).

### Product Dimensions



Governing dimensions are in metric. Dimensions in parentheses are inches and are approximate.

\*Terminal centerline to centerline measurements made at point of emergence of the lead from the body.

# 4100R Series - Thick Film Molded DIPs

# BOURNS®

## Isolated Resistors (1 Circuit)

- Model 4108R-1-RC  
(4 Isolated Resistors)
- Model 4114R-1-RC  
(7 Isolated Resistors)
- Model 4116R-1-RC  
(8 Isolated Resistors)
- Model 4118R-1-RC  
(9 Isolated Resistors)
- Model 4120R-1-RC  
(10 Isolated Resistors)



## Bussed Resistors (2 Circuit)

- Model 4108R-2-RC  
(7 Resistors, Pin 8 Common)
- Model 4114R-2-RC  
(13 Resistors, Pin 14 Common)
- Model 4116R-2-RC  
(15 Resistors, Pin 16 Common)
- Model 4118R-2-RC  
(17 Resistors, Pin 18 Common)
- Model 4120R-2-RC  
(19 Resistors, Pin 20 Common)



## Dual Resistors (3 Circuit)

- Model 4108R-3-R1/R2
- Model 4114R-3-R1/R2
- Model 4116R-3-R1/R2 (shown)
- Model 4118R-3-R1/R2
- Model 4120R-3-R1/R2



## Resistance Tolerance

10 ohms to 49 ohms..... ±1 ohm  
 50 ohms to 5 megohms..... ±2 %\*  
 Above 5 megohms..... ±5 %

## Power Rating per Resistor

At 70 °C ..... 0.250 watt

## Power Temperature Derating Curve



## Resistance Tolerance

10 ohms to 49 ohms..... ±1 ohm  
 50 ohms to 5 megohms..... ±2 %\*  
 Above 5 megohms..... ±5 %

## Power Rating per Resistor

At 70 °C ..... 0.125 watt

## Power Temperature Derating Curve



## Resistance Tolerance

Below 100 ohms..... ±2 ohms  
 100 ohms to 5 megohms..... ±2 %\*  
 Above 5 megohms..... ±5 %

## Power Rating per Resistor

At 70 °C ..... 0.125 watt

## Power Temperature Derating Curve



## Popular Resistance Values (1, 2 Circuits)\*\*

Ohms	Code	Ohms	Code	Ohms	Code	Ohms	Code	Ohms	Code
10	100	180	181	1,800	182	15,000	153	120,000	124
22	220	220	221	2,000	202	18,000	183	150,000	154
27	270	270	271	2,200	222	20,000	203	180,000	184
33	330	330	331	2,700	272	22,000	223	220,000	224
39	390	390	391	3,300	332	27,000	273	270,000	274
47	470	470	471	3,900	392	33,000	333	330,000	334
56	560	560	561	4,700	472	39,000	393	390,000	394
68	680	680	681	5,600	562	47,000	473	470,000	474
82	820	820	821	6,800	682	56,000	563	560,000	564
100	101	1,000	102	8,200	822	68,000	683	680,000	684
120	121	1,200	122	10,000	103	82,000	823	820,000	824
150	151	1,500	152	12,000	123	100,000	104	1,000,000	105

## Popular Resistance Values (3 Circuit)\*\*

Resistance			
Ohms		Code	
R <sub>1</sub>	R <sub>2</sub>	R <sub>1</sub>	R <sub>2</sub>
160	240	161	241
180	390	181	391
220	270	221	271
220	330	221	331
330	390	331	391
330	470	331	471
3,000	6,200	302	622

\* Add "F" after resistance code for ±1 % tolerance available from 100 Ω through 1M Ω, or add "D" after resistance code for ±0.5 % tolerance available from 100 Ω through 1M Ω.  
 Part number suffix examples: -103 = 10K Ω, ±2 %; -103F = 10K Ω, ±1 %; -103D = 10K Ω, ±0.5 %  
 \*\* Non-standard values available, within resistance range.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А