




Features

- Single Turn / Cermet / Industrial / Sealed
- Available on tape and reel
- Available with a knob for finger adjust
- Available with extended shaft
- Available with cross-slot rotor
- Top and side adjust types (F, P, H, W, X most popular)

- RoHS compliant* version available
- For trimmer applications/processing guidelines, [click here](#)

3386 - 3/8" Square Trimpot® Trimming Potentiometer

Electrical Characteristics

Standard Resistance Range	10 ohms to 2 megohms
(see standard resistance table)	
Resistance Tolerance	±10 % std.
(tighter tolerance available)	
Absolute Minimum Resistance	2 ohms max.
Contact Resistance Variation	2 % or 3 ohms max.
(whichever is greater)	
Adjustability	
Voltage	±0.05 %
Resistance	±0.15 %
Resolution	Infinite
Insulation Resistance	500 vdc.
1,000 megohms min.	
Dielectric Strength	
Sea Level	900 vac
70,000 Feet	350 vac
Adjustment Angle	280 ° nom.

Environmental Characteristics






Power Rating (300 volts max.)	
85 °C	0.5 watt
125 °C	0 watt
Temperature Range	-55 °C to +125 °C
Temperature Coefficient	±100 ppm/°C
Seal Test	85 °C Fluorinert†
Humidity	MIL-STD-202 Method 103
96 hours	
(2 % ΔTR, 10 Megohms min.)	
Vibration	30 G (1 % ΔTR; 1 % ΔVR)
Shock	100 G (1 % ΔTR; 1 % ΔVR)
Load Life	1,000 hours 0.5 watt @ 70 °C
(3 % ΔTR; 1 % or 1 ohm,	
whichever is greater, CRV)	
Rotational Life	200 cycles
(4 % ΔTR; 1 % or 1 ohm,	
whichever is greater, CRV)	

Physical Characteristics





Mechanical Angle	310 ° nom.
Torque	5.0 oz-in. max.
Stop Strength	15.0 oz-in. min.
Terminals	Solderable pins
Weight	0.03 oz.
Marking	Manufacturer's
trademark, resistance code,	
wiring diagram, date code,	
manufacturer's model	
number and style	
Flammability	U.L. 94V-0
Standard Packaging	50 pcs. per tube
Wiper	50 % (Actual TR) ±10 %
Adjustment Tool	H-90

Product Dimensions

Common Dimensions Side Adjust Models B,C,J,X



Common Dimensions Side Adjust Models H,S,W



DIMENSIONS: MM
(INCHES)

TOLERANCES: ± 0.25
(.010) EXCEPT WHERE NOTED

Standard Resistance Table

Resistance (Ohms)	Resistance Code
10	100
20	200
50	500
100	101
200	201
500	501
1,000	102
2,000	202
5,000	502
10,000	103
20,000	203
25,000	253
50,000	503
100,000	104
200,000	204
250,000	254
500,000	504
1,000,000	105
2,000,000	205

Popular distribution resistance values listed in boldface. Special resistances available.

How To Order

Model	3386
Style	P
Standard or Modified	-1
Product Indicator	-EY5
-1 = Standard Product	
-EY5 = Extended Shaft	
Resistance Code	103
Optional Suffix Letter	T
T = Knob**	
Packaging Designator	LF
Blank = Tube (Standard)	
R = Tape & Reel (W and U Pin Styles Only)	
A = Ammo Pack (W and U Pin Styles Only)	
Terminations	
LF = 100 % Tin-plated (RoHS compliant)	
Blank = 90 % Tin / 10 % Lead-plated (Standard)	

**Knob option is available only in standard tube packaging.
Consult factory for other available options.

*RoHS Directive 2002/95/EC Jan 27, 2003 including Annex.
†"Fluorinert" is a registered trademark of 3M Co.

Specifications are subject to change without notice.










Customers should verify actual device performance in their specific applications.

3386 - 3/8" Square Trimpot® Trimming Potentiometer




BOURNS®

Product Dimensions



Common Dimensions Top Adjust Models F,G,K,P,R,U,V,Y





Common Dimensions Top Adjust Models M,T



3386H-EY5 3386X-EY5 – SHOWN



The Model 3386 is available with a knob for finger adjustment. Add suffix letter "T" to order code for F, P and X terminal styles.



DIMENSIONS: MM (INCHES)
TOLERANCES: ± 0.25 (0.010) EXCEPT WHERE NOTED


Specifications are subject to change without notice.
Customers should verify actual device performance in their specific applications.

3386 - 3/8 " Square Trimpot® Trimming Potentiometer


BOURNS®

Packaging Specifications

SIDE ADJUST 3386W-1



TOP ADJUST 3386U-1



Meets EIA Specification 468.

DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{(\text{INCHES})}$

REV. 10/11

"Trimpot" is a registered trademark of Bourns, Inc.
Specifications are subject to change without notice.
Customers should verify actual device performance in their specific applications.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А