

Customer Specification

PART NO. FIT-221-2IN

Construction

1) Tubing Type	Heat Shrinkable Tubing
2) Tubing Material	Cross Linked Polyolefin
3) Minimum Supplied ID(In)	2.000
4) Maximum Recovered ID (In)	1.000
5) Nominal Recovered Wall Thickness(In)	0.045
6) Color(s)	BLACK, WHITE, CLEAR, RED, YELLOW, BLUE, GREEN

Applicable Specifications

1) UL	Standard 224 (Except Clear)	
2) CSA International	Standard 198 (Except Clear)	
3) Other	AMS-DTL-23053/5 Class 1 (Except Clear)	
	AMS-DTL-23053/5 Class 2 (Clear Only)	

Environmental

1) EU Directive 2002/95/EC(RoHS):	
	All materials used in the manufacture of this part are in compliance with EU Directive 2002/95/EU regarding the restriction of use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. Consult Alpha Wire's web site for compliance Date of Manufacture.
2) REACH Regulation (EC 1907/2006):	
	All materials used in the manufacture of this part do not appear on the EU REACH Substance of Very High Concern (SVHC) candidate list.
3) California Proposition 65:	
	The outer surface materials used in the manufacture of this part meet the requirements of California Proposition 65.

Properties

Physical & Mechanical Properties		
1) Temperature Range	-55 to 135°C	
2) Shrink Ratio	Approximately 2:1	
3) Full Recovery Temperature	121°C	
4) Minimum Shrink Temperature	90°C	
5) Tensile Strength	1500psi, Min	ASTM D638
6) Elongation	200%, Min	ASTM D638
7) Low Temperature Flex(-55°C)	no cracking	AMS-DTL-23053
8) Heat Shock(250°C,4hrs)	no cracking	AMS-DTL-23053
9) Secant Modulus	2.5×10^4 psi, Min	ASTM D882
10) Longitudinal Change	+/-5%	AMS-DTL-23053
11) Specific Gravity(Colors)	1.35, Max	ASTM D792
Specific Gravity(Clear)	1.00, Max	
12) Shelf Life	5 Years @ 18 to 35°C	
Electrical Properties		
1) Dielectric Strength	500 V/mil, Min	ASTM D876
2) Volume Resistivity	1×10^{14} ohm-cm, Min	ASTM D876
Chemical Properties		
1) Water Absorption	0.50%, Max	ASTM D570
2) Corrosion(0°C,16hrs)	no corrosion	AMS-DTL-23053
3) Fluid Resistance(23°C,24 Hrs)	1000 PSI, Min	AMS-DTL-23053
4) Fungus Resistance	Pass	AMS-DTL-23053
5) Vacuum Outgassing - CVCM	0.10%, Max	ASTM E595
6) Halogen Free	No	
7) Lead Free	Yes	

Other

Packaging

www.alphawire.com

Alpha Wire | 711 Lidgerwood Avenue, Elizabeth, NJ 07207
Tel: 1-800-52 ALPHA (25742)

Although Alpha Wire ("Alpha") makes every reasonable effort to ensure the accuracy at the time of publication, information and specifications described herein are subject to errors or omissions and to changes without notice, and the listing of such information and specifications does not ensure product availability.

Alpha provides the information and specifications herein on an "AS IS" basis, with no representations or warranties, whether express, statutory or implied. In no event will Alpha be liable for any damages (including consequential, indirect, incidental, special, punitive, or exemplary) whatsoever, even if Alpha had been advised of the possibility of such damages, whether in an action under contract, negligence or any other theory, arising out of or in connection with the use, or inability to use, the information or specifications described herein.



Alpha Wire | 711 Lidgerwood Avenue, Elizabeth, NJ 07207
Tel: 1-800-52 ALPHA (25742), Web: www.alphawire.com

RoHS CERTIFICATE OF COMPLIANCE

To Whom It May Concern:

Alpha Wire Part Number: FIT-221-2IN

FIT-221-2IN , RoHS-Compliant Commencing With 12/1/2004 Production

*This document certifies that the Alpha part numbers cited above are manufactured in accordance with Directive 2002/95/EC of the European Parliament and of the Council of 27 January 2003, better known as the RoHS Directives, with regards to restrictions of the use of certain hazardous substances used in the manufacture of electrical and electronic equipment. The reader is referred to these Directives for the specific definitions and extents of these Directives. **No Exemptions are required for RoHS Compliance on this item.***

Substance	Maximum Control Value
Lead	0.1% by weight (1000 ppm)
Mercury	0.1% by weight (1000 ppm)
Cadmium	0.01% by weight (100 ppm)
Hexavalent Chromium	0.1% by weight (1000 ppm)
Polybrominated Biphenyls (PBB)	0.1% by weight (1000 ppm)
Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE) Including Deca-BDE	0.1% by weight (1000 ppm)

The information provided in this document and disclosure is correct to the best of Alpha Wire's knowledge, information and belief at the date of its release. The information provided is designed only as a general guide for the safe handling, storage, and any other operation of the product itself or the one that it will become part of. The intent of this document is not to be considered a warranty or quality specification. Regulatory information is for guidance purposes only. Product users are responsible for determining the applicability of legislation and regulations based on their individual usage of the product.

Authorized Signatory for the Alpha Wire Company:

Dave Watson, Director of Engineering & QA

12/27/2011

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А