



**SERIES:** SDM65-U | **DESCRIPTION:** AC-DC POWER SUPPLY

**FEATURES**


- up to 65 W continuous power
- meets DoE Level VI efficiency
- universal input voltage range
- compact size
- no load power consumption < 0.21 W
- over voltage and short circuit protections
- UL/cUL, TUV (60601-1), and PSE safety approvals
- LED indicator
- custom designs available



MODEL	output voltage	output current max	output power max	ripple and noise <sup>1</sup> max	efficiency level
	(Vdc)	(A)	(W)	(mVp-p)	
SDM65-12-U	12	5	60	150	VI
SDM65-15-U	15	4.34	65	150	VI
SDM65-18-U	18	3.62	65	180	VI
SDM65-19-U	19	3.43	65	190	VI
SDM65-24-U	24	2.71	65	240	VI
SDM65-48-U	48	1.36	65	480	VI

Notes: 1. At full load, nominal input, 20 MHz bandwidth oscilloscope, output terminated with 0.1 µF multilayer ceramic and 10 µF low ESR electrolytic capacitors.

**PART NUMBER KEY**



## INPUT

parameter	conditions/description	min	typ	max	units
voltage		90		264	Vac
frequency		47		63	Hz
current				1.6	A
inrush current	at 240 Vac, full load, 25°C, cold start			80	A
leakage current				0.3	mA
no load power consumption	at 230 Vac			0.21	W

## OUTPUT

parameter	conditions/description	min	typ	max	units
regulation			±5		%

## PROTECTIONS

parameter	conditions/description	min	typ	max	units
over voltage protection	output shut down, latch			150	%
over current protection	output shut down, auto recovery			170	%
short circuit protection	output shut down, auto recovery				

## SAFETY & COMPLIANCE

parameter	conditions/description	min	typ	max	units
isolation voltage	input to output at 10 mA for 1 minute input to frame ground at 10 mA for 1 minute		4,000 1,500		Vac Vac
isolation resistance	input to output at 500 Vdc input to frame ground at 500 Vdc	10 10			MΩ MΩ
safety approvals	Medical: UL/cUL, TUV (60601-1) ITE: PSE				
EMI/EMC	FCC Part 15B Class B, CE				
MTBF	as per Telcordia SR-332, 25°C	300,000			hours
RoHS	yes				

## ENVIRONMENTAL


parameter	conditions/description	min	typ	max	units
operating temperature		0		40	°C
storage temperature		-20		80	°C
operating humidity	non-condensing	20		80	%
storage humidity	non-condensing	10		90	%

## MECHANICAL

parameter	conditions/description	min	typ	max	units
dimensions	119 x 60 x 36				mm
inlet plug	IEC320/C14				
weight	without ac cord		310		g


## MECHANICAL DRAWING

units: mm  
tolerance: ±1.0 mm



## DC CORD

units: mm




**Table 1**

MODEL NO.	CABLE	CORD LENGTH
SDM65-12-U	UL1185, 16 AWG	1,500 mm ±30
SDM65-15-U	UL1185, 16 AWG	1,500 mm ±30
SDM65-18-U	UL1185, 18 AWG	1,500 mm ±30
SDM65-19-U	UL1185, 18 AWG	1,500 mm ±30
SDM65-24-U	UL1185, 18 AWG	1,500 mm ±30
SDM65-48-U	UL1185, 18 AWG	1,500 mm ±30


## AC CORDS

units: mm


### NORTH AMERICA (STANDARD)



### NORTH AMERICA (MEDICAL)



### EUROPE



## DC PLUG TYPE PART NUMBER KEY




Plug Polarity		Code		Dimensions (mm)			Plug Angle	
Center Pos.	Center Neg.	Option	Type	A	B	C	Straight	Right
•	•	5	Standard	5.5	2.1	9.5	•	•
•	•	6	Standard	5.5	2.5	9.5	•	•
•	•	7	Standard	3.5	1.35	9.5	•	•
•	•	8	Standard	3.8	1.35	9.5	•	•
•	•	9	Standard	3.8	1.05	9.5	•	•
•	•	10	Locking	5.5	2.1	9.5	•	N/A
•	•	11	Locking	5.5	2.5	9.5	•	N/A
•	•	12	EIAJ-1	2.35	0.7	9.5	•	•
•	•	13	EIAJ-2	4.0	1.7	9.5	•	•
•	•	14	EIAJ-3	4.75	1.7	9.5	•	•
N/A	N/A	ST	Stripped & Tinned			N/A	N/A	

Note: 1. Contact CUI for additional plug options

### Standard



### EIAJ



### Locking



### Stripped & Tinned



## REVISION HISTORY

---

rev.	description	date
1.0	initial release	06/10/2019

The revision history provided is for informational purposes only and is believed to be accurate.



**Headquarters**  
20050 SW 112th Ave.  
Tualatin, OR 97062  
**800.275.4899**

Fax 503.612.2383  
**cui.com**  
techsupport@cui.com

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CUI offers a one (1) year limited warranty. Complete warranty information is listed on our website.

CUI reserves the right to make changes to the product at any time without notice. Information provided by CUI is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by CUI for its use, nor for any infringements of patents or other rights of third parties which may result from its use.

CUI products are not authorized or warranted for use as critical components in equipment that requires an extremely high level of reliability. A critical component is any component of a life support device or system whose failure to perform can be reasonably expected to cause the failure of the life support device or system, or to affect its safety or effectiveness.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А