

Surface Mount Fuses

Thin Film > 0603 Size > Fast-Acting > 494 Series

494 Series Fuse, NRA Special Series Integrated Circuit Protector



Agency Approvals

AGENCY	AGENCY FILE NUMBER	AMPERE RANGE
	E10480	250mA - 5A
	LR29862	250mA - 5A

Electrical Characteristics for Series

% of Ampere Rating	Opening Time at 25°C
100%	4 hours, Minimum
200%	5 sec., Maximum
300%	0.2 sec., Maximum

Additional Information



Datasheet



Resources



Samples

Description

The 494 Series Fast-Acting SMF is an ultra small (0603 size) thin-film device designed for secondary protection of circuits used in space constrained applications such as hand-held portable electronic devices. This series is 100% lead-free and meets the requirements of the RoHS directive. New Halide-Free 494 Series fuses are available to order using the "HF" suffix. See Part Numbering section for additional information.

Features

- Compatible with lead-free solders and higher temperature profiles
- High performance materials provide improved performance in elevated ambient temperature applications
- Marked on top surface with code to allow ampere rating identification without testing
- Low profile for height sensitive applications
- Flat top surface for pick-and-place operations
- Element-covering material is resistant to industry standard cleaning operations
- Mounting pad and electrical performance are identical to Littelfuse 431 and 434 Series products
- Alloy-based element construction provides superior inrush withstand characteristics (I²t) over ceramic or glass-based 0603 fuse products

Applications

Secondary protection for space constrained applications:

- Cell phones
- Digital cameras
- Hard disk drives
- Battery packs
- DVD players

Electrical Specifications by Item

Ampere Rating (A)	Amp Code	Max Voltage Rating (V)	Interrupting Rating	Nominal Cold Resistance (Ohms)	Nominal Melting I ² t (A ² sec)	Nom Voltage Drop (mV)	Nom Power Dissipation (W)	Agency Approvals	
									
0.250	.250	32	50A @32V AC/DC	0.5450	0.0030	158.56	0.0396	x	x
0.375	.375	32		0.2900	0.0053	128.03	0.0480	x	x
0.500	.500	32		0.1870	0.0087	115.71	0.0579	x	x
0.750	.750	32		0.1170	0.0171	107.33	0.0805	x	x
1.00	001.	32		0.0710	0.0212	89.10	0.0891	x	x
1.25	1.25	32	35A @32V AC/DC	0.0530	0.0518	84.32	0.1054	x	x
1.40	01.4	32		0.049	0.05529	74.84	0.1048	x	x
1.50	01.5	32		0.0410	0.0766	81.14	0.1217	x	x
1.75	1.75	32		0.0320	0.0903	78.75	0.1378	x	x
2.00	002.	32		0.0300	0.1103	78.22	0.1564	x	x
2.50	02.5	32		0.0220	0.1440	76.10	0.1903	x	x
3.00	003.	32		0.0180	0.2403	75.04	0.2251	x	x
3.15	3.15	32		0.017	0.27405	63.78	0.2009	x	x
3.50	03.5	32		0.0150	0.4306	74.25	0.2599	x	x
4.00	004.	32		0.0130	0.5760	73.72	0.2949	x	x
5.00	005.	32	0.0090	0.9000	72.71	0.3635	x	x	

1. Measured at 10% of rated current, 25°C. 2. Measured at rated voltage.

Temperature Derating Curve



Average Time Current Curves



Soldering Parameters

Reflow Condition		Pb – free assembly
Pre Heat	- Temperature Min ($T_{s(min)}$)	150°C
	- Temperature Max ($T_{s(max)}$)	200°C
	- Time (Min to Max) (t_s)	60 – 180 seconds
Average Ramp-up Rate (Liquidus Temp (T_L) to peak)		5°C/second max.
$T_{s(max)}$ to T_L - Ramp-up Rate		5°C/second max.
Reflow	- Temperature (T_L) (Liquidus)	217°C
	- Temperature (t_L)	60 – 150 seconds
Peak Temperature (T_p)		250 ^{+0/-5} °C
Time within 5°C of actual peak Temperature (t_p)		20 – 40 seconds
Ramp-down Rate		5°C/second max.
Time 25°C to peak Temperature (T_p)		8 minutes max.
Do not exceed		260°C



Product Characteristics

Materials	Body: Advanced High Temperature Substrate Terminations: 100% Tin over Nickel over Copper Element Cover Coat: Conformal Coating
Operating Temperature	- 55°C to 90°C. Consult temperature derating curve chart. For operation above 90°C contact Littelfuse.
Humidity	MIL-STD-202F, Method 103B, Condition D

Thermal Shock	Withstands 5 cycles of - 55°C to 125°C
Vibration	Per MIL-STD-202F
Insulation Resistance (After Opening)	Greater than 10,000 ohms
Resistance to Soldering Heat	Withstands 60 seconds above 200°C and up to 260°C, maximum

Dimensions



Part Marking System

Amp Code	Marking Code
.250	D
.375	E
.500	F
.750	G
001.	H
1.25	J
01.4	III
01.5	K
1.75	L
002.	N
02.5	O
003.	P
3.15	III
03.5	R
004.	S
005.	T

Packaging

Packaging Option	Packaging Specification	Quantity	Quantity & Packaging Code
8mm Tape and Reel	EIA RS-481-2 (IEC 286, part 3)	5000	NR

Part Numbering System

0494002.NRHF

SERIES

AMP Code

Refer to Amp Code column in the Electrical Specifications table.
NOTE: The dot is positioned before the Packaging Suffix with whole ratings and within the numbering sequence for fractional ratings.

PACKAGING Code

NR = Tape and Reel, 5000 pcs

'HF' SUFFIX HALIDE FREE ITEM

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А