

Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of the utility model or design.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

		8		7		6		5													
F																					
E																					
D		Polzahl number of contacts		Norm standard		3		4		5		5S		6		7		7S		8	
		Kontaktanordnung nach DIN contact arrangement acc. to DIN				41 524				-		41 524		45 322		-		45 329		45 326	
		Kontaktanordnung nach IEC contact arrangement acc. to IEC				60130-9		60130-9		-		60130-9		60130-9		-		60130-9		60130-9	
		Bemessungsspannung rated voltage		IEC 60664-1		300V =				100V =				300V =				100V =			
		Bemessungsspannung rated voltage		UL 1977		250V															
		Bemessungs-Stoßspannung rated impulse withstand voltage		IEC 60664-1		1500V				1200V				1500V				1200V			
C		Verschmutzungsgrad pollution degree		IEC 60664-1		1															
		Überspannungskategorie installation category		IEC 60664-1		I															
		Isolierstoffgruppe insulation group		IEC 60664-1		II, 400 ≤ CTI < 600															
		Strombelastbarkeit current rating		IEC 60512-5-2 Test 5b UL 1977		5A / +40°C / +104°F															
		Isolationswiderstand insulation resistance		IEC 60512-3-1 Test 3a		>10 ¹⁰ Ω															
		Durchgangswiderstand contact resistance		IEC 60512-2-1 Test 2a		< 5m Ω															
B		Prüfklasse climatic category		IEC 60668-1		40/100/56															
		Temperaturbereich temperatur range				- 40°C ... +100°C - 40°F ... +212°F															
		IP-Schutzart IP-degree		IEC 60529		IP 67 / IP 65															
A		Steck- und Ziehkraft insertion and withdrawal forces		IEC 60512-13-2 Test 13b		25 N		30 N		35 N		50 N		55 N		60 N					
		Mechanische Lebensdauer mechanical operation		IEC 60512-9-1 Test 9a		silber/silver ≥ 500 Steckzyklen/mating cycles gold/gold ≥ 1000 Steckzyklen/mating cycles															
		Werkstoff Gehäuse housing material				Zink-Druckguß, Oberfläche vernickelt die cast, nickel plated															
		Werkstoff Kontaktträger dielectric material				Thermoplast thermoplastic															
		Werkstoff Dichtung sealing material				Neoprene neoprene															
		Kontakttoberfläche contact plating				versilbert/vergoldet * silver plated/gold/plated															
		Anschlusstechnik termination technique				crimpen crimp															
		Anschlussquerschnitt wire gauge				crimpen 2 - 6 pol (exclusive 5S): 0,09 - 1,00 mm² crimpen 5S, 7, 7S, 8 pol: 0,09 - 0,75 mm²															
		Brennbarkeit flamability				UL 94 V0															
		Verriegelung locking system		IEC 60130-9		schrauben; Anzugsmoment 0,5 - 0,7Nm metal screw coupling; tightening torque 0,5 - 0,7Nm															
		8		7		6		5													

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А