



# SMA 50 Ohm Reverse Polarity Straight Crimp Type Bulkhead Jack - Captivated Contact








CABLE TYPE	GOLD PLATED	NICKEL PLATED
RG-316/U, 188, 174, 161	142-4303-401	142-4303-406

1. Identify connector parts. (3 piece parts - except bulkhead)
2. Strip cable to dimensions shown. Do not nick braid or center conductor. Tin center conductor if contact will be solder attached. Do not tin center conductor if contact is to be crimp attached. When stripping LMR-100 low loss cable, remove foil back to where cable jacket is stripped. A wire stripper of correct size is recommended for this step. Slide heat shrink (as applicable) and crimp sleeve onto jacket of cable.
3. Assemble contact onto cable as shown.  
**Solder Attachment:** Solder contact to center conductor through solder hole using .020 (0.51) diameter solder. Use a minimum amount of solder for a good joint.  
**Crimp Attachment:** Crimp contact to center conductor using Johnson Components™ Hand Tool 144-0000-910, setting #2, with positioner 141-0000-907. Crimp location should be centered between end of contact and X-hole. Crimp attachment to solid center conductor cables is not recommended.
4. Flare braid and slide body assembly over contact and under braid. Then seat body assembly firmly onto contact. The cable may have to be held in a clamping fixture. Arrange braid uniformly around crimp stem. Slide crimp sleeve forward and crimp using recommended crimp tool. Slide heat shrink forward and shrink (as applicable).

Mounting hole layout



CABLE GROUP	PART NUMBER	CRIMP HEX
RG-316/u, 161, 174, 188	142-4303-401/406	.128 (3.25)



# SMA Reverse Polarity - 50 Ohm

## Specifications



INCHES (MILLIMETERS)  
CUSTOMER DRAWINGS AVAILABLE UPON REQUEST

### ELECTRICAL RATINGS

**Impedance:** 50 ohms

#### Frequency Range:

Flexible cable connectors .....	0-12.4 GHz
Uncabled receptacles .....	0-18.0 GHz

#### VSWR: (f = GHz)

	Straight	Right Angle
	Cabled Connectors	Cabled Connectors
RG-316, LMR-100 cable .....	1.15 + .02f	1.15 + .03f
RG-58, LMR-195 cable .....	1.17 + .025f	1.17 + .06f
RG-142 cable .....	1.17 + .02f	1.15 + .03f
LMR-200, LMR-240 cable .....	1.10 + .03f	1.10 + .06f
Uncabled receptacles .....	N/A	

#### Working Voltage: (Vrms maximum)†

Connectors for Cable Type	Sea Level	70K Feet
RG-316; LMR-100, 195, 200 .....	250	65
RG-58, RG-142, LMR-240, uncabled receptacles ..	335	85

#### Dielectric Withstanding Voltage: (VRMS minimum at sea level)†

Connectors for RG-316; LMR-100, 195, 200 .....	750
Connectors for RG-58, RG-142, LMR-240, uncabled receptacles ..	1000

#### Corona Level: (Volts minimum at 70,000 feet)†

Connectors for RG-316, LMR-100, 195, 200 .....	190
Connectors for RG-58, RG-142, LMR-240, uncabled receptacles ...	250

#### Insertion Loss: (dB maximum)

Straight flexible cable connectors .....	.06	$\sqrt{f}$ (GHz), tested at 6 GHz
Right angle flexible cable connectors .....	0.15	$\sqrt{f}$ (GHz), tested at 6 GHz
Low loss flexible straight cable connectors .....	0.06	$\sqrt{f}$ (GHz), tested at 1 GHz
Low loss flexible right angle cable connectors .....	0.15	$\sqrt{f}$ (GHz), tested at 1 GHz
Uncabled receptacles, field replaceable .....	N/A	

#### Insulation Resistance: 5000 megohms minimum

#### Contact Resistance: (milliohms maximum)

	Initial	After Environmental
Center contact (straight cabled connectors and uncabled receptacles) .....	3.0*	4.0*
Center contact (right angle cabled connectors) .....	4.0	6.0
Outer contact (all connectors) .....	2.0	N/A
Braid to body (gold plated connectors) .....	0.5	N/A
Braid to body (nickel plated connectors) .....	5.0	N/A
<b>RF Leakage:</b> (dB minimum, tested at 2.5 GHz)		
Flexible cable connectors .....	-60 dB	
Uncabled receptacles and adapters .....	N/A	

#### RF High Potential Withstanding Voltage: (Vrms minimum, tested at 4 and 7 MHz)†

Connectors for RG-316; LMR-100, 195, 200 .....	500
Connectors for RG-58, RG-142, LMR-240, uncabled receptacles ...	670

### MECHANICAL RATINGS

**Engagement Design:** MIL-C-39012, Series SMA

**Engagement/Disengagement Force:** 2 inch-pounds maximum

**Mating Torque:** 7 to 10 inch-pounds

**Bulkhead Mounting Nut Torque:** 15 inch-pounds

**Coupling Proof Torque:** 15 inch-pounds minimum

**Coupling Nut Retention:** 60 pounds minimum

#### Contact Retention:

6 lbs. minimum axial force (captivated contacts)  
4 inch-ounce minimum torque (uncabled receptacles)

Cable Retention:	Axial Force* (pounds)	Torque (in-oz)
Connectors for RG-316, LMR-100 .....	20	N/A
Connectors for LMR195, 200 .....	30	N/A
Connectors for RG-58, LMR-240 .....	40	N/A
Connectors for RG-142 .....	45	N/A

\*Or cable breaking strength whichever is less.

**Durability:** 500 cycles minimum

**ENVIRONMENTAL RATINGS** (Meets or exceed the applicable paragraph of MIL-C-39012)

**Temperature Range:** - 65°C to + 165°C

**Thermal Shock:** MIL-STD-202, Method 107, Condition B

**Corrosion:** MIL-STD-202, Method 101, Condition B

**Shock:** MIL-STD-202, Method 213, Condition I

**Vibration:** MIL-STD-202, Method 204, Condition D

**Moisture Resistance:** MIL-STD-202, Method 106

### MATERIAL SPECIFICATIONS

**Bodies:** Brass per QQ-B-626, gold plated\* per MIL-G-45204 .00001" min. or nickel plated per QQ-N-290

**Contacts:** Male - brass per QQ-B-626, gold plated per MIL-G-45204 .00003" min.

Female - beryllium copper per QQ-C-530, gold plated per MIL-G-45204 .00003" min.

**Nut Retention Spring:** Beryllium copper per QQ-C-533. Unplated


**Insulators:** PTFE fluorocarbon per ASTM D 1710 and ASTM D 1457 or Tefzel per ASTM D 3159

**Expansion Caps:** Brass per QQ-B-613, gold plated per MIL-G-45204 .00001" min. or nickel plated per QQ-N-290

**Crimp Sleeves:** Copper per WW-T-799 or brass per QQ-B-613, gold plated per MIL-G-45204 .00001" min. or nickel plated per QQ-N-290

**Mounting Hardware:** Brass per QQ-B-626 or QQ-B-613, gold plated per MIL-G-45204 .00001" min. or nickel plated per QQ-N-290

### MATING ENGAGEMENT FOR SMA REVERSE POLARITY SERIES PER FCC RULE 15 NON-STANDARD INTERFACE



#### NOTES

1. ID OF CONTACT TO MEET VSWR, CONTACT RESISTANCE AND INSERTION WITHDRAWAL FORCES WHEN MATED WITH DIA .0355-.0370 MALE PIN.

†Avoid user injury due to misapplication.  
See safety advisory definitions inside front cover.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А