

OptiMOS™ Power-MOSFET

Features

- Optimized for high performance Buck converter
- Monolithic integrated Schottky like diode
- Very low on-resistance $R_{DS(on)}$ @ $V_{GS}=4.5\text{ V}$
- 100% avalanche tested
- N-channel
- Qualified according to JEDEC¹⁾ for target applications
- Pb-free lead plating; RoHS compliant
- Halogen-free according to IEC61249-2-21





Type	Package	Marking
BSC014NE2LSI	PG-TDSON-8	014NE2LI

Product Summary

V_{DS}	25	V
$R_{DS(on),max}$	1.4	mΩ
I_D	100	A
Q_{OSS}	25	nC
$Q_G(0V..10V)$	39	nC

PG-TDSON-8



Maximum ratings, at $T_J=25\text{ °C}$, unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Conditions	Value	Unit
Continuous drain current	I_D	$V_{GS}=10\text{ V}$, $T_C=25\text{ °C}$	100	A
		$V_{GS}=10\text{ V}$, $T_C=100\text{ °C}$	100	
		$V_{GS}=4.5\text{ V}$, $T_C=25\text{ °C}$	100	
		$V_{GS}=4.5\text{ V}$, $T_C=100\text{ °C}$	94	
		$V_{GS}=10\text{ V}$, $T_A=25\text{ °C}$, $R_{thJA}=50\text{ K/W}^{2)}$	33	
Pulsed drain current ³⁾	$I_{D,pulse}$	$T_C=25\text{ °C}$	400	
Avalanche current, single pulse ⁴⁾	I_{AS}	$T_C=25\text{ °C}$	50	
Avalanche energy, single pulse	E_{AS}	$I_D=50\text{ A}$, $R_{GS}=25\text{ Ω}$	50	mJ
Gate source voltage	V_{GS}		±20	V

¹⁾ J-STD20 and JESD22

²⁾ Device on 40 mm x 40 mm x 1.5 mm epoxy PCB FR4 with 6 cm² (one layer, 70 μm thick) copper area for drain connection. PCB is vertical in still air.

Maximum ratings, at $T_j=25\text{ °C}$, unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Conditions	Value	Unit
Power dissipation	P_{tot}	$T_C=25\text{ °C}$	74	W
		$T_A=25\text{ °C}$, $R_{\text{thJA}}=50\text{ K/W}^{(2)}$	2.5	
Operating and storage temperature	T_j, T_{stg}		-55 ... 150	°C
IEC climatic category; DIN IEC 68-1			55/150/56	

Parameter	Symbol	Conditions	Values			Unit
			min.	typ.	max.	

Thermal characteristics

Thermal resistance, junction - case	R_{thJC}		-	-	1.7	K/W
		top	-	-	20	
Device on PCB	R_{thJA}	6 cm ² cooling area ²⁾	-	-	50	

Electrical characteristics, at $T_j=25\text{ °C}$, unless otherwise specified

Static characteristics

Drain-source breakdown voltage	$V_{(\text{BR})\text{DSS}}$	$V_{\text{GS}}=0\text{ V}$, $I_{\text{D}}=10\text{ mA}$	25	-	-	V
Breakdown voltage temperature coefficient	$\frac{dV_{(\text{BR})\text{DSS}}}{dT_j}$	$I_{\text{D}}=10\text{ mA}$, referenced to 25 °C	-	15	-	mV/K
Gate threshold voltage	$V_{\text{GS(th)}}$	$V_{\text{DS}}=V_{\text{GS}}$, $I_{\text{D}}=250\text{ }\mu\text{A}$	1.2	-	2.0	V
Zero gate voltage drain current	I_{DSS}	$V_{\text{DS}}=20\text{ V}$, $V_{\text{GS}}=0\text{ V}$, $T_j=25\text{ °C}$	-	-	0.5	mA
		$V_{\text{DS}}=20\text{ V}$, $V_{\text{GS}}=0\text{ V}$, $T_j=125\text{ °C}$	-	2	-	
Gate-source leakage current	I_{GSS}	$V_{\text{GS}}=20\text{ V}$, $V_{\text{DS}}=0\text{ V}$	-	10	100	nA
Drain-source on-state resistance	$R_{\text{DS(on)}}$	$V_{\text{GS}}=4.5\text{ V}$, $I_{\text{D}}=30\text{ A}$	-	1.6	2	mΩ
		$V_{\text{GS}}=10\text{ V}$, $I_{\text{D}}=30\text{ A}$	-	1.2	1.4	
Gate resistance	R_{G}		0.3	0.6	1.2	Ω
Transconductance	g_{fs}	$ V_{\text{DS}} >2 I_{\text{D}} R_{\text{DS(on)max}}$, $I_{\text{D}}=30\text{ A}$	70	140	-	S

³⁾ See figure 3 for more detailed information

Parameter	Symbol	Conditions	Values			Unit
			min.	typ.	max.	

Dynamic characteristics

Input capacitance	C_{iss}	$V_{GS}=0\text{ V}, V_{DS}=12\text{ V},$ $f=1\text{ MHz}$	-	2700	3591	pF
Output capacitance	C_{oss}		-	1200	1596	
Reverse transfer capacitance	C_{rss}		-	120	-	
Turn-on delay time	$t_{d(on)}$	$V_{DD}=12\text{ V}, V_{GS}=10\text{ V},$ $I_D=30\text{ A}, R_{G,ext}=1.6\ \Omega$	-	5.0	-	ns
Rise time	t_r		-	5.0	-	
Turn-off delay time	$t_{d(off)}$		-	25	-	
Fall time	t_f		-	3.6	-	

Gate Charge Characteristics⁵⁾

Gate to source charge	Q_{gs}	$V_{DD}=12\text{ V}, I_D=30\text{ A},$ $V_{GS}=0\text{ to }4.5\text{ V}$	-	6.8	9	nC
Gate charge at threshold	$Q_{g(th)}$		-	4.4	-	
Gate to drain charge	Q_{gd}		-	4.7	7	
Switching charge	Q_{sw}		-	7	-	
Gate charge total	Q_g		-	18.7	25	
Gate plateau voltage	$V_{plateau}$		-	2.5	-	V
Gate charge total	Q_g	$V_{DD}=12\text{ V}, I_D=30\text{ A},$ $V_{GS}=0\text{ to }10\text{ V}$	-	39	52	nC
Gate charge total, sync. FET	$Q_{g(sync)}$	$V_{DS}=0.1\text{ V},$ $V_{GS}=0\text{ to }4.5\text{ V}$	-	16	-	
Output charge	Q_{oss}	$V_{DD}=12\text{ V}, V_{GS}=0\text{ V}$	-	25	33	

Reverse Diode


Diode continuous forward current	I_S	$T_C=25\text{ °C}$	-	-	74	A
Diode pulse current	$I_{S,pulse}$		-	-	296	
Diode forward voltage	V_{SD}	$V_{GS}=0\text{ V}, I_F=8\text{ A},$ $T_J=25\text{ °C}$	-	0.56	-	V
Reverse recovery charge	Q_{rr}	$V_R=15\text{ V}, I_F=8\text{ A},$ $di_F/dt=400\text{ A}/\mu\text{s}$	-	5	-	nC

⁴⁾ See figure 13 for more detailed information

⁵⁾ See figure 16 for gate charge parameter definition


1 Power dissipation

$$P_{\text{tot}} = f(T_C)$$



2 Drain current


$$I_D = f(T_C); V_{\text{GS}} \geq 10 \text{ V}$$



3 Safe operating area

$$I_D = f(V_{\text{DS}}); T_C = 25^{\circ}\text{C}; D = 0$$


parameter: t_p



4 Max. transient thermal impedance


$$Z_{\text{thJC}} = f(t_p)$$

parameter: $D = t_p/T$




5 Typ. output characteristics

 $I_D = f(V_{DS}); T_j = 25^\circ\text{C}$

parameter: V_{GS}



6 Typ. drain-source on resistance

 $R_{DS(on)} = f(I_D); T_j = 25^\circ\text{C}$


parameter: V_{GS}


7 Typ. transfer characteristics

 $I_D = f(V_{GS}); |V_{DS}| > 2|I_D|R_{DS(on)max}$


parameter: T_j


8 Typ. forward transconductance

 $g_{fs} = f(I_D); T_j = 25^\circ\text{C}$



9 Drain-source on-state resistance

$$R_{DS(on)} = f(T_j); I_D = 30 \text{ A}; V_{GS} = 10 \text{ V}$$




10 Typ. gate threshold voltage

$$V_{GS(th)} = f(T_j); V_{GS} = V_{DS}; I_D = 10 \text{ mA}$$



11 Typ. capacitances


$$C = f(V_{DS}); V_{GS} = 0 \text{ V}; f = 1 \text{ MHz}$$



12 Forward characteristics of reverse diode

$$I_F = f(V_{SD})$$


parameter: T_j



13 Avalanche characteristics

$$I_{AS}=f(t_{AV}); R_{GS}=25\ \Omega$$


parameter: $T_{j(\text{start})}$



14 Typ. gate charge

$$V_{GS}=f(Q_{\text{gate}}); I_D=30\ \text{A pulsed}$$


parameter: V_{DD}




15 Typ. drain-source leakage current

$$I_{DSS}=f(V_{DS}); V_{GS}=0\ \text{V}$$

parameter: T_j




16 Gate charge waveforms





Package Outline

PG-TDSON-8

PG-TDSON-8: Outline



DIM	MILLIMETERS		INCHES	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.90	1.10	0.035	0.043
b	0.34	0.54	0.013	0.021
b1	0.02	0.22	0.001	0.008
c	0.15	0.35	0.006	0.014
D=D1	4.95	5.35	0.195	0.211
D2	4.20	4.40	0.165	0.173
E	5.95	6.35	0.234	0.250
E1	5.70	6.10	0.224	0.240
E2	3.40	3.80	0.134	0.150
e	1.27		0.050	
N	8		8	
L	0.45	0.65	0.018	0.026
□	8.5°	11.5°	8.5°	11.5°
aaa	0.25		0.010	
eee	0.05		0.002	
F1	6.75	6.95	0.266	0.274
F2	4.60	4.80	0.181	0.189
F3	4.36	4.56	0.172	0.180
F4	0.55	0.75	0.022	0.030
F5	0.52	0.72	0.020	0.028
F6	1.10	1.30	0.043	0.051
F7	0.40	0.60	0.016	0.024
F8	0.60	0.80	0.024	0.031
F9	0.53	0.73	0.021	0.029
F10	4.90	5.10	0.193	0.201
F11	0.53	0.73	0.021	0.029

DOCUMENT NO. Z8B00003332
SCALE 0 
EUROPEAN PROJECTION 
ISSUE DATE 08-03-2007
REVISION 03

PG-TDSON-8: Tape



Published by
Infineon Technologies AG
81726 Munich, Germany
© 2010 Infineon Technologies AG
All Rights Reserved.

Legal Disclaimer

The information given in this document shall in no event be regarded as a guarantee of conditions or characteristics. With respect to any examples or hints given herein, any typical values stated herein and/or any information regarding the application of the device, Infineon Technologies hereby disclaims any and all warranties and liabilities of any kind, including without limitation, warranties of non-infringement of intellectual property rights of any third party.

Information

For further information on technology, delivery terms and conditions and prices, please contact the nearest Infineon Technologies Office (www.infineon.com).

Warnings

Due to technical requirements, components may contain dangerous substances. For information on the types in question, please contact the nearest Infineon Technologies Office. Infineon Technologies components may be used in life-support devices or systems only with the express written approval of Infineon Technologies, if a failure of such components can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system or to affect the safety or effectiveness of that device or system. Life support devices or systems are intended to be implanted in the human body or to support and/or maintain and sustain and/or protect human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health of the user or other persons may be endangered.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А