

Features

- Low On-Resistance
- Low Gate Threshold Voltage
- Low Input Capacitance
- Fast Switching Speed
- Low Input/Output Leakage
- **Lead Free By Design/RoHS Compliant (Note 2)**
- **ESD Protected Gate**
- **"Green" Device (Note 4)**
- **Qualified to AEC-Q101 standards for High Reliability**




ESD PROTECTED




TOP VIEW

SOT-523



Equivalent Circuit



TOP VIEW

Mechanical Data

- Case: SOT-523
- Case Material: Molded Plastic, "Green" Molding Compound. UL Flammability Classification Rating 94V-0
- Moisture Sensitivity: Level 1 per J-STD-020D
- Terminals: Finish - Matte Tin annealed over Alloy 42 Leadframe. Solderable per MIL-STD-202, Method 208
- Terminal Connections: See Diagram
- Marking Information: See Page 3
- Ordering Information: See Page 3
- Weight: 0.002 grams (approximate)

Maximum Ratings @ $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified

Characteristic			Symbol	Value	Units
Drain-Source Voltage			V_{DSS}	-20	V
Gate-Source Voltage			V_{GSS}	± 8	V
Drain Current (Note 1)	Steady State	$T_A = 25^\circ\text{C}$	I_D	-430	mA
		$T_A = 85^\circ\text{C}$		-310	
Pulsed Drain Current (Note 3)			I_{DM}	-750	mA

Thermal Characteristics @ $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified

Characteristic	Symbol	Value	Units
Total Power Dissipation (Note 1)	P_D	150	mW
Thermal Resistance, Junction to Ambient	$R_{\theta JA}$	833	$^\circ\text{C/W}$
Operating and Storage Temperature Range	T_J, T_{STG}	-55 to +150	$^\circ\text{C}$

Electrical Characteristics @ $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified

Characteristic	Symbol	Min	Typ	Max	Unit	Test Condition
OFF CHARACTERISTICS (Note 5)						
Drain-Source Breakdown Voltage	BV_{DSS}	-20	—	—	V	$V_{GS} = 0\text{V}, I_D = -250\text{mA}$
Zero Gate Voltage Drain Current	I_{DSS}	—	—	-1.0	μA	$V_{DS} = -20\text{V}, V_{GS} = 0\text{V}$
Gate-Source Leakage	I_{GSS}	—	—	± 1.0	μA	$V_{GS} = \pm 4.5\text{V}, V_{DS} = 0\text{V}$
ON CHARACTERISTICS (Note 5)						
Gate Threshold Voltage	$V_{GS(th)}$	-0.5	—	-1.0	V	$V_{DS} = V_{GS}, I_D = -250\mu\text{A}$
Static Drain-Source On-Resistance	$R_{DS(on)}$	—	0.7	1.1	Ω	$V_{GS} = -4.5\text{V}, I_D = -430\text{mA}$
		—	1.1	1.6		$V_{GS} = -2.5\text{V}, I_D = -300\text{mA}$
		—	1.7	2.6		$V_{GS} = -1.8\text{V}, I_D = -150\text{mA}$
Forward Transfer Admittance	$ Y_{fs} $	200	—	—	ms	$V_{DS} = 10\text{V}, I_D = 0.2\text{A}$
Diode Forward Voltage (Note 5)	V_{SD}	—	—	-1.4	V	$V_{GS} = 0\text{V}, I_S = -115\text{mA}$
DYNAMIC CHARACTERISTICS						
Input Capacitance	C_{iss}	—	—	175	pF	$V_{DS} = -16\text{V}, V_{GS} = 0\text{V}$ $f = 1.0\text{MHz}$
Output Capacitance	C_{oss}	—	—	30	pF	
Reverse Transfer Capacitance	C_{rss}	—	—	20	pF	

- Notes:
1. Device mounted on FR-4 PCB.
 2. No purposefully added lead.
 3. Pulse width $\leq 10\mu\text{s}$, Duty Cycle $\leq 1\%$
 4. Diodes Inc.'s "Green" policy can be found on our website at http://www.diodes.com/products/lead_free/index.php.
 5. Short duration pulse test used to minimize self-heating effect.




Fig. 1 Typical Output Characteristics




Fig. 2 Typical Transfer Characteristics




Fig. 3 Gate Threshold Voltage vs. Ambient Temperature




Fig. 4 Static Drain-Source On-Resistance vs. Drain Current




Fig. 5 Static Drain-Source On-Resistance vs. Drain Current




Fig. 6 Static Drain-Source On-Resistance vs. Drain-Source Current




Fig. 7 Static Drain-Source On-State Resistance vs. Ambient Temperature




Fig. 8 Reverse Drain Current vs. Source-Drain Voltage




Fig. 9 Forward Transfer Admittance vs. Drain Current





Fig. 10 Typical Capacitance

Ordering Information (Note 6)

Part Number	Case	Packaging
DMP22D6UT-7	SOT-523	3000/Tape & Reel

Notes: 6. For packaging details, go to our website at <http://www.diodes.com/datasheets/ap02007.pdf>.

Marking Information




PBA = Product Type Marking Code
 YM = Date Code Marking
 Y = Year (ex: V = 2008)
 M = Month (ex: 9 = September)

Date Code Key

Year	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Code	V	W	X	Y	Z	A	B	C


Month	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Code	1	2	3	4	5	6	7	8	9	O	N	D

Package Outline Dimensions



SOT-523			
Dim	Min	Max	Typ
A	0.15	0.30	0.22
B	0.75	0.85	0.80
C	1.45	1.75	1.60
D	—	—	0.50
G	0.90	1.10	1.00
H	1.50	1.70	1.60
J	0.00	0.10	0.05
K	0.60	0.80	0.75
L	0.10	0.30	0.22
M	0.10	0.20	0.12
N	0.45	0.65	0.50
α	0°	8°	—
All Dimensions in mm			

Suggested Pad Layout



Dimensions	Value (in mm)
Z	1.8
X	0.4
Y	0.51
C	1.3
E	0.7

IMPORTANT NOTICE

Diodes Incorporated and its subsidiaries reserve the right to make modifications, enhancements, improvements, corrections or other changes without further notice to any product herein. Diodes Incorporated does not assume any liability arising out of the application or use of any product described herein; neither does it convey any license under its patent rights, nor the rights of others. The user of products in such applications shall assume all risks of such use and will agree to hold Diodes Incorporated and all the companies whose products are represented on our website, harmless against all damages.

LIFE SUPPORT

Diodes Incorporated products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems without the expressed written approval of the President of Diodes Incorporated.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А