

PRODUCT DATA DRAWING

REVISION HISTORY			
REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
F	DCN 34664	10/06	JMC
G	DCN 38051	03/11	PJS
H	DCN 38193	04/11	FED

MATERIAL:

BODIES, INSERTS, & COUPLING NUT:

STAINLESS STEEL PER AMS-5640, ALLOY UNS S30300, TYPE 1

LOCK RING & CONTACTS:

BERYLLIUM COPPER PER ASTM B196, ALLOY No. UNS C17300, TD04

SLEEVE:

BRASS PER ASTM B16, ALLOY UNS No. C36000

BEADS:

ULTEM 1000

BELLOWS SPRINGS:

ELECTRO-DEPOSITED GOLD OVER NICKEL

GASKET:

SILICONE RUBBER PER A-A-59588, CLASS 2B, GRADE 50/60

RESISTOR ELEMENT:

ALUMINUM NITRIDE SUBSTRATE WITH TANTALUM NITRIDE RESISTOR: GOLD PLATED TERMINATIONS

FINISH:

BODIES, INSERTS, & COUPLING NUT:

PASSIVATED PER AMS-2700, TYPE 2

CONTACTS:

GOLD PER ASTM B488, TYPE I, CODE C, CLASS 0.51; OVER NICKEL PER AMS-QQ-N-290, CLASS 1, .00005" MIN.

SLEEVE:

GOLD PER ASTM B 488, TYPE II, CODE C, CLASS 1.27; OVER NICKEL PER AMS-QQ-N-290, CLASS 1, .00005" MIN.

PERFORMANCE:

IMPEDANCE:
FREQ. RANGE:
VSWR:

50 OHMS
DC TO 40.0 GHz
1.30:1 MAX. DC TO 26.5 GHz
1.40:1 MAX. 26.5 TO 40.0 GHz

OPERATING TEMP.:
AVG. POWER:

-55°C TO +125°C
0.5 WATT (POWER INPUT DERATED LINEARLY FROM 25°C TO 0.25 WATTS AT 135°C)

PEAK POWER:

100 WATTS (PEAK POWER FOR A DUTY CYCLE OF 5X10⁻⁴ MAXIMUM PULSE DURATION OF 5 MICROSECONDS)

ENGAGEMENT/
DISENGAGEMENT:

2 IN-LBS



dB VALUE TO "XX" NUMBER CHART

dB VALUE	ATTENUATION ACCURACY	
	DC-26.5 GHz	26.5-40.0 GHz
0-6 dB	±0.5 dB	±0.8 dB
6.25-10 dB	±0.6 dB	±0.8 dB
10.25-20 dB	±0.6 dB	±1.0 dB

dB VALUE	XX	dB VALUE	XX	dB VALUE	XX	dB VALUE	XX
.25	40	5.25	50	10.25	60	15.25	70
.5	00	5.5	25	10.5	30	15.5	35
.75	41	5.75	51	10.75	61	15.75	71
1	01	6	06	11	11	16	16
1.25	42	6.25	52	11.25	62	16.25	72
1.5	21	6.5	26	11.5	31	16.5	36
1.75	43	6.75	53	11.75	63	16.75	73
2	02	7	07	12	12	17	17
2.25	44	7.25	54	12.25	64	17.25	74
2.5	22	7.5	27	12.5	32	17.5	37
2.75	45	7.75	55	12.75	65	17.75	75
3	03	8	08	13	13	18	18
3.25	46	8.25	56	13.25	66	18.25	76
3.5	23	8.5	28	13.5	33	18.5	38
3.75	47	8.75	57	13.75	67	18.75	77
4	04	9	09	14	14	19	19
4.25	48	9.25	58	14.25	68	19.25	78
4.5	24	9.5	29	14.5	34	19.5	39
4.75	49	9.75	59	14.75	69	19.75	79
5	05	10	10	15	15	20	20

MATERIAL: SEE NOTES	DIMENSIONS ARE IN INCHES TOLERANCES: FRACTIONAL: ±1/64 ANGULAR: X° ±1'0" X'X' ±15'	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 1) ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES (MILLIMETERS) 2) ALL DIMENSIONS ARE AFTER PLATING. 3) BREAK CORNERS & EDGES .005 R. MAX. 4) CHAM. 1ST & LAST THREADS. 5) SURFACE ROUGHNESS 63-MIL-STD-10. 6) DIA.'S ON COMMON CENTERS TO BE CONCENTRIC WITHIN .005 T.I.R. 7) REMOVE ALL BURRS	SV Microwave, Inc. 2400 Centrepark West Drive, Suite 100 West Palm Beach, FL 33409 TITLE: SVK JACK TO PLUG DC-40.0 GHz ATTENUATOR
FINISH: SEE NOTES	DECIMAL: X ±.030 .XX ±.010 .XXX ±.005	INTERPRET DIMENSIONS AND TOLERANCES PER ASME Y14.5M - 1994	
SURFACE AREA: N/A	THIRD ANGLE PROJECTION	DRAWN: MGT 05/27/04	SIZE: B CAGE CODE: 95077 DWG. NO: SF0915-6200-XX
PROPRIETARY THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF SV MICROWAVE, INC. ANY REPRODUCTION IN PART OR AS A WHOLE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF SV MICROWAVE, INC IS PROHIBITED.		CHECKED: DWC 11/14/01	SCALE: 4:1
		APPROVED: DWC 11/14/01	SHEET 1 OF 1

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А