

## PCB terminal block - FRONT 2,5-V/SA 5-EX - 1701162

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



PCB terminal block, Nominal current: 24 A, Nom. voltage: 320 V, Nominal current (Ex): 22 A, Nominal voltage (Ex): 176 V, Pitch: 5 mm, Number of positions: 1, Connection method: Screw connection, Mounting: Soldering, Conductor/PCB connection direction: 90 °, Color: green, The article can be aligned to create different nos. of positions!

### Product Features

- ✓ Two solder pins for a high level of stability on the PCB
- ✓ Voltage can be increased by using pitch spacers
- ✓ Front conductor connection



### Key commercial data

Packing unit	1 PCE
Minimum order quantity	50 PCE
GTIN	 4 017918 023003
Custom tariff number	85369010
Country of origin	GERMANY

### Technical data

#### Dimensions / positions

Length	18.5 mm
Pitch	5 mm
Number of positions	1
Pin dimensions	0,8 x 0,8 mm
Pin spacing	5 mm
Hole diameter	1.2 mm
Screw thread	M2,5
Tightening torque, min	0.4 Nm
Tightening torque max	0.5 Nm

## PCB terminal block - FRONT 2,5-V/SA 5-EX - 1701162

### Technical data

#### Technical data

Range of articles	FRONT 2,5-V-EX
Insulating material group	I
Rated surge voltage (III/3)	4 kV
Rated surge voltage (III/2)	4 kV
Rated surge voltage (II/2)	4 kV
Rated voltage (III/3)	250 V
Rated voltage (III/2)	320 V
Rated voltage (II/2)	630 V
Connection in acc. with standard	EN-VDE
Nominal current $I_N$	24 A
Nominal cross section	2.5 mm <sup>2</sup>
Maximum load current	17.5 A (with 2.5 mm <sup>2</sup> conductor cross section)
Insulating material	PA
Inflammability class according to UL 94	V0
Internal cylindrical gage	A3
Stripping length	9 mm

#### Connection data

Conductor cross section solid min.	0.2 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section solid max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded min.	0.2 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve min.	0.25 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve max.	1.5 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded, with ferrule with plastic sleeve min.	0.25 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded, with ferrule with plastic sleeve max.	1.5 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section AWG/kcmil min.	24
Conductor cross section AWG/kcmil max	14
2 conductors with same cross section, solid min.	0.2 mm <sup>2</sup>
2 conductors with same cross section, solid max.	0.75 mm <sup>2</sup>
2 conductors with same cross section, stranded min.	0.2 mm <sup>2</sup>
2 conductors with same cross section, stranded max.	0.75 mm <sup>2</sup>
2 conductors with same cross section, stranded, ferrules without plastic sleeve, min.	0.25 mm <sup>2</sup>
2 conductors with same cross section, stranded, ferrules without plastic sleeve, max.	0.34 mm <sup>2</sup>

# PCB terminal block - FRONT 2,5-V/SA 5-EX - 1701162

## Classifications

### ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002643
ETIM 5.0	EC002643

### UNSPSC

UNSPSC 11	39121432
UNSPSC 12.01	39121432
UNSPSC 13.2	39121432
UNSPSC 6.01	30211801
UNSPSC 7.0901	39121432

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141109
eCl@ss 4.1	27141109
eCl@ss 5.0	27141190
eCl@ss 5.1	27141190
eCl@ss 6.0	27261101
eCl@ss 7.0	27440401

## Approvals

### Approvals

---

Approvals

GOST

---

Ex Approvals

IECEX / ATEX

---

Approvals submitted

---

### Approval details

GOST 
--

## PCB terminal block - FRONT 2,5-V/SA 5-EX - 1701162

### Accessories

#### Accessories

#### Assembly

PCB terminal block - D-FRONT 2,5-V-O.Z. - 1700011



End cover, necessary at the end of a terminal row, 2.5 mm thick, color: green

---

PCB terminal block - RZ 2,5-FRONT 2,5 V-EX - 1700794



Pitch spacer, only for Ex version, increases the pitch by 2.5 mm, interlocks with terminal block of the same shape, color: green

---

### Marking

Marker cards - SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804183



Marker cards, Card, white, labeled, Horizontal: Consecutive numbers 1 - 10, 11 - 20, etc. up to 91 - (99)100, Mounting type: Adhesive, For terminal block width: 5 mm

---

### Tools

Screwdriver - SZS 0,6X3,5 - 1205053



Actuation tool, for ST terminal blocks, insulated, also suitable for use as a bladed screwdriver, size: 0.6 x 3.5 x 100 mm, 2-component grip, with non-slip grip

---

## PCB terminal block - FRONT 2,5-V/SA 5-EX - 1701162

### Accessories

Insertion bridge - EBP 2- 5 - 1733169



Insertion bridge, fully insulated, for plug-in connectors with 5.0 or 5.08 mm pitch, no. of positions: 2

### Additional products


PCB terminal block - D-FRONT 2,5-V-O.Z. - 1700011




End cover, necessary at the end of a terminal row, 2.5 mm thick, color: green

### Drawings

Drilling diagram



Dimensioned drawing



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А