

High Current Chokes

Special Features

- Very high current capacity
- Low DCR
- Epoxy coated ferrite bobbin core
- VW-1 rated shrink tubing to cover winding
- Self-leaded
- Fixed lead spacing
- Center hole for mechanical mounting
- Dielectric withstanding voltage:
2500 Vrms terminal to shrink tube cover;
1000 Vrms terminal to core
- Operating temperature -55 to +105 °C

Notes

* Rated current to cause 50 °C max. temperature rise and 5 % max. inductance drop

† RoHS Directive 2002/95/EC Jan 27 2003 including Annex.



Note: Major diameter of #6 screw = 0.138 "

Dimensions: Inches

1110 Series					
Part Number	L (μH) ±20 % @ 1 KHz	DCR Ω Max.	I, dc* (A)	Dim. C Approx.	Dim. D Nom.
1110-1R0M-RC	1.0	0.003	9	0.55	0.051
1110-1R2M-RC	1.2	0.003	9	0.55	0.051
1110-1R5M-RC	1.5	0.004	9	0.55	0.051
1110-1R8M-RC	1.8	0.004	9	0.55	0.051
1110-2R2M-RC	2.2	0.005	9	0.55	0.051
1110-2R7M-RC	2.7	0.005	9	0.55	0.051
1110-3R3M-RC	3.3	0.005	9	0.55	0.051
1110-3R9M-RC	3.9	0.006	9	0.55	0.051
1110-4R7M-RC	4.7	0.007	9	0.55	0.051
1110-5R6M-RC	5.6	0.007	9	0.55	0.051
1110-6R8M-RC	6.8	0.008	9	0.55	0.051
1110-8R2M-RC	8.2	0.009	9	0.55	0.051
± 10 %					
1110-100K-RC	10	0.010	9	0.55	0.051
1110-120K-RC	12	0.011	9	0.55	0.051
1110-150K-RC	15	0.015	7.2	0.53	0.045
1110-180K-RC	18	0.016	7.2	0.53	0.045
1110-220K-RC	22	0.020	5.5	0.53	0.045
1110-270K-RC	27	0.030	4.5	0.53	0.040
1110-330K-RC	33	0.040	4	0.53	0.040
1110-390K-RC	39	0.046	4	0.53	0.040
1110-470K-RC	47	0.062	2.8	0.53	0.036
1110-560K-RC	56	0.069	2.8	0.53	0.036
1110-680K-RC	68	0.077	2.8	0.50	0.032
1110-820K-RC	82	0.083	2.8	0.50	0.032
1110-101K-RC	100	0.095	2.8	0.50	0.032
1110-121K-RC	120	0.127	2	0.50	0.029
1110-151K-RC	150	0.181	1.6	0.50	0.029
1110-181K-RC	180	0.217	1.6	0.50	0.025
1110-221K-RC	220	0.240	1.6	0.50	0.025
1110-271K-RC	270	0.300	1.6	0.47	0.020
1110-331K-RC	330	0.336	1.3	0.47	0.020
1110-391K-RC	390	0.460	1	0.47	0.020
1110-471K-RC	470	0.636	0.8	0.47	0.020
1110-561K-RC	560	0.696	0.8	0.47	0.020

"-RC" suffix indicates RoHS compliance.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А