

Inline terminal - IB IL 230 DI 1-PAC - 2861548

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Inline, Digital input, Digital inputs: 1, 230 V AC, 3-conductor, Transmission speed in the local bus 500 kBit/s, Degree of protection IP20, including Inline connector and labeling field

Product Features

- Connections for one digital sensor
- Maximum permissible load current: 500 mA



Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
Weight per Piece (excluding packing)	74.9 g
Custom tariff number	85389091
Country of origin	Germany

Technical data

Note

Utilization restriction	EMC: class A product, see manufacturer's declaration in the download area
-------------------------	---

Dimensions

Width	12.2 mm
Height	119.8 mm
Depth	71.5 mm

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 55 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-25 °C ... 85 °C
Permissible humidity (operation)	75 % ... 85 % (in the range of -25°C ... +55°C, appropriate measures against increased humidity (> 85%) must be taken.)
Permissible humidity (storage/transport)	75 % ... 85 % (slight temporary condensation may sometimes appear on the housing)

Inline terminal - IB IL 230 DI 1-PAC - 2861548

Technical data

Ambient conditions

Air pressure (operation)	80 kPa ... 160 kPa (up to 2000 m above sea level)
Air pressure (storage/transport)	70 kPa ... 106 kPa (up to 3000 m above sea level)
Degree of protection	IP20

General

Mounting type	DIN rail
Net weight	39 g
Note on weight specifications	Without plug

Interfaces

Designation	Inline local bus
Connection method	Inline data jumper
Transmission speed	500 kBit/s

Power supply for module electronics

Supply voltage	230 V AC (via voltage jumper)
Supply voltage range	12 V AC ... 253 V AC
Communications power U_L	7.5 V (via voltage jumper)
Current consumption	max. 30 mA (from the local bus)

Inline potentials

Communications power U_L	7.5 V
Current consumption from U_L	max. 30 mA
Main circuit supply U_M	230 V AC
Current consumption from U_M	max. 0.25 A

Digital inputs

Input name	Digital inputs
Description of the input	IEC 61131-2 type 1
Connection method	Spring-cage connection
	3-conductor
Number of inputs	1
Input voltage	230 V AC (via voltage jumper)
Input voltage range "0" signal	0 V AC ... 40 V AC
Input voltage range "1" signal	164 V AC ... 253 V AC

Standards and Regulations

Test section	5 V supply, incoming remote bus/7.5 V supply (bus logics) 500 V AC 50 Hz 1 min.
	5 V supply, outgoing remote bus/7.5 V supply (bus logics) 500 V AC 50 Hz 1 min.

Inline terminal - IB IL 230 DI 1-PAC - 2861548

Technical data

Standards and Regulations

	7.5 V supply (bus logics) / I/O area 2500 V AC 50 Hz 1 min.
	Routine test 1200 V AC 50 Hz 1 min.
Connection in acc. with standard	CUL
Protection class	I, IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250302
eCl@ss 4.1	27250302
eCl@ss 5.0	27250302
eCl@ss 5.1	27242604
eCl@ss 6.0	27242604
eCl@ss 7.0	27242604
eCl@ss 8.0	27242604
eCl@ss 9.0	27242604

ETIM

ETIM 2.0	EC001430
ETIM 3.0	EC001599
ETIM 4.0	EC001599
ETIM 5.0	EC001599

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172015
UNSPSC 12.01	43201404
UNSPSC 13.2	43201404

Approvals

Approvals

Approvals

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized


Inline terminal - IB IL 230 DI 1-PAC - 2861548

Approvals

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details



Accessories

Accessories

Labeling panel

Labeling field - IB IL FIELD 2 - 2727501

Labeling field, width: 12.2 mm



Plug

Inline terminal - IB IL 230 DI 1-PAC - 2861548

Accessories

Inline connector - IB IL SCN-8-AC-ICP - 2740261



Plug, colored identification, for digital 1, -2 or 8-channel Inline input terminal blocks with AC voltage

Terminal marking


Insert strip - ESL 62X10 - 0809492




Insert strip, Sheet, white, unlabeled, can be labeled with: Office printing systems, Plotter: Laser printer, Mounting type: Insert, Lettering field: 62 x 10 mm

Drawings

Connection diagram




Dimensional drawing



Inline terminal - IB IL 230 DI 1-PAC - 2861548

Block diagram



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А