

Analog Devices Welcomes Hittite Microwave Corporation

NO CONTENT ON THE ATTACHED DOCUMENT HAS CHANGED



THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK



HMC245AQS16 / 245AQS16E

GaAs MMIC SP3T Non-REFLECTIVE SWITCH, DC - 3.5 GHz

Typical Applications


The HMC245AQS16 / 245AQS16E is ideal for:

- Basestation Infrastructure
- CATV / DBS
- Wireless Local Loop
- Test Equipment

Features

- Low Insertion Loss: 0.7 dB @ 2.0 GHz
- Non-Reflective Design
- Integrated 2:3 TTL Decoder
- "All Off" Isolation State
- Single Positive Supply: Vdd = +5V
- 16 Lead QSOP SMT Package

Functional Diagram



General Description

The HMC245AQS16 & HMC245AQS16E are low cost non-reflective SP3T switches in 16-lead QSOP surface mount packages. Covering DC to 3.5 GHz, the switch offers 30 to 40 dB isolation and a low insertion loss of 0.7 dB. A 2:3 TTL/CMOS compatible decoder is integrated on the switch requiring only 2 control lines and a single +5V bias to select each path, replacing 6 control lines normally required by GaAs SP3T switches.

Electrical Specifications,

$T_A = +25^\circ C$, For TTL Control and Vdd = +5V in a 50 Ohm System


Parameter	Frequency	Min.	Typ.	Max.	Units
Insertion Loss	DC - 2.0 GHz		0.7	1.0	dB
	DC - 3.0 GHz		0.8	1.3	dB
	DC - 3.5 GHz		1.1	1.5	dB
Isolation	DC - 1.0 GHz	40	46		dB
	DC - 2.0 GHz	35	42		dB
	DC - 2.5 GHz	31	40		dB
	DC - 3.5 GHz	26	32		dB
Return Loss	"On State"	DC - 1.5 GHz	23		dB
		DC - 3.5 GHz	17		dB
Return Loss RF1 - 3	"Off State"	0.3 - 3.5 GHz	12		dB
		0.5 - 3.5 GHz	15		dB
Input Power for 1 dB Compression	0.3 - 2.5 GHz	26	29		dBm
	0.3 - 3.5 GHz	25	28		dBm
Input Third Order Intercept (Two-tone Input Power = +10 dBm each tone)	0.3 - 2.5 GHz	44	48		dBm
	0.3 - 3.5 GHz	40	44		dBm
Switching Characteristics	0.3 - 3.5 GHz	tRISE, tFALL (10/90% RF)	40		ns
		tON, tOFF (50% CTL to 10/90% RF)	150		ns

For price, delivery and to place orders: Hittite Microwave Corporation, 2 Elizabeth Drive, Chelmsford, MA 01824


Phone: 978-250-3343 Fax: 978-250-3373 Order On-line at www.hittite.com

Application Support: Phone: 978-250-3343 or apps@hittite.com


Insertion Loss vs. Temperature




Isolation




Return Loss




Off State Isolation



0.1 and 1 dB Input Compression Point



Input Third Order Intercept Point





MICROWAVE CORPORATION v00.1213



HMC245AQS16 / 245AQS16E

GaAs MMIC SP3T Non-REFLECTIVE SWITCH, DC - 3.5 GHz

Bias Voltage & Current

Vdd Range= +5 Vdc ±10%		
Vdd (Vdc)	Idd (Typ) (mA)	Idd (Max) (mA)
+5	2.2	6.0

TTL/CMOS Control Voltages


State	Bias Condition
Low	0 to +0.8 Vdc @ 0.2 µA Typ.
High	+2.0 to +5 Vdc @ 35 µA Typ.

Truth Table

Control Input		Signal Path State
A	B	RF COM to:
Low	Low	RF1
High	Low	RF2
Low	High	RF3
High	High	All Off

Absolute Maximum Ratings

Bias Voltage Range (Port Vdd)	+7.0 Vdc
Control Voltage Range (A & B)	-0.5V to Vdd +1 Vdc
Channel Temperature	150 °C
Thermal Resistance	
Insertion Loss Path	150 °C/W
Terminated Path	297 °C/W
Storage Temperature	-65 to +150 °C
Operating Temperature	-40 to +85 °C
Maximum Input Power Vdd = +5 Vdc	
Insertion Loss Path	+28.5 dBm
Terminated Path	+23.4 dBm
ESD Sensitivity (HBM)	Class 1A


**ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICE
OBSERVE HANDLING PRECAUTIONS**
Outline Drawing

NOTES:

- LEADFRAME MATERIAL: COPPER ALLOY
- DIMENSIONS ARE IN INCHES [MILLIMETERS].
- \triangle DIMENSION DOES NOT INCLUDE MOLDFLASH OF 0.15mm PER SIDE.
- \triangle DIMENSION DOES NOT INCLUDE MOLDFLASH OF 0.25mm PER SIDE.
- ALL GROUND LEADS MUST BE SOLDERED TO PCB RF GROUND.

Package Information

Part Number	Package Body Material	Leadframe Plating	MSL Rating	Package Marking ^[3]
HMC245AQS16	Low Stress Injection Molding Plastic Silica and Silicon Impregnated	Sn/Pb Solder	MSL1 ^[1]	HMC245A XXXX
HMC245AQS16E	RoHS-compliant Low Stress Injection Molding Plastic Silica and Silicon Impregnated	100% Matte Tin	MSL1 ^[2]	<u>HMC245A</u> XXXX



[1] Max peak reflow temperature of 235 °C

[2] Max peak reflow temperature of 260 °C


[3] 4-Digit lot number XXXX



Pin Descriptions

Pin Number	Function	Description	Interface Schematic
1, 6, 12, 14	RF3, RF2, RF1, RFC	This pin is DC coupled and matched to 50 Ohms. Blocking capacitors are required.	
2 - 5, 7, 11, 13, 15, 16	GND	This pin must be connected to PCB RF ground to maximize isolation.	
8	Vdd	Supply Voltage +5 Vdc ±10%	
9	B	See truth table and control voltage table.	
10	A	See truth table and control voltage table.	

Evaluation PCB



List of Materials for Evaluation PCB EV1HMC245AQS16 [1]

Item	Description
J1 - J4	PCB Mount SMA RF Connector
J5 - J8	DC Pin
C1 - C4	100 pF Capacitor, 0402 Pkg.
C5	10k pF Capacitor, 0603 Pkg.
U1	HMC245AQS16 / 245AQS16E SP3T Switch
PCB [2]	106536 Evaluation PCB

[1] Reference this number when ordering complete evaluation PCB

[2] Circuit Board Material: Rogers 4350

The circuit board used in the application should be generated with proper RF circuit design techniques. Signal lines at the RF port should have 50 ohm impedance and the package ground leads should be connected directly to the ground plane similar to that shown above. The evaluation circuit board shown above is available from Hittite Microwave Corporation upon request.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А