

CS series

Chip Type, Long Life Assurance



For SMD



High Ripple Current



Low Impedance



For High Frequency




Long Life



Anti-Solvent Feature

- Load life of 5000 hours at 105°C.
- SMD type : Lead free reflow soldering condition at 260°C peak correspondence.
- Compliant to the RoHS directive (2002/95/EC).

CS Long Life CF



Specifications


Item	Performance Characteristics	
Category Temperature Range	-55 to +105°C	
Rated Voltage Range	4 to 16V	
Rated Capacitance Range	22 to 560μF	
Capacitance Tolerance	±20% at 120Hz, 20°C	
Tangent of loss angle (tan δ)	Less than or equal to the specified value at 120Hz, 20°C	
ESR (※ 1)	Less than or equal to the specified value at 100kHz, 20°C	
Leakage Current (※ 2)	Less than or equal to the specified value . After 2 minutes' application of rated voltage at 20°C	
Temperature Characteristics (Max.Impedance Ratio)	Z+105°C / Z+20°C ≤ 1.25 (100kHz) Z-55°C / Z+20°C ≤ 1.25	
Endurance	The specifications listed at right shall be met when the capacitors are restored to 20°C after the rated voltage is applied for 5000 hours at 105°C.	Capacitance change
		Within ± 20% of the initial capacitance value (※ 3)
		tan δ
		150% or less than the initial specified value
Damp Heat (Steady State)	The specifications listed at right shall be met when the capacitors are restored to 20°C after the rated voltage is applied for 1000 hours at 60°C, 90% RH.	ESR (※ 1)
		150% or less than the initial specified value
		Leakage current (※ 2)
		Less than or equal to the initial specified value
Resistance to Soldering Heat	After soldering the capacitor under the soldering conditions prescribed here, the capacitor shall meet the specifications listed at right, provided that it's temperature profile is measured at the capacitor top and the terminal. Pre-heating shall be done at 150 to 200°C and for 60 to 180 sec. The duration for over +230°C temperature at capacitor surface shall not exceed 60 seconds. In the case of peak temp, less than 250°C, reflow soldering shall be two times maximum. In the case of peak temp, less than 260°C, reflow soldering shall be once. Measurement for solder temperature profile shall be made at the capacitor top and the terminal.	Capacitance change
		Within ± 10% of the initial capacitance value (※ 3)
		tan δ
		130% or less than the initial specified value
Marking	Navy blue print on the case top	ESR (※ 1)
		130% or less than the initial specified value
		Leakage current (※ 2)
		Less than or equal to the initial specified value

※ 1 ESR should be measured at both of the terminal ends closest where the terminals protrude through the plastic platform.

※ 2 Conditioning : If any doubt arises, measure the leakage current after the voltage treatment of applying DC rated voltage continuously to the capacitor for 120 minutes at 105°C.

※ 3 Initial value : The value before test of examination of resistance to soldering.

Dimensions




Size	φ5 × 6L	φ6.3 × 6L	φ8 × 7L
φD	5.0	6.3	8.0
L	5.9	5.9	6.9
A	6.0	7.3	9.0
B	5.3	6.6	8.3
C	5.3	6.6	8.3
E	1.6	2.1	3.2
H	0.5 to 0.8	0.5 to 0.8	0.8 to 1.1

Voltage

V	4	6.3	10	16
Code	g	j	A	C

Type numbering system (Example : 6.3V 220μF)



■ Standard Ratings

Rated Voltage (V)(code)	Surge Voltage (V)	Rated Capacitance (μF)	Case Size φD × L (mm)	tan δ	Leakage Current (μA)	ESR (mΩ) (at 100kHz 20°C)	Rated Ripple (mA _{rms})	Part Number
4 (0G)	4.6	150	5 × 6	0.12	120	25	2200	PCS0G151MCL1GS
		330	6.3 × 6	0.12	264	20	2800	PCS0G331MCL1GS
		330	● 8 × 7	0.12	264	22	3200	PCS0G331MCL9GS
		560	8 × 7	0.12	448	18	3600	PCS0G561MCL1GS
6.3 (0J)	7.2	47	5 × 6	0.12	100	35	1600	PCS0J470MCL1GS
		100	5 × 6	0.12	126	25	2400	PCS0J101MCL1GS
		100	● 6.3 × 6	0.12	126	22	2800	PCS0J101MCL9GS
		120	● 6.3 × 6	0.12	151	22	2800	PCS0J121MCL9GS
		220	6.3 × 6	0.12	277	20	2800	PCS0J221MCL1GS
		220	● 8 × 7	0.12	277	22	3200	PCS0J221MCL9GS
		390	8 × 7	0.12	491	22	3200	PCS0J391MCL1GS
10 (1A)	11.5	33	5 × 6	0.12	100	40	1300	PCS1A330MCL1GS
		56	● 6.3 × 6	0.12	112	27	2300	PCS1A560MCL9GS
		68	5 × 6	0.12	136	30	2100	PCS1A680MCL1GS
		120	6.3 × 6	0.12	240	27	2300	PCS1A121MCL1GS
		150	● 8 × 7	0.12	300	30	2600	PCS1A151MCL9GS
		270	8 × 7	0.12	540	22	3200	PCS1A271MCL1GS
16 (1C)	18.4	22	5 × 6	0.12	100	45	1100	PCS1C220MCL1GS
		39	5 × 6	0.12	125	35	2000	PCS1C390MCL1GS
		39	● 6.3 × 6	0.12	125	30	2200	PCS1C390MCL9GS
		68	6.3 × 6	0.12	218	30	2200	PCS1C680MCL1GS
		82	● 8 × 7	0.12	262	28	2800	PCS1C820MCL9GS
		120	8 × 7	0.12	384	28	2800	PCS1C121MCL1GS

Rated ripple current (mA_{rms}) at 105°C 100kHz

No marked, [1] will be put at 12th digit of type numbering system.

● : In this case, [9] will be put at 12th digit of type numbering system.

- Taping specifications are given in page 23.
- Recommended land size, soldering by reflow are given in page 18, 19.
- Please refer to page 3 for the minimum order quantity.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А