

Selection Guide

| Part No. | Dice | Lens Type | Iv (mcd) [2] @ 20mA | | Viewing Angle [1] |
|----------|---------------------------------|----------------|------------------------|------|----------------------|
| | | | Min. | Typ. | 2θ1/2 |
| WP59EYW | High Efficiency Red (GaAsP/GaP) | White Diffused | 30 | 60 | 60° |
| | | | *20 | *40 | |
| | Yellow (GaAsP/GaP) | | 20 | 40 | |
| | | | *20 | *40 | |

Notes:

1. θ1/2 is the angle from optical centerline where the luminous intensity is 1/2 of the optical peak value.

2. Luminous intensity/ luminous Flux: +/-15%.

* Luminous intensity value is traceable to the CIE127-2007 compliant national standards.

Electrical / Optical Characteristics at TA=25°C

| Symbol | Parameter | Device | Typ. | Max. | Units | Test Conditions |
|--------|--------------------------|-------------------------------|------------|------------|-------|-----------------|
| λpeak | Peak Wavelength | High Efficiency Red Yellow | 627 590 | | nm | IF=20mA |
| λD [1] | Dominant Wavelength | High Efficiency Red Yellow | 617 588 | | nm | IF=20mA |
| Δλ1/2 | Spectral Line Half-width | High Efficiency Red Yellow | 45 35 | | nm | IF=20mA |
| C | Capacitance | High Efficiency Red Yellow | 15 20 | | pF | VF=0V;f=1MHz |
| VF [2] | Forward Voltage | High Efficiency Red Yellow | 2 2.1 | 2.5 2.5 | V | IF=20mA |
| IR | Reverse Current | High Efficiency Red Yellow | | 10 10 | uA | VR = 5V |

Notes:

1.Wavelength: +/-1nm.

2. Forward Voltage: +/-0.1V.

3.Wavelength value is traceable to the CIE127-2007 compliant national standards.

Absolute Maximum Ratings at TA=25°C


| Parameter | High Efficiency Red | Yellow | Units |
|---------------------------------|---------------------|--------|-------|
| Power dissipation | 75 | 75 | mW |
| DC Forward Current | 30 | 30 | mA |
| Peak Forward Current [1] | 160 | 140 | mA |
| Reverse Voltage | 5 | | V |
| Operating / Storage Temperature | -40°C To +85°C | | |
| Lead Solder Temperature [2] | 260°C For 3 Seconds | | |
| Lead Solder Temperature [3] | 260°C For 5 Seconds | | |

Notes:






1. 1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width.

2. 2mm below package base.





3. 5mm below package base.



WP59EYW
High Efficiency Red






Yellow




PACKING & LABEL SPECIFICATIONS

WP59EYW




28K / 9# BOX


OUTSIDE LABEL



OUTSIDE LABEL



14K / 5# BOX

| | |
|--|--|
| <h1>Kingbright</h1> | |
| P/NO: WP59xxx | |
| QTY: 500 pcs | Q.C. Q C xx xx xxxx PASSED |
| S/N: XXXX | |
| CODE: XXX | |
| LOT NO: | |
|  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | |
| RoHS Compliant | |

PRECAUTIONS

1. The lead pitch of the LED must match the pitch of the mounting holes on the PCB during component placement. Lead-forming may be required to insure the lead pitch matches the hole pitch. Refer to the figure below for proper lead forming procedures. (Fig. 1)




Fig.1

”O” Correct mounting method ”X” Incorrect mounting method

2. When soldering wire to the LED, use individual heat-shrink tubing to insulate the exposed leads to prevent accidental contact short-circuit. (Fig.2)
3. Use stand-offs (Fig.3) or spacers (Fig.4) to securely position the LED above the PCB.





Fig. 2

Fig. 3


Fig. 4

4. Maintain a minimum of 2mm clearance between the base of the LED lens and the first lead bend. (Fig. 5 and 6)
5. During lead forming, use tools or jigs to hold the leads securely so that the bending force will not be transmitted to the LED lens and its internal structures. Do not perform lead forming once the component has been mounted onto the PCB. (Fig. 7)

6. Do not bend the leads more than twice. (Fig. 8)



7. During soldering, component covers and holders should leave clearance to avoid placing damaging stress on the LED during soldering.




8. The tip of the soldering iron should never touch the lens epoxy.

9. Through-hole LEDs are incompatible with reflow soldering.

10. If the LED will undergo multiple soldering passes or face other processes where the part may be subjected to intense heat, please check with Kingbright for compatibility.

11. Recommended Wave Soldering Profiles:



Notes:

1. Recommend pre-heat temperature of 105°C or less (as measured with a thermocouple attached to the LED pins) prior to immersion in the solder wave with a maximum solder bath temperature of 260°C
2. Peak wave soldering temperature between 245°C ~ 255°C for 3 sec (5 sec max).
3. Do not apply stress to the epoxy resin while the temperature is above 85°C.
4. Fixtures should not incur stress on the component when mounting and during soldering process.
5. SAC 305 solder alloy is recommended.
6. No more than one wave soldering pass.

All design applications should refer to Kingbright application notes available at <http://www.KingbrightUSA.com/ApplicationNotes>

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А