


# BAROMETRIC AMPLIFIED PRESSURE SENSORS

600 to 1,100 mbar Barometric Pressure Sensor



## Features

- Barometric Pressure Range
- Temperature Compensated
- Calibrated Zero and Span

## Applications

- Medical Instrumentation
- Environmental Monitoring
- Altimeters
- Chemical Analysis


## General Description

The Miniature Amplified Output pressure sensors is based upon a proprietary technology to reduce all output offset or common mode errors. This model provides a calibrated amplified output with superior output offset characteristics. Output offset errors due to change in temperature, stability to warm-up, stability to long time period, and position sensitivity are all significantly reduced when compared to conventional compensation methods. In addition the sensor utilizes a silicon, micromachined, stress concentration enhanced structure to provide a very linear output to measured pressure.

These calibrated and temperature compensated sensors give an accurate and stable output over a wide temperature range. This series is intended for use with non-corrosive, non-ionic working fluids such as air, dry gases and the like.

The output of the device is ratiometric to the supply voltage and operation from any D.C. supply voltage between 4.5 and 5.5 volts.

## Physical Dimensions



## Approvals

| MKT                                                                 | DATE | MFG                                                                 | DATE | ENG                                                                 | DATE | QA                                                                  | DATE |
|---------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|------|
| <input type="checkbox"/> As Is <input type="checkbox"/> With Change |      | <input type="checkbox"/> As Is <input type="checkbox"/> With Change |      | <input type="checkbox"/> As Is <input type="checkbox"/> With Change |      | <input type="checkbox"/> As Is <input type="checkbox"/> With Change |      |

Pressure Sensor Characteristics Maximum Ratings

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Supply Supply Voltage VS                 | +4.5 to +5.5Vdc |
| Lead Temperature<br>(soldering 2-4 sec.) | 250°C           |


Environmental Specifications

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Temperature Ranges |                                 |
| Compensated        | see specification               |
| Operating          | -25 to 85° C                    |
| Storage            | -40 to 125° C                   |
| Humidity Limits    | 0 to 95% RH<br>(non condensing) |

Standard Pressure Ranges

| Part Number           | Operating Pressure | Compensated Range |
|-----------------------|--------------------|-------------------|
| BARO-A-4V-MINI        | 600 to 1,100 mbar  | 5 to 50° C        |
| BARO-A-4V--MINI-PRIME | 600 to 1,100 mbar  | -25 to 85° C      |
| BARO-A-4V-MINI-MIL    | 600 to 1,100 mbar  | -40 to 125° C     |

Equivalent Circuit



## Performance Characteristics for BARO-A-4V-MINI

| Parameter, note 1                              | Minimum | Nominal | Maximum | Units |
|------------------------------------------------|---------|---------|---------|-------|
| Operating Range, absolute pressure             | 600     |         | 1100    | mBar  |
| Output Voltage @1,100 mbar                     | 4.15    | 4.25    | 4.35    | volt  |
| Output Voltage @ 600 mbar                      | 0.15    | 0.25    | 0.35    | volt  |
| Offset Temperature Shift (5°C to 50°C), note 2 |         |         | ±20     | mvolt |
| Linearity, hysteresis error, note 4            |         | 0.05    | 0.50    | %fs   |
| Span Shift (5°C to 50°C), note 2               |         |         | ±1      | %span |

## Performance Characteristics for BARO-A-4V-MINI-PRIME

| Parameter, note 1                                | Minimum | Nominal | Maximum | Units |
|--------------------------------------------------|---------|---------|---------|-------|
| Operating Range, absolute pressure               | 600     |         | 1100    | mBar  |
| Output Voltage @1,100 mbar                       | 4.15    | 4.25    | 4.35    | volt  |
| Output Voltage @ 600 mbar                        | 0.15    | 0.25    | 0.35    | volt  |
| Offset Temperature Shift (-25°C to 85°C), note 2 |         |         | ±20     | mvolt |
| Linearity, hysteresis error, note 4              |         | 0.05    | 0.50    | %fs   |
| Span Shift (-25°C to 85°C), note 2               |         |         | ±1      | %span |

## Performance Characteristics for BARO-A-4V-MINI-MIL

| Parameter, note 1                                 | Minimum | Nominal | Maximum | Units |
|---------------------------------------------------|---------|---------|---------|-------|
| Operating Range, absolute pressure                | 600     |         | 1100    | mBar  |
| Output Voltage @1,100 mbar                        | 4.15    | 4.25    | 4.35    | volt  |
| Output Voltage @ 600 mbar                         | 0.15    | 0.25    | 0.35    | volt  |
| Offset Temperature Shift (-40°C to 125°C), note 2 |         |         | ±20     | mvolt |
| Linearity, hysteresis error, note 4               |         | 0.05    | 0.50    | %fs   |
| Span Shift (-40°C to 125°C), note                 |         |         | ±1      | %span |

### Specification Notes

NOTE 1: ALL PARAMETERS ARE MEASURED AT 5.0 VOLT EXCITATION, FOR THE NOMINAL FULL SCALE PRESSURE AND ROOM TEMPERATURE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. PRESSURE MEASUREMENTS ARE WITH POSITIVE PRESSURE APPLIED TO THE B-PORT.

NOTE 2: SHIFT IS RELATIVE TO 25°C.

NOTE 3: MEASURED AT ONE-HALF FULL SCALE RATED PRESSURE USING BEST STRAIGHT LINE CURVE FIT.

All Sensors reserves the right to make changes to any products herein. All Sensors does not assume any liability arising out of the application or use of any product or circuit described herein, neither does it convey any license under its patent rights nor the rights of others.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А