


Double Pole, Electrically Held, 1 Amp and Less (Continued)


MS, MSD, MSDD

MS
Sensitive TO-5
High Performance Relay
Qualified to
MIL-R-39016/11




Terminal View

MSD
Sensitive TO-5
Diode Suppressed
High Performance Relay
Qualified to
MIL-R-39016/16



Terminal View

MSDD
Sensitive TO-5 Diode
Suppressed/Protected
High Performance Relay
Qualified to
MIL-R-39016/21



Terminal View

Product Facts

- Hermetically sealed
- High shock & vibration ratings
- Spreader pads
- Excellent RF switching

Product Facts

- Suppression diode
- Hermetically sealed
- High shock & vibration ratings
- Spreader pads
- Excellent RF switching

Product Facts

- Suppression & protection diodes
- Hermetically sealed
- High shock & vibration ratings
- Spreader pads
- Excellent RF switching

Electrical Characteristics

Contact Arrangement —
2 Form C (DPDT)

Contact Material —
Stationary —
Gold/platinum/palladium/silver alloy
(gold plated)
Moveable —
Gold/platinum/palladium/silver alloy
(gold plated)

Contact Resistance —
Before Life — 100 milliohms max.
(measured @ 10 mA @ 6 Vdc)
After Life — 200 milliohms max.
(measured @ 1 A @ 28 Vdc)

Mechanical Life Expectancy —
1 million operations

Coil Voltage — 5 to 48 Vdc

Coil Power — 565 mW max. @ 25°C


Duty Cycle — Continuous

Pick-up Voltage — Approximately
50% of nominal coil voltage


Pick-up Sensitivity —
60 mW max. @ 25°C

Contact Ratings

Contact Load	Type	Operations Min.
1.0 A @ 28 Vdc	Resistive	100,000
250 mA @ 115 Vac, 60 Hz & 400 Hz	Resistive (case not grounded)	100,000
100 mA @ 115 Vac, 60 Hz & 400 Hz	Resistive	100,000
0.2 A @ 28 Vdc	Inductive (0.32 Henry)	100,000
0.1 A @ 28 Vdc	Lamp	100,000
30 µA @ 50 mVdc	Low Level	1,000,000
0.1 A @ 28 Vdc	Intermediate Current	50,000



Enclosure



Header

Double Pole, Electrically Held, 1 Amp and Less (Continued)

MS, MSD, MSDD (Continued)

Operating Characteristics

Timing —

Operate Time — 4.0 ms max.

Release Time —

MS — 2.0 ms max.

MSD/MSDD — 7.5 ms max.

(suppression diode, suppression/steering diodes)

Contact Bounce — 1.5 ms max

Dielectric Withstanding Voltage —

Between Open Contacts —

500 Vrms 60 Hz

Between Adjacent Contacts —

500 Vrms 60 Hz

Between Contacts & Coil —

500 Vrms 60 Hz

Insulation Resistance —

10,000 megohms min. @ 500 Vdc

1,000 megohms @ 500 Vdc

(coil to case @ +125°C)

Environmental Characteristics

Temperature Range —

-65°C to +125°C

Weight —

0.12 oz. (3.40 grms)

0.13 oz. (3.45 grms) with spreader pad attached

Vibration Resistance —

30 G's, 10 to 3,000 Hz

Shock Resistance —

75 G's, 6 ±1 ms max.

QPL Approval —

MIL-R-39016/11 (JMS)

MIL-R-39016/16 (JMSD)


MIL-R-39016/21 (JMSDD)

Semiconductor Characteristics

Diode —

100 Vdc peak inverse voltage (PIV)

1.0 Vdc max. transient voltage



Coil Data

Spreader & Mounting Pads

Nom. Coil Voltage (Vdc)	Coil Resistance in Ohms ±10% @ 25°C (Note 1)	Coil Circuit Current mA (Max.) (Note 1 & 2)	Coil Circuit Current mA (Min.) (Note 1 & 2)	Pickup Voltage Vdc (Max.) @ 25°C (Note 2)	Base Turn On Current mA (Max.) @ 25°C	Pickup Voltage Vdc (Max.) @ 125°C (Note 2)	Base Turn On Current mA (Max.) @ 125°C	Drop-Out Voltage Vdc (Min.) @ 25°C (Note 2)	Drop-Out Voltage Vdc (Min.) @ -65°C (Note 2)	Nom. Coil Power (mW) @ 25°C	Max. Coil Voltage	Coil Desig.
MS/MSD												
5.0	100	n/a	n/a	2.6	n/a	3.5	n/a	0.23	0.12	250	7.5	5
6.0	200	n/a	n/a	3.4	n/a	4.5	n/a	0.28	0.18	180	10.0	6
9.0	400	n/a	n/a	4.85	n/a	6.8	n/a	0.55	0.35	203	15.0	9
12.0	850	n/a	n/a	7.0	n/a	9.0	n/a	0.64	0.41	169	20.0	12
18.0	1,600	n/a	n/a	9.8	n/a	13.5	n/a	0.92	0.59	203	30.0	18
26.5	3,300	n/a	n/a	14.0	n/a	18.0	n/a	1.4	0.89	213	40.0	26
36.0	6,500	n/a	n/a	20.0	n/a	27.0	n/a	1.8	1.25	199	57.0	36
48.0	11,000	n/a	n/a	25.8	n/a	36.0	n/a	2.4	1.60	209	75.0	48
MSDD												
5.0	64	78.1	56.8	2.9	n/a	3.7	n/a	0.8	0.7	391	7.0	5
6.0	125	48.9	36.3	4.0	n/a	4.8	n/a	0.9	0.8	288	10.0	6
9.0	400	23.6	18.1	6.1	n/a	8.0	n/a	1.1	0.9	203	15.0	9
12.0	850	15.0	11.7	7.8	n/a	11.0	n/a	1.3	1.0	169	20.0	12
18.0	1,600	12.2	9.6	11.3	n/a	14.5	n/a	1.5	1.1	203	30.0	18
26.5	3,300	8.8	7.0	15.2	n/a	19.0	n/a	1.7	1.3	213	40.0	26
36.0	6,500	6.1	4.9	21.7	n/a	27.2	n/a	2.3	1.7	199	57.0	36
48.0	11,000	4.8	3.9	27.8	n/a	34.8	n/a	2.8	2.0	209	75.0	48

Notes: 1. Coil resistance not directly measurable. Coil current should be within limits shown when tested at nominal voltage at 25°C for 5 seconds max.

2. Set base current at 3 mA to 15 mA during measurements.

Ordering Instructions

Catalog-selected Relays: The catalog number is derived by choosing the proper CODE for each of the relay characteristics in the order in which the codes are listed.

Specifying a Part Number Example:

Type	Terminal	Diodes	Ground Pins	Coils	Spreader/Mounting Pads
MS	C	D	G	-26	S

* The part number example shown on this page is for catalog items. For a list of specific QPL part numbers, please see the index in Section 15.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А