

**Automotive high performance HF reader / NFC initiator
with 1 W output power supporting AAT**

Data brief

**Features**

- AEC-Q100 qualified
- ISO 18092 (NFCIP-1) Active P2P
- ISO14443A, ISO14443B, ISO15693 and FeliCa™
- Support HBR up to 848 kbit/s PICC to PCD and PCD to PICC framing
- Capacitive sensing - Wake-up
- Automatic antenna tuning system providing tuning of antenna LC tank (ST25R3914 only)
- Automatic modulation index adjustment
- AM and PM (I/Q) demodulator channels with automatic selection
- Up to 1 W in case of differential output
- User selectable and automatic gain control
- Transparent and Stream modes to implement MIFARE™ Classic compliant or other custom protocols
- Possibility of driving two antennas in single ended mode
- Oscillator input capable of operating with 13.56 MHz or 27.12 MHz crystal with fast start-up
- 6 Mbit/s SPI with 96 bytes FIFO
- Wide supply voltage range from 2.4 V to 5.5 V
- Wide temperature range: -40 °C to 125 °C
- ST25R3914: VFQFPN32, 5 mm x 5 mm package with wettable flanks
- ST25R3915: QFN32, 5 mm x 5 mm package

**Description**

The ST25R3914/5 are highly integrated NFC initiators / HF reader ICs for automotive applications, AEC-Q100 grade 1 qualified, including the analog front end (AFE) and a highly integrated data framing system for ISO 18092 (NFCIP-1) initiator, ISO 18092 (NFCIP-1) active target, ISO 14443A and B reader (including high bit rates), ISO 15693 reader and FeliCa™ reader. Implementation of other standard and custom protocols like MIFARE™ Classic is possible using the AFE and implementing framing in the external microcontroller (Stream and Transparent modes).

The ST25R3914/5 are positioned perfectly for the infrastructure side of the NFC system, where users need optimal RF performance and flexibility combined with low power.

Thanks to automatic antenna tuning (AAT) technology, the devices are optimized for applications with directly driven antennas. The ST25R3914/5 are alone in the domain of HF reader ICs as they contain two differential low impedance (1 Ω) antenna drivers.

The ST25R3914/5 include several features that make them very suited for low power applications. They contain a low power capacitive sensor that can be used to detect the presence of a card without switching on the reader field. The presence of a card can also be detected by performing a measurement of amplitude or phase of signal on antenna LC tank, and comparing it to the stored reference. They also contain a low power RC oscillator and wake-up timer that can be used to wake up the system after a defined time period, and to check for the presence of a tag using one or more low power detection techniques (capacitive, phase or amplitude).

The ST25R3914/5 are designed to operate from a wide (2.4 V to 5.5 V) power supply range; peripheral interface IO pins support power supply range from 1.65 V to 5.5 V.

1 Revision history

Table 1. Document revision history

Date	Revision	Changes
19-Oct-2016	1	Initial release.
25-Jun-2019	2	Updated document title, <i>Features</i> and <i>Description</i> .

IMPORTANT NOTICE – PLEASE READ CAREFULLY

STMicroelectronics NV and its subsidiaries (“ST”) reserve the right to make changes, corrections, enhancements, modifications, and improvements to ST products and/or to this document at any time without notice. Purchasers should obtain the latest relevant information on ST products before placing orders. ST products are sold pursuant to ST’s terms and conditions of sale in place at the time of order acknowledgement.

Purchasers are solely responsible for the choice, selection, and use of ST products and ST assumes no liability for application assistance or the design of Purchasers’ products.

No license, express or implied, to any intellectual property right is granted by ST herein.

Resale of ST products with provisions different from the information set forth herein shall void any warranty granted by ST for such product.

ST and the ST logo are trademarks of ST. For additional information about ST trademarks, please refer to www.st.com/trademarks. All other product or service names are the property of their respective owners.

Information in this document supersedes and replaces information previously supplied in any prior versions of this document.

© 2019 STMicroelectronics – All rights reserved

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А