

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.





RELEASED FOR PUBLICATION

ALL RIGHTS RESERVED.

© COPYRIGHT — By —

LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION		DATE	APVD
FT	0		N5	REVISED PER ECO-12-0018036		12OCT12	MB

.160	4DB-P108-17	5.590	17	4-1437667-2
.160	4DB-P108-16	5.265	16	4-1437667-0
.160	4DB-P108-15	4.940	15	3-1437667-9
212	4DB-P108-14-102	4.615	14	2-796658-5
22	4DB-P108-14-102	4.615	14	2-796658-3
.160	4DB-P108-14	4.615	14	3-1437667-8
.160	4DB-P108-13	4.290	13	3-1437667-7
.160	4DB-P108-12	3.965	12	3-1437667-6
.160	4DB-P108-11	3.640	11	3-1437667-5
.160	4DB-P108-10	3.315	10	3-1437667-3
52	4DB-P106-09-094	2.990	9	1-796658-7
.160	4DB-P108-09	2.990	9	3-1437667-2
61	4DB-P108-08-091	2.665	8	1-796658-4
.160	4DB-P108-08	2.665	8	3-1437667-1
532	4DB-P106-07-100	2.340	7	2-796658-2
.160	4DB-P106-07-093	2.340	7	1-796658-6
532	4DB-P108-07	2.340	7	3-1437667-0
61	4DB-P106-06-099	2.015	6	2-796658-1
.160	4DB-P108-06-090	2.015	6	1-796658-3
.200	4DB-P108-06	2.015	6	2-796658-6
.160	4DB-P108-06	2.015	6	2-1437667-9
532	4DB-P106-05-098	1.690	5	2-796658-0
64	4DB-P108-05-093	1.690	5	1-796658-5
.160	4DB-P108-05	1.690	5	2-1437667-8
532	4DB-P106-04-097	1.365	4	1-796658-9
.160	4DB-P108-04-089	1.365	4	1-796658-2
.160	4DB-P108-04	1.365	4	2-1437667-6
532	4DB-P106-03-096	1.040	3	1-796658-8
61	4DB-P108-03-088	1.040	3	1-796658-1
.160	4DB-P108-03	1.040	3	2-1437667-5
75	4DB-P108-03-143	.715	2	2-796658-8
.142	4DB-P108-02-142	.715	2	2-796658-7
.160	4DB-P108-02	.715	2	2-1437667-4



RECOMMENDED PCB LAYOUT

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
INCHES

MATERIAL
-

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± -
1 PLC ± -
2 PLC ± .01
3 PLC ± .005
4 PLC ± -
ANGLES ± 1°
FINISH -

DWN S WELDON 01MAY2003
CHK S YODER 5/1/03
APVD S YODER 5/1/03
PRODUCT SPEC
APPLICATION SPEC
WEIGHT -

STE TE Connectivity

ASSEMBLY, DUAL BARRIER
4DB-P108-XX

SIZE A3
CAGE CODE 00779
DRAWING NO C-2-1437667-4
RESTRICTED TO -

CUSTOMER DRAWINGSCALE NTS
SHEET 1 OF 2
REV N5


LOC	DIST	REVISIONS				
P	LTR	DESCRIPTION			DATE	APVD
		—			—	—

MATERIAL:
HOUSING: THERMOPLASTIC PA, UL94V-0, BLACK.
TERIMINAL: BRIGHT TIN PLATED, COPPER ALLOY.
SCREW: 6-32, STEEL, ZINC PLATED CLEAR CHROMATE.

ELECTRICAL:
UL CLASS C: 20A, 150V.
UL CLASS D: 10A, 300V.
CSA TYPE B: 20A, 300V.
CSA TYPE C: 20A, 300V.
CSA TYPE D: 10A, 300V.
CSA TYPE E: 20A, 300V.
WIRE RANGE: 12-22 AWG

MECHANICAL:
MAXIMUM TORQUE RATING: 7 IN-LBS.
RUNNING TORQUE: 0.5-3.5 IN-LBS UNLESS
OTHERWISE STATED.


- 1 SCREWS ARE BOTTOMED, NO THREAD INTERRUPT.
- 2 SCREWS ARE NICKEL PLATED BRASS.
- 3 SCREWS ARE CAPTIVE.
- 4 SEE FIGURE.
- 5 PRELIMINARY PART NUMBER.
- 6 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI
- 7 TERMINAL FINISH: MATTE TIN



2-796658-4

5/4

.160	4DB-P108-30	9.815	30	5-1437667-5
.160	4DB-P108-29	9.490	29	796658-9
.160	4DB-P108-28	9.165	28	5-1437667-3
.160	4DB-P108-27	8.840	27	796658-8
.160	4DB-P108-26	8.515	26	5-1437667-2
.160	4DB-P108-25	8.190	25	796658-7
.160	4DB-P108-24	7.865	24	5-1437667-0
.160	4DB-P108-23	7.540	23	796658-6
.160	4DB-P108-22	7.215	22	4-1437667-8
.160	4DB-P108-21	6.890	21	796658-2
.160	4DB-P108-20	6.565	20	4-1437667-6
.160	4DB-P108-19	6.240	19	4-1437667-5
.160	4DB-P108-18	5.915	18	4-1437667-4
.160	4DB-P108-16-105	5.590	17	2-796628-4
DIM B	CATALOG NUMBER	DIM A	NO OF POSN	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN S WELDON 01MAY2003	 TE Connectivity				
DIMENSIONS: INCHES		CHK S YODER 5/1/03	NAME ASSEMBLY, DUAL BARRIER 4DB-P108-XX —				
	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	APVD S YODER 5/1/03					
	0 PLC ± — 1 PLC ± — 2 PLC ± .01 3 PLC ± .005 4 PLC ± — ANGLES ± 1°	PRODUCT SPEC —					
		APPLICATION SPEC —					
MATERIAL —	FINISH —	WEIGHT —	SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C-2-1437667-4	RESTRICTED TO —	
CUSTOMER DRAWING					SCALE NTS	SHEET 2 OF 2	REV N5

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А