


IGBT

Optimized for
switching up to 5KHz

IXGA 12N120A2
IXGP 12N120A2


$$\begin{aligned} V_{CES} &= 1200 \text{ V} \\ I_{C25} &= 24 \text{ A} \\ V_{CE(sat)} &= 3.0 \text{ V} \end{aligned}$$

Preliminary data sheet




Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V_{CES}	$T_J = 25^\circ\text{C to } 150^\circ\text{C}$	1200	V
V_{CGR}	$T_J = 25^\circ\text{C to } 150^\circ\text{C}; R_{GE} = 1 \text{ M}\Omega$	1200	V
V_{GES}	Continuous	± 20	V
V_{GEM}	Transient	± 30	V
I_{C25}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	24	A
I_{C90}	$T_C = 90^\circ\text{C}$	12	A
I_{CM}	$T_C = 25^\circ\text{C}, 1 \text{ ms}$	48	A
SSOA (RBSOA)	$V_{GE} = 15 \text{ V}, T_{VJ} = 125^\circ\text{C}, R_G = 100 \Omega$ Clamped inductive load	$I_{CM} = 24$ @ $0.8 V_{CES}$	A
P_C	$T_C = 25^\circ\text{C}$	75	W
T_J		-55 ... +150	$^\circ\text{C}$
T_{JM}		150	$^\circ\text{C}$
T_{stg}		-55 ... +150	$^\circ\text{C}$
Maximum lead temperature for soldering 1.6 mm (0.062 in.) from case for 10 s		300	$^\circ\text{C}$
M_d	Mounting torque with screw M3 Mounting torque with screw M3.5	0.45/4 Nm/lb.in. 0.55/5 Nm/lb.in.	
Weight	TO-220	4	g
	TO-263	2	g

TO-220AB (IXGP)



TO-263 AA (IXGA)



Features

- International standard packages
JEDEC TO-220AB and TO-263AA
- Low $V_{CE(sat)}$
- for minimum on-state conduction losses
- MOS Gate turn-on
- drive simplicity

Applications


- AC motor speed control
- DC servo and robot drives
- DC choppers
- Uninterruptible power supplies (UPS)
- Switch-mode and resonant-mode power supplies
- Capacitor discharge

Advantages

- Easy to mount with one screw
- Reduces assembly time and cost
- High power density


Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
BV_{CES}	$I_C = 250 \mu\text{A}, V_{GE} = 0 \text{ V}$	1200		V
$V_{GE(th)}$	$I_C = 250 \mu\text{A}, V_{CE} = V_{GE}$	2.5		5.0 V
I_{CES}	$V_{CE} = V_{CES}, T_J = 25^\circ\text{C}$			25 μA
	$V_{GE} = 0 \text{ V}, T_J = 125^\circ\text{C}$			250 μA
I_{GES}	$V_{CE} = 0 \text{ V}, V_{GE} = \pm 20 \text{ V}$			$\pm 100 \text{ nA}$
$V_{CE(sat)}$	$I_C = I_{C90}, V_{GE} = 15 \text{ V}$		2.4	3.0 V

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values		
$(T_J = 25^\circ\text{C}, \text{ unless otherwise specified})$		Min.	Typ.	Max.
g_{fs}	$I_C = I_{C90}, V_{CE} = 10\text{ V}$ Pulse test, $t \leq 300\text{ }\mu\text{s}$, duty cycle $\leq 2\%$	4.0	7.8	S
$I_{C(on)}$	$V_{GE} = 10\text{ V}, V_{CE} = 10\text{ V}$		35	A
C_{ies}	$V_{CE} = 25\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$		530	pF
C_{oes}			30	pF
C_{res}			4	pF
Q_g	$I_C = I_{C90}, V_{GE} = 15\text{ V}, V_{CE} = 0.5 V_{CES}$		24	nC
Q_{ge}			5.5	nC
Q_{gc}			8.8	nC
$t_{d(on)}$	Inductive load, $T_J = 25^\circ\text{C}$ $I_C = I_{C90}, V_{GE} = 15\text{ V}$ $V_{CE} = 960\text{ V}, R_G = R_{off} = 100\text{ }\Omega$ Remarks: Switching times may increase for $V_{CE}(\text{Clamp}) > 0.8 V_{CES}$, higher T_J or increased R_G		15	ns
t_{ri}			30	ns
$t_{d(off)}$			680	1000 ns
t_{fi}			650	1000 ns
E_{off}			5.4	9.0 mJ
$t_{d(on)}$	Inductive load, $T_J = 125^\circ\text{C}$ $I_C = I_{C90}, V_{GE} = 15\text{ V}$ $V_{CE} = 960\text{ V}, R_G = R_{off} = 100\text{ }\Omega$ Remarks: Switching times may increase for $V_{CE}(\text{Clamp}) > 0.8 V_{CES}$, higher T_J or increased R_G		15	ns
t_{ri}			30	ns
E_{on}			0.5	mJ
$t_{d(off)}$			700	ns
t_{fi}			1050	ns
E_{off}			7.7	mJ
R_{thJC}	TO-220			1.66 K/W
R_{thCK}			0.5	K/W



Min. Recommended Footprint
(Dimensions in inches and mm)

TO-220 AB Dimensions




Pins: 1 - Gate
2 - Collector
3 - Emitter
4 - Collector
Bottom Side


SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.170	.190	4.32	4.83
b	.025	.040	0.64	1.02
b1	.045	.065	1.15	1.65
c	.014	.022	0.35	0.56
D	.580	.630	14.73	16.00
E	.390	.420	9.91	10.66
e	.100 BSC		2.54 BSC	
F	.045	.055	1.14	1.40
H1	.230	.270	5.85	6.85
J1	.090	.110	2.29	2.79
k	0	.015	0	0.38
L	.500	.550	12.70	13.97
L1	.110	.230	2.79	5.84
ØP	.139	.161	3.53	4.08
Q	.100	.125	2.54	3.18

NOTE: This drawing will meet all dimensions requirement of JEDEC outline TO-220 AB.

TO-263 AA Outline



Ø.010 (0.25) (0.61) (0.01)



1. Gate
2. Collector
3. Emitter
4. Collector
Bottom Side

Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	4.06	4.83	.160	.190
A1	2.03	2.79	.080	.110
b	0.51	0.99	.020	.039
b2	1.14	1.40	.045	.055
c	0.46	0.74	.018	.029
c2	1.14	1.40	.045	.055
D	8.64	9.65	.340	.380
D1	7.11	8.13	.280	.320
E	9.65	10.29	.380	.405
E1	6.86	8.13	.270	.320
e	2.54	BSC	.100	BSC
L	14.61	15.88	.575	.625
L1	2.29	2.79	.090	.110
L2	1.02	1.40	.040	.055
L3	1.27	1.78	.050	.070
L4	0	0.38	0	.015
R	0.46	0.74	.018	.029

IXYS reserves the right to change limits, test conditions, and dimensions.

IXYS MOSFETs and IGBTs are covered by one or more of the following U.S. patents:

4,835,592	4,931,844	5,049,961	5,237,481	6,162,665	6,404,065 B1	6,683,344	6,727,585
4,850,072	5,017,508	5,063,307	5,381,025	6,259,123 B1	6,534,343	6,710,405 B2	6,759,692
4,881,106	5,034,796	5,187,117	5,486,715	6,306,728 B1	6,583,505	6,710,463	







Fig. 1. Output Characteristics
@ 25 °C

Fig. 2. Extended Output Characteristics
@ 25 °C

Fig. 3. Output Characteristics
@ 125 °C

Fig. 4. Dependence of $V_{CE(sat)}$ on Temperature

Fig. 5. Collector-to-Emitter Voltage
vs. Gate-to-Emitter voltage

Fig. 6. Input Admittance


Fig. 7. Transconductance




Fig. 8. Dependence of Turn-off Energy Loss on R_G




Fig. 9. Dependence of Turn-Off Energy Loss on I_C




Fig. 10. Dependence of Turn-off Delay Time on R_G




Fig. 11. Dependence of Turn-off Current Fall Time on R_G




Fig. 12. Dependence of Turn-off Switching Time on I_C




Fig. 13. Gate Charge




Fig. 14. Reverse-Bias Safe Operating Area




Fig. 15. Capacitance





Fig. 17. Maximum Transient Thermal Resistance



Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[IXYS:](#)

[IXGA12N120A2](#)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А