

## Sensor/actuator cable - SAC-4P-100,0-PUR/1,50 - 1417669

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)

Sensor/actuator cable, 4-pos., PUR, halogen-free, RAL 7021 (black gray), cable ring, cable length: 100 m



### Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
GTIN	 4 055626 120935
GTIN	4055626120935

### Technical data

#### Cable

Cable type	PUR halogen-free black
Cable type (abbreviation)	PUR
Cable abbreviation	Li9YV1-11Y
UL AWM style	20233 / 10493 (80°C/300 V)
Conductor cross section	4x 1.5 mm <sup>2</sup>
AWG power supply	16
Conductor structure, voltage supply	78x 0.15 mm
Core diameter including insulation	2.35 mm ±0.05 mm
Thickness, insulation	≥ 0.25 mm
Wire colors	brown, white, blue, black
Overall twist	4 wires, twisted
Length of twist, overall twist	90 mm
External sheath, color	black-gray RAL 7021
Outer sheath thickness	approx. 1.3 mm
External cable diameter D	8.4 mm ±0.25 mm
Minimum bending radius, fixed installation	5 x D
Minimum bending radius, flexible installation	10 x D
Number of bending cycles	4000000
Minimum bending radius, drag chain applications	10 x D
Traversing path	10 m
Traversing rate	3 m/s
Acceleration	10 m/s <sup>2</sup>
Cable weight	109 kg/km

# Sensor/actuator cable - SAC-4P-100,0-PUR/1,50 - 1417669


## Technical data

### Cable

Outer sheath, material	PUR
Material conductor insulation	PP
Conductor material	Bare Cu litz wires
Insulation resistance	$\geq 1 \text{ G}\Omega \cdot \text{km}$ (at 20 °C)
Conductor resistance	$\leq 13 \text{ }\Omega/\text{km}$ (at 20 °C)
Nominal voltage, cable	$\leq 300 \text{ V AC}$
Test voltage, cable	$\geq 3000 \text{ V AC}$ (Spark test)
Flame resistance	According to UL 758/1581 (Cable Flame)
	according to UL 758/1581 FT1
	According to DIN EN 60332-1-2
Halogen-free	in accordance with DIN VDE 0472 part 815
	in accordance with DIN EN 50267-2-1
Resistance to oil	According to DIN EN 60811-2-1, 168 h at 100°C
	According to UL 758, 168 h at 60°C
Other resistance	Hydrolysis and microbe resistant as per VDE 0282 section 10
	Low adhesion
	abrasion-resistant
	Resistant to salt water
Ambient temperature (operation)	-50 °C ... 80 °C (cable, fixed installation)
	-30 °C ... 80 °C (cable, flexible installation)

## Drawings

Cable cross section



PUR halogen-free black [PUR]

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg  
Germany  
Tel. +49 5235 300  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.com>

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А